

Produktübersicht

Innen 2020



mit ausführlicher Pflegeanweisung



Verehrter Kunde,

Sie möchten Ihr Holz anstreichen, verschönern oder pflegen? Der Anstrich soll schnell trocknen, gut zu verarbeiten sein und auch lange halten? Dann haben wir von SAICOS immer das richtige Produkt für Sie.

All Ihre Wünsche haben wir bei der Entwicklung unserer Produkte und Verarbeitungshilfen berücksichtigt, um Ihnen die Bearbeitung Ihres Holzes so leicht und angenehm wie möglich zu machen.

Auch der nächste Fachhändler in Ihrer Nähe ist über unsere Handelspartnersuche auf www.saicos.de schnell gefunden. Einfach Postleitzahl eingeben – fertig.

Über einen QR-Code direkt auf dem Produkt sowie am Regal im Fachhandel können Sie entweder das Technische Merkblatt oder den passenden Anwendungsfilm mit „Schritt für Schritt Erklärungen“ abrufen. Der QR-Code dient Ihnen als Kaufentscheidung am Regal, zum Anschauen Zuhause oder als Bedienungsanleitung auf Ihrer „Baustelle“.

Für das Jahr 2020 haben wir uns besonders Ihre Wünsche zu Herzen genommen und unsere Produktpalette im Bereich der Beschichtungen weiter komplettiert.

Neugierig? Erfahren Sie mehr auf den nächsten Seiten.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Ihr SAICOS Team

Vorwort	Seite	2
SAICOS QR-Code	Seite	4
SAICOS Handelspartnersuche	Seite	6
Leistungen, die dauerhaft überzeugen	Seite	7

Fußboden-Beschichtungen

Premium Hartwachsöl	Seite	8
Premium Hartwachsöl Zusätze	Seite	9
Ecoline Hartwachsöl (Zerø Lösemittel, 100 % Ökologisch)	Seite	10
Ecoline Hartwachsöl	Seite	12
Ecoline Öl-Grundierung	Seite	13
Ecoline MultiTop ^{plus} Lacksystem	Seite	14
Ecoline Future 2K Premium Sport,		
Ecoline Holzkitt-Lösung	Seite	16
Ecoline Future Universal-Grundierung,		
Ecoline Roll-Grundierung „Speed“	Seite	17
Holz-Imprägnierung biozidfrei	Seite	18
Grundieröl Extra Dünn	Seite	19
2K PU Elastic	Seite	20
2K PU System Zusätze		
(Härter 2K, Anti-Slip R10, Verzögerer)	Seite	22
Grundreiniger Konzentrat	Seite	23

Innenholz-Anstriche

Colorwachs	Seite	24
UV-Schutzlasur Innen, Klarwachs	Seite	25

Werkzeuge

Beiges Pad, Schleifvliesmatte	Seite	26
-------------------------------	-------	----

Reinigung, Pflege & Zubehör

Ecoline Wischpflege	Seite	29
Ecoline Magic Cleaner	Seite	30
Pflegewachs, Ecoline Pflegewachs	Seite	31
Ecoline Fußboden-Pflegeset,		
Ecoline Fußboden Reinigungs- & Pflegeset	Seite	32
Wischpflege-Öl, Profi-Pflege-Öl Matt	Seite	33
Ecoline MultiTop Lack Polish, Ecoline Auffrischer	Seite	34
Teleskop-Wischwiesel, Ecoline Wischpflege-Set	Seite	35
Möbel-Öl	Seite	36

Pflegeanweisung

für geölte Holzoberflächen	Seite	38
für lackierte Holzoberflächen	Seite	44
für Laminat, Vinyl und Designböden	Seite	48

<i>Alle Pflegeprodukte auf einen Blick</i>	Seite	50
---	-------	----

Der SAICOS QR-Code

Produktanwendungen anschaulich gemacht





Anwendung leicht gemacht.

QR-Code einscannen.

Film ansehen.

Wissen, wie es geht.

Unser Service für Sie:

- sowohl das Technische Merkblatt als auch ein selbsterklärender Anwendungsfilm je Produkt sind verfügbar
- **Anwendungsfilm:** die richtige Anwendung Schritt für Schritt anschaulich und verständlich erklärt
- **Technische Merkblätter:** alle wissenswerten Informationen in einer PDF
- abrufbar direkt am Regal und über das Dosen-Etikett

SAICOS Handelspartnersuche

Ihr Fachhändler vor Ort



Die SAICOS Handelspartnersuche:
Postleitzahl eintippen. Fachhändler finden.
Einfacher geht es nicht.

Unser Service für Sie:

- es sind ausschließlich Fachhändler gelistet
- Sie erreichen den nächsten Händler auch, wenn dieser keine eigene Internetseite hat
- wir zeigen Ihnen den kürzesten Weg zum nächsten Händler

www.saicos.de/handelspartner



Wir sind Ihr kompetenter Partner für die professionelle Beschichtung von Oberflächen.

Wir vereinen Innovationskraft und Dynamik eines modernen Unternehmens mit der Flexibilität und Wertorientierung eines inhabergeführten Betriebes.

Wir entwickeln, forschen und produzieren mit unserem ganzen Know-How, um Oberflächen so dauerhaft wie möglich und ökologisch einwandfrei zu schützen, zu verschönern und zu veredeln.

Wir liefern nicht nur die Beschichtungsprodukte, sondern unterstützen als Komplettanbieter mit Erfahrung und technischer Versiertheit auch bei der Realisierung von Verfahrens- und Anwendungstechniken, sowie bei der Planung von maschinellen Veredelungsanlagen, um ein rundum perfektes Ergebnis zu erzielen.

Im Bereich des Denkmalschutzes stellen wir als kompetenter Partner des Handwerks auch individuelle Rezepturen her, um objektspezifischen Anforderungen an Inhaltsstoffen, Farbgestaltung und Haltbarkeit gerecht zu werden.

In unseren hauseigenen Laboren forschen versierte Chemiker und Anwendungstechniker und entwickeln unter Verwendung hochwertiger Rohstoffe, auf Basis natürlicher Öle und Wachse wie z.B. Saflor-Öl und Carnauba-Wachs, Produkte von außergewöhnlicher Ergiebigkeit mit besten Anwendungseigenschaften.

**Einfach besser beschichten,
für dauerhafte Natürlichkeit schöner Fußböden.**

Einfach besser beschichten

für dauerhaft natürlich schöne Oberflächen



► Video



leichte Verarbeitung

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = 14 m² (2 Aufträge)



Innenbereich



Auftrag mit



Trockenzeit



rutschhemmend



pflegeleicht



für Holzspielzeug



umweltfreundlich

3320
Ultramatt Plus
farblos

3305
Matt
farblos

3200
Seidenmatt
farblos

3035
Glänzend
farblos

3100
Weiß
transparent matt

3308
Frost
transparent matt

3317
Silbergrau
transparent matt

3328
Teak
transparent matt

3381
Nussbaum
transparent matt

3385
Palisander
transparent matt

3319
Schwarz
deckend ultramatt

3333
Pur
transparent

Premium Hartwachsöl

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 100
0,75 L	(Art.-Nr.) 300
2,5 L	(Art.-Nr.) 500
10 L	(Art.-Nr.) 700
25 L	(Art.-Nr.) 800

Für dauerhaft schöne, natürliche und pflegeleichte Oberflächen empfehlen wir Ihnen unser SAICOS *Premium Hartwachsöl*.

Die natürlichen Bestandteile des Hartwachsöls dringen tief in die Holzporen ein und geben der Oberfläche eine wunderbare Haptik. Sie erhalten eine erstklassige Oberfläche an nur einem Tag, dank der sehr schnellen Trocknung.

Mit SAICOS *Premium Hartwachsöl* beschichtete Oberflächen können beliebig nachgeschliffen und partiell nachgeölt werden.

Ganz ohne Ansatzstellen und alles auf Basis natürlicher Öle, geeignet für alle Holzflächen.

Das Premium Hartwachsöl System

3 Zusätze abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse



Zusatz UV Schutz (3242)

Mit dem Zusatz UV-Schutz im SAICOS Premium Hartwachsöl wird die natürliche Farbveränderung des Holzes durch Lichteinwirkung vermindert.



Zusatz Anti-Slip R10 (3240)

Mit dem Zusatz Anti-Slip R10 im SAICOS Premium Hartwachsöl wird eine häufig gestellte Anforderung erfüllt: die fertig beschichtete Oberfläche erhält die zertifizierte Rutschhemmung R10.



Zusatz Härter 2K (3243)

Mit dem Zusatz Härter 2K im SAICOS Premium Hartwachsöl trocknet das Hartwachsöl insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

Zusatz auch für Ecoline Öl-Grundierung und Ecoline Hartwachsöl (3600Eco) geeignet.

Das neue Ecoline Hartwachsöl

Zerø Lösemittel · 100 % Ökologisch

NEU

LÖSEMITTELFREI

NACHHALTIG

UMWELTFREUNDLICH

Das ökologische Update

Für den wohngesunden Anstrich

Das neue Ecoline Hartwachsöl

Zerø Lösemittel · 100 % Ökologisch



leichte Verarbeitung

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = 35 m² (2 Aufträge)



3620Eco
Matt
farblos

3620Eco + 3643Eco
Seidenmatt (2K)
farblos

Ecoline Hartwachsöl

Zerø Lösemittel · 100 % Ökologisch

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	3620Eco 100
0,75 L	3620Eco 300
2,5 L	3620Eco 500
10 L	3620Eco 700

Das neue Ecoline Hartwachsöl (Zerø Lösemittel, 100 % Ökologisch) vereint Qualität und Ökologie. Auf Basis natürlicher Öle und Wachse schafft es eine naturbelassene und strapazierfähige Oberfläche und eignet sich besonders für stark beanspruchte Holzflächen.

Der Anstrich wird gespachtelt und gepaddet. Die rutschhemmende Oberfläche (R9) ist besonders wohngesund und atmungsaktiv.

Außerdem ermöglicht es eine einfache Reinigung und Pflege mit unseren SAICOS Pflegeprodukten.

Zusatz Härter 2K (3643Eco)

Gebinde	Art.-Nr.
für 0,75 L	3643Eco 055
für 2,5 L	3643Eco 155

Mit dem Zusatz Härter 2K im Ecoline Hartwachsöl (Zerø Lösemittel, 100 % Ökologisch) erhält das Produkt eine höhere Widerstandsfähigkeit.

Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.



Für Ihren grünen Fußabdruck

unser innovatives und umweltfreundliches Beschichtungssystem



Video



lösemittelarm: VOC < 10 %

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = 35 m² (2 Aufträge)



Innenbereich



Paddeln



Trockenzeit



rutschhemmend



Ergiebigkeit



für Holzspielzeug



umweltfreundlich

3600Eco
Seidenmatt
farblos

Ecoline Hartwachsöl – Seidenmatt farblos

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	3600Eco 100
0,75 L	3600Eco 300
2,5 L	3600Eco 500
10 L	3600Eco 700

Wenn Sie besonders lösemittelarm dauerhaft schöne, natürliche und pflegeleichte Oberflächen erzielen möchten, empfehlen wir Ihnen unser *Ecoline Hartwachsöl*.

Die natürlichen Bestandteile des Hartwachsöls dringen tief in die Holzporen ein und geben der Oberfläche eine wunderbare Haptik und ein seidenmattes Aussehen.

Dank der sehr schnellen Trocknung erhalten Sie eine erstklassige Oberfläche an nur einem Tag.

Mit *Ecoline Hartwachsöl* beschichtete Oberflächen können beliebig nachgeschliffen und partiell nachgeölt werden. Ganz ohne Ansatzstellen und alles auf Basis natürlicher Öle, geeignet für alle Holzflächen.

Auch mit dem Zusatz Härter 2K (3243) verwendbar.



Freie Wahl bei der Endbeschichtung

und dank bester Naturöle traumhaft schönes Holz



Video



lösemittelarm: VOC < 10 %

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = ca. 65 m² (1 Auftrag)



Ecoline Öl-Grundierung

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 100
0,75 L	(Art.-Nr.) 300
2,5 L	(Art.-Nr.) 500

Betonen Sie die Schönheit Ihres Holzes mit reinem Naturöl – besonders lösemittelarm. Hoch pigmentiert, zur professionellen Verarbeitung.

Die Ecoline Öl-Grundierung wurde speziell für Holz-, Kork- und Bambus-Fußböden sowie besonders stark beanspruchte Möbelflächen entwickelt. Sie kombiniert eine ungewöhnlich hohe Abriebfestigkeit mit hoher Strapazierfähigkeit und betont die natürliche Schönheit des Holzes.

Zur Endbeschichtung empfehlen wir:

- » SAICOS Hartwachsöle oder
- » Ecoline MultiTop^{plus} Lacksystem

Auch mit dem Zusatz Härter 2K (3243) verwendbar.

3408Eco
Extra-Weiß
transparent

3409Eco
Weiß
transparent

3410Eco
Farblos
transparent

3413Eco
Birke
transparent

3417Eco
Silbergrau
transparent

3418Eco
Birnbaum
transparent

3422Eco
Kastanie
transparent

3428Eco
Teak
transparent

3438Eco
Mahagoni
transparent

3458Eco
Eiche
transparent

3474Eco
Basaltgrau
transparent

3477Eco
Graphit
transparent

3479Eco
Antikgrau
transparent

3481Eco
Nussbaum
transparent

3485Eco
Palisander
transparent

3490Eco
Ebenholz
transparent



Ein Lack für Alles – Ecoline MultiTop^{Plus}

das Plus für Ihren perfekten Boden

Wir haben uns gefragt wie wir unser Lackangebot vereinfachen und gleichzeitig noch effizienter machen können.

Die Lösung: Ein Lack für alle Anforderungen!

Die Basis bildet unser *Ecoline MultiTop*, in den Sie ganz einfach die **Zusatzkomponenten** mischen.

Die Anwendung? Ganz einfach!

Zusatz zum Lack geben und schütteln. Schon ist die Beschichtung einsatzbereit. Ob Härter, rutschhemmend R10 oder UV Schutz... wir bieten Ihnen die richtige Lösung.



Ecoline MultiTop

Gebinde	Art.-Nr.
4,55 L	(Art.-Nr.) 617

Der Grundlack für **extrem hohe Beanspruchung** im privaten Bereich. Auch ohne Grundierung einsetzbar.

lösemittelarm: VOC < 10 %

DIBt Zulassung Z-157.10-162*

1 L = ca. 9 m² (1 Auftrag)



Innenbereich



Ergiebigkeit



Auftrag mit



transparent



rutschhemmend



umweltfreundlich



unbedenklich

* Die DIBt-Zulassung gilt auch in Verbindung mit jedem *Ecoline MultiTop* Zusatz.

9980Eco
Ultramatt
farblos

9985Eco
Matt
farblos

9990Eco
Seidenmatt
farblos

9995Eco
Glänzend
farblos

Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

	Härter 2K	UV Schutz	Extra Weiß	„R10“	Extra Schwarz	„Slow Down“	Pur
MultiTop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Härter 2K		✓	✓	✓	✓	✓	✓
UV Schutz	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Extra Weiß	✓	✓		✓		✓	
„R10“	✓	✓	✓		✓	✓	✓
„Slow Down“	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Extra Schwarz	✓	✓		✓		✓	
Pur	✓	✓		✓		✓	

Das Ecoline MultiTop^{Plus} System

7 Erweiterungen für unendlich viele Varianten



Härter 2K (9908Eco)

Mit dem Härter-Zusatz im Ecoline MultiTop trocknet der Lack insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.



UV Schutz (9914Eco)

Vermindert deutlich die natürlichen Farbveränderungen des Holzes.



Extra Weiß (9915Eco)

Für einen extra weißen Fußboden empfehlen wir die Kombination mit Ecoline Öl-Grundierung 3408Eco.



Anti-Slip „R10“ (9916Eco)

Mit dem Anti-Slip Zusatz im Ecoline MultiTop wird eine häufig gestellte Objektanforderung erfüllt. Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste oder in Objekten, wie z.B. Altersheimen.



Verzögerer „Slow Down“ (9919Eco)

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit des Lackes. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.



Extra Schwarz (9918Eco)

Es wird eine schwarze Oberfläche mit außergewöhnlichem Effekt erzielt, die nach wie vor die Struktur des Holzes und Verlegeart erkennen lässt.



Pur (9933Eco)

Zur Herstellung einer perfekt geschützten Holzoberfläche, die wie unbehandelt aussieht.

Spezial-Lösungen

Sonderprodukte zur Abrundung unseres Lacksystems



lösemittelarm: VOC < 5 %

DIBt Zulassung Z-157.10-161

1 L = ca. 9 m² (1 Auftrag)



9970Eco
Seidenmatt
farblos

9975Eco
Matt
farblos

Ecoline Future 2 K Premium Sport inkl. Härter

Gebinde	Art.-Nr.
5 L	(Art.-Nr.)

Die Spezial-Versiegelung, insbesondere entwickelt für Sportböden (Holz- und Bambus-Fußböden) und besonders stark beanspruchte Möbelflächen – für höchste Widerstandsfähigkeit.

Ecoline Future 2 K Premium Sport wird als Set, bestehend aus Lack und Härter geliefert.

Das leicht zu verarbeitende System ist auch ohne Grundierung einsetzbar.

Gemäß DIN 18032-2:2001-04.



lösemittelarm: VOC < 5 %

1 L = ca. 13 m²



Ecoline Holzkitt-Lösung Farblos

Gebinde	Art.-Nr.
5 L	0970 002Eco

SAICOS Holzkitt-Lösung auf Wasserbasis zur einfachen Herstellung von Fugenkitt aus Schleifstaub.

Es zeichnet sich durch eine besonders schnelle Trocknung und sehr gute Schleifbarkeit aus.

Für alle SAICOS Fußboden-Grundierungen und Fußboden-Beschichtungen geeignet, sowie alle gängigen Holzarten, die trocken und unbeschichtet sind.

Auftragsmenge: 80 - 100 g/m².



DIBt Zulassung Z-157.10-162

1 L = ca. 15 m² (1 Auftrag)



Ecoline Future

Universal-Grundierung – Farblos

Gebinde	Art.-Nr.
5 L	9913Eco 610

Die lösemittelarme Grundierung für alle SAICOS Lack-Verbindungen. Ecoline Future Universal-Grundierung wurde speziell für Holz-, Kork- und Bambus-Fußböden entwickelt.

Sie sperrt besonders gut gegen Holzinhaltsstoffe bei Exotenhölzern ab und verhindert Kantenverleimung.

Zusätzlich wird die fleckartige Verfärbung der Oberfläche durch die bereits genannten Holzinhaltsstoffe (sog. Durchbluten) verhindert und die nachfolgende Beschichtung vor Verfärbung, Blasenbildung und Haftungsverlust geschützt.

Die wässrige Grundierung auf Naturöl-Basis ist leicht zu verarbeiten und äußerst ergiebig.

Zur Endbeschichtung empfehlen wir:

- » Ecoline MultiTop^{plus} Lacksystem oder
- » Ecoline Future 2 K Premium Sport



DIBt Zulassung Z-157.10-162

1 L = ca. 15 m² (1 Auftrag)



Ecoline Roll-Grundierung „Speed“ Farblos

Gebinde	Art.-Nr.
5 L	9912Eco 610

Die Spezial-Grundierung zum Rollen mit extrem kurzer Trockenzeit, überlackierbar nach 1 Stunde.

Schichtbildend, geeignet für alle europäischen Hölzer.

Zur Endbeschichtung empfehlen wir:

- » Ecoline MultiTop^{plus} Lacksystem

Unsere Alternative zu biozidem Holzschutz

besonders empfohlen für Holz in Feuchträumen



Schutz vor Feuchtigkeit

1 L = ca. 8 m² (1 Auftrag)



Innenbereich



Auftrag mit



natürliche Öle



umweltfreundlich

9000
Seidenmatt
farblos

Holz-Imprägnierung biozidfrei Seidenmatt farblos

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	9000 100
0,75 L	9000 300
2,5 L	9000 500
10 L	9000 700
25 L	9000 800

SAICOS Holz-Imprägnierung biozidfrei wirkt gänzlich ohne organische Biozide und ist daher besonders unbedenklich.

Sie schützt vorbeugend, auf natürliche Weise, gegen Feuchtigkeitsschäden, dringt tief in das Holz ein und hält es elastisch. Die Atmungsfähigkeit bleibt erhalten – Feuchtigkeit kann entweichen. Besonders empfohlen für die Behandlung von bläueanfälligen Hölzern in Feuchträumen wie Bad oder Küche. Die Alternative zu biozid- oder fungizidhaltigen Holzschutzmitteln.

**Dies ist kein Alleinanstrich:
der Endanstrich ist innerhalb von
1 Woche erforderlich.**

Wir empfehlen hier SAICOS Colorwachs oder SAICOS Premium Hartwachsöl.



Wasserbasierte 2K PU-Versiegelung

zur Sanierung & Neubeschichtung von PVC, Linoleum & Design-Belägen



Wasserbasierte 2K PU-Versiegelung

zur Sanierung & Neubeschichtung von PVC, Linoleum & Design-Belägen



Video



Sanierung statt Austausch

DIN 68861 – Teil 1

DIBt Zulassung Z-157.20-208*

1 L = 10 m² (1 Auftrag)

* Die DIBt-Zulassung gilt auch in Verbindung mit jedem der 3 Zusätze.



2K PU Elastic Farblos matt

Gebinde

4,55 L

Art.-Nr.

9600 617

Wasserbasierter 2K PU-Polymer-Siegel auf Polyurethanbasis zur Sanierung des Oberflächenschutzes und zur Erstbeschichtung von PVC, Linoleum und Design-Belägen.

Die strapazierfähige Versiegelung zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung und extrem hohe Elastizität aus. Sie ist besonders belastbar und abriebfest und bietet zudem eine wesentlich größere Beständigkeit gegen haushaltsübliche Desinfektionsmittel.

Durch den hervorragenden Verlauf ist SAICOS 2K PU Elastic anwendungssicher im Auftrag. Der hohe Festkörpergehalt reduziert die Schmutzanhaftung und vermindert den Pflegeaufwand erheblich.

Nur in Kombination mit dem Härter 2K (9608) einsetzbar. Dieser muss separat mitbestellt werden.

**9600
Matt
farblos**



Das 2K PU System

individuelle Zusätze und Reinigungsprodukte



Härter 2K (9608)

Durch Zugabe des *Härter 2K* trocknet die Oberfläche insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z. B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller.
Der *Härter 2K* muss immer in Kombination mit *2K PU Elastic* (9600) eingesetzt werden.

Anti-Slip R10 (9616)

Mit dem Zusatz *Anti-Slip R10* im *SAICOS 2K PU Elastic* wird eine häufig gestellte Objektanforderung erfüllt. Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste, Objekte oder Flächen mit erhöhter Rutschhemmung.



Verzögerer (9619)

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit der Versiegelung. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.

Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

	2K PU Elastic	Anti-Slip R10	Verzögerer
Härter 2K	✓	✓	✓
Anti-Slip R10	✓		✓
Verzögerer	✓	✓	

Grundreiniger Konzentrat

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	8124 409



Video



*für alle wasserbeständigen,
alkaliempfindlichen
Bodenbeläge*

sehr kurze Einwirkzeit

SAICOS Grundreiniger für Design-Belag, PVC & Linoleum ist ein konzentrierter Intensivreiniger für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen Bodenbeläge, besonders für PVC, Linoleum & Design-Beläge. Auch für Natur- und Kunststein, Kalkstein, Ton, Klinker und Kautschuk geeignet. Entfernt auch stärkste Schmutzfilme.

SAICOS Grundreiniger für Design-Belag, PVC & Linoleum ist durch seine sehr kurze Einwirkzeit extrem zeitsparend. Der gelöste Schmutz ist leicht von der Oberfläche zu entfernen.

Auch für Reinigungsmaschinen geeignet.

Wir empfehlen die Verwendung eines grünen Pads (0950 599).



Neues Leben für geliebte Möbelstücke

und farbige Akzente für Wandflächen und Fußböden



▶ Video



DIN EN 53160

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = ca. 21 m² (1 Auftrag)*



Colorwachs

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 100
0,375 L	(Art.-Nr.) 200
0,75 L	(Art.-Nr.) 300
2,5 L	(Art.-Nr.) 500

Die im SAICOS Colorwachs verwendeten natürlichen Öle dringen besonders tief in das Holz ein und halten es elastisch. Natürliche Wachse schützen die Oberfläche und sorgen für hohe Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit. Besonders empfohlen für Kinderspielzeug und alle beliebigen Gegenstände aus Holz.

Ideal zum Restaurieren alter Möbelstücke: verleiht Oberflächen ein neues Leben und macht sie unempfindlich und pflegeleicht.

SAICOS Colorwachs eignet sich auch hervorragend zur Gestaltung farbiger Wandflächen aus Holz, Bambus und Kork. Auf stark strapazierten Holzflächen empfehlen wir zur Endbeschichtung SAICOS Premium Hartwachsöl.

3009 Weiß transparent	3010 Farblos transparent	3013 Birke transparent	3017 Silbergrau transparent
3018 Birnbaum transparent	3028 Teak transparent	3032 Kirschbaum transparent	3058 Eiche transparent
3081 Nussbaum transparent	3085 Palisander transparent	3090 Ebenholz transparent	
3012 Zitronengelb deckend	3034 Himbeer deckend	3033 Rosa deckend	3051 Vintage-Blau deckend
4009 Weiß deckend	4019 Schwarz deckend		

*Deckend:
1 Liter = ca. 12 m² (2 Aufträge)

Innenholz-Anstriche

mit dem besonderen „Extra“



verzögert Vergilbung

1 L = ca. 9 m² (2 Aufträge)



7701
Farblos

7704
Weiß
transparent

UV-Schutzlasur Innen

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 500

Transparenter Holzanstrich für Innenhölzer, die „unbehandelt“ erscheinen, aber trotzdem einen hervorragenden Schutz gegen Vergilbung sowie zeitgleich eine gepflegte, schmutzresistente Oberfläche erhalten sollen.

Nur mit gleichem Anstrich oder mit SAICOS Bel Air Holz-Spezialanstrich überstreichbar.



feuchtigkeitsregulierend

1 L = ca. 17 m² (1 Auftrag)



3002
Farblos

Klarwachs – Farblos

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	3002 100
0,75 L	3002 300
2,5 L	3002 500
10 L	3002 700
25 L	3002 800

SAICOS Klarwachs ist ein besonders leicht und tief eindringender, offenporiger Spezialanstrich. Besonders empfohlen zur Behandlung von Harthölzern sowie von Holz in Feuchträumen.

Die mit SAICOS Klarwachs behandelten Innenhölzer und Möbel werden schmutz- und wasserabweisend und äußerst widerstandsfähig.

SAICOS Klarwachs Oberflächen sind leicht zu reinigen, zu pflegen und zu renovieren.

Alles für den perfekten Auftrag

vom Flächenstreicher bis zur Fußbodenstreichbürste



Bügel für Rollen



Größe	Art.-Nr.
100 mm	0950 019
250 mm	0950 020

Universalrolle „Klein“



2 Rollen im Set.

Größe	Art.-Nr.
100 mm	0950 007

Fußbodenstreichbürste



Größe	Art.-Nr.
150 mm	0950 150
220 mm	0950 220

Rollen, 250 mm



Produkt	Art.-Nr.
Aqua-Rolle	0950 008
Öl/Wachs-Rolle	0950 013

Schleifvliesmatte

Renovierungspad Marone, 410 mm, Korn 280

Farbe	Art.-Nr.
Marone	0950 727

NEU

Super Pad (16" / 406 mm)

Farbe	Art.-Nr.
Weiß	0950 575
Grün	0950 599
Schwarz	0950 623
Beige	0950 583

NEU

Durchdachte & erprobte Werkzeuge

damit Ihnen die Arbeit leicht von der Hand geht

Pinselfreiniger benzolfrei



Reinigt Arbeitsgeräte nach der Verwendung mit SAICOS Holzanstrichen auf Öl- / Wachsbasis. Entfernt auch Harz.

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	5100 404
10 L	5100 715

Edelstahl Doppelfederspachtel



Größe	Art.-Nr.
270 mm	0950 027

Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

Hochwertig verarbeiteter, dickwandiger Teleskopstiel aus geriffeltem Aluminium mit ergonomisch geformtem Handstück. Die angebrachte Klickverbindung ermöglicht eine sichere Verbindung zu allen benötigten Aufsätzen.



Größe	Art.-Nr.
110 - 220 cm	0950 231

Flächenstreicher für Öl- & Wassersysteme



Größe	Art.-Nr.
30 mm	0950 030
50 mm	0950 050
60 mm	0950 060
100 mm	0950 100

Farbwanne „Klein“ (15 x 30 cm)



Farbwanne „Klein“ zur Anwendung mit dem SAICOS Flächenstreicher und der Universalrolle „Klein“. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.

Produkt	Art.-Nr.
Farbwanne	0950 227
5x Einleger	0950 228

Farbwanne „Groß“ (31 x 35 cm)



Farbwanne „Groß“ zur Anwendung mit den SAICOS Rollen und SAICOS Flächenstreichern. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.

Produkt	Art.-Nr.
Farbwanne	0950 229
5x Einleger	0950 230



***Pflegeanweisung
geölte Holzböden***



***Pflegeanweisung
lackierte Holzböden***



Reinigung & Pflege für alle Oberflächen

lösemittelfrei, perfekt für Holz- und Designboden, Laminat, Fliesen ...



Video



lösemittelfrei

1 Liter = ca. 700 m²



Ecoline Wischpflege Konzentrat für alle Oberflächen

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	8101Eco 101
1 L	8101Eco 409
5 L	8101Eco 610
10 L	8101Eco 710

Zur **lösemittelfreien** Feuchtreinigung von **allen** Holz- und Korkfußböden und **allen anderen wischbaren Böden**.

Bestehend aus pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen reinigt es schonend und gründlich, streifen- und schlierenfrei.

Ecoline Wischpflege schützt vor Wiederverschmutzung und ist besonders hautverträglich.

Sehr gut geeignet für Laminatböden.

Wir empfehlen die Anwendung mit dem Ecoline Wischpflege-Set (8108Eco).

Reinigung & Pflege für alle Oberflächen

lösemittelfrei, perfekt für Holz- und Designboden, Laminat, Fliesen ...



► Video



lösemittelfrei

Konzentrat & Spray

Ecoline Magic Cleaner für alle Oberflächen

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	8125Eco 101
1 L	8125Eco 409
5 L	8125Eco 610
10 L	8125Eco 710
Spray (gebrauchsfertig)	
1 L	8126Eco 417

**Bevor Sie unansehnlich gewordene
Flächen mühsam abschleifen:
Ecoline Magic Cleaner –
die perfekte lösemittelfreie Lösung!**

Zur Intensivreinigung **aller
Holzoberflächen** sowie aller anderen
Oberflächen wie PVC, Linoleum und Fliesen
geeignet. Entfernt Nikotinbelag, Fett- und
Schmutzfilme z. B. in Bad und Küche.
Für Reinigungsmaschinen geeignet.

1 Liter reicht für ca. 10 Liter Wasser.

**Wir empfehlen die Anwendung mit dem
Ecoline Wischpflege-Set (8108Eco).**



vorher



nachher

Pflege für geölte Oberflächen

spielend einfach richtig pflegen



▶ Video



regenerierende Pflege

1 Liter = ca. 100 m²



Pflegewachs

Gebinde	Art.-Nr.
0,3 L	8100 180
1 L	(Art.-Nr.) 404
10 L	(Art.-Nr.) 715
Präsentationsbox (20 Flaschen)	
0,3 L	8116

SAICOS Pflegewachs, das flüssige Holz-Reinigungs- und Pflegemittel auf natürlicher Basis. Speziell für Holz- und Korkfußböden mit **geölter Oberfläche**, sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

Zur Auffrischung und Pflege stark beanspruchter Holz- und Korkflächen. Entfernt problemlos hartnäckige Flecken, Wasserränder, Spuren von Gummisohlen etc. Regelmäßige Pflege schützt die Oberfläche, regeneriert und frischt auf.

Wir empfehlen die Anwendung mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel (8189).

8100 / 8116
Farblos

8111
Weiß
transparent

Ecoline Pflegewachs

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	(Art.-Nr.) 409
10 L	(Art.-Nr.) 710
Spray (gebrauchsfertig)	
1 L	8129Eco 417

Ecoline Pflegewachs, das flüssige und **lösemittelfrei** Holz-Reinigungs- und Pflegemittel auf natürlicher Basis. Speziell für Holz- und Korkfußböden mit **geölter Oberfläche**, sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

Zur Auffrischung und Pflege stark beanspruchter Holz- und Korkflächen. Entfernt problemlos hartnäckige Flecken, Wasserränder, Spuren von Gummisohlen etc. Regelmäßige Pflege schützt die Oberfläche, regeneriert und frischt auf.

Wir empfehlen die Anwendung mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel (8189).

Pflegewachs / Pflegewachs Spray

8119Eco / 8129Eco
Farblos

8111Eco
Weiß
transparent



▶ Video



lösemittelfrei

1 Liter = ca. 200 m²



Rundum-Sorglos-Sets für geölte Oberflächen

Reinigung oder Reinigung & Pflege – Sie haben die Wahl



lösemittelfrei

Komplettset inkl. Tücher



Fußboden Pflegeset für geölte Oberflächen

Produkt	Art.-Nr.
Set	8310Eco

Wir haben alles was Sie zur **Pflege** Ihres Holzbodens benötigen in einem praktischen Set zusammengepackt:

1. Reinigung:

Ecoline Wischpflege

Zur **lösemittelfreien** Feuchtreinigung von **allen** Holz- und Korkfußböden und **allen** anderen wischbaren Böden.
1 Liter Konzentrat

2. Pflege und Schutz:

Ecoline Pflegewachs

Zur Auffrischung und Pflege stark beanspruchter Holz- und Korkflächen.
1 Liter farblos

Nützliches Zubehör:

Auftragstücher

Gebrauchsanweisung



lösemittelfrei

Komplettset inkl. Tücher



Fußboden Reinigungs- & Pflegeset für geölte Oberflächen

Produkt	Art.-Nr.
Set	8311Eco

Wir haben alles, was Sie zur **Reinigung und Pflege** Ihres Holzbodens benötigen in einem praktischen Set zusammengepackt:

1. Reinigung:

Ecoline Magic Cleaner

Zur Intensivreinigung **aller** Holzoberflächen sowie **aller** anderen Oberflächen geeignet.
1 Liter Konzentrat

2. Pflege und Schutz:

Ecoline Pflegewachs

Zur Auffrischung und Pflege stark beanspruchter Holz- und Korkflächen.
1 Liter farblos

Nützliches Zubehör:

Auftragstücher

Gebrauchsanweisung



Profi-Pflege für geölte Oberflächen

Erstpfl ege und Renovierung



Parkettauffrischung

1 Liter = ca. 100 m²



Wischpflege-Öl für geöltes / gewachstes Parkett

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	8145 404

Speziell für geöltes bzw. gewachstes Parkett.

Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m²) auf den vom Staub gesäuberten Boden geben und mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel verreiben und trocknen lassen.

Anwendungsintervall:
jährlich (Objektbereich) oder nach Bedarf

Wir empfehlen die Anwendung mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel (8189).

8145
Farblos
Seidenmatt



Erst- und Weiterbeschichtung

1 Liter = ca. 100 m²



Profi-Pflege-Öl für vorgeölte Oberflächen

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	(Art.-Nr.) 404

Zur Endbeschichtung von vorgeölten Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpfl aster und Industrieparkett.

Das SAICOS Profi-Pflege-Öl auf den Boden geben und mit Doppelspachtel gleichmäßig aufspachteln. Innerhalb von 30 Minuten die gespachtelte Fläche mit einer Einscheibenmaschine und weißem oder beigen Pad wolkenfrei egalisieren.

Anwendungsintervall:
jährlich (Objektbereich) oder nach Bedarf

8139S
Farblos
Seidenmatt

8139M
Farblos
Matt

NEU



Pflege & Renovierung für lackierte Flächen

lösemittelarm, zur Regeneration und Erneuerung strapazierter Böden



Ecoline MultiTop Lack Polish für lackierte Oberflächen

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	(Art.-Nr.) 409

Speziell für lackierte Fußböden.

Zur Renovierung und Erneuerung Ihrer strapazierten Lackoberflächen.

Wir empfehlen die Anwendung mit dem **SAICOS Teleskop-Wischwiesel (8189)**.

lösemittelarm: VOC < 5%

1 Liter = ca. 100 m²

8152Eco
Matt

8153Eco
Seidenmatt



▶ Video



Ecoline Auffrischer für lackierte Oberflächen

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	8106Eco 409
5 L	8106Eco 610
10 L	8106Eco 710

Lösemittelarmes und wohngesundes Konzentrat zur Pflege und Regeneration von **lackierten** Holz- und Bambusoberflächen.

Es erhält die schöne, klare Optik der versiegelten Oberflächen, regeneriert und frischt auf.

Die so behandelte Fläche wird schmutzabweisend und äußerst strapazierfähig.

Wir empfehlen die Anwendung mit dem **Ecoline Wischpflege-Set (8108Eco)**.

lösemittelarm: VOC < 5%

1 Liter auf 10 Liter Wasser



2teiliges Komplettsset

Teleskop-Wischwiesel

Produkt	Art.-Nr.
Teleskop-Stiel und 1 Tuch	8189
Ersatztücher	
1 Tuch	8190

Ausziehbarer Teleskop-Stiel
(1,05 - 1,85 m) mit Spezialtuch
geeignet für:

- SAICOS Pflegewachs (8100, 8111)
- SAICOS Wischpflege-Öl (8145)
- Ecoline MultiTop Lack Polish (8152Eco / 8153Eco)



3teiliges Komplettsset

Ecoline Wischpflege-Set

Produkt	Art.-Nr.
Teleskop-Stiel und 2 Tücher	8108Eco
Ersatztücher	
2er-Set	8188Eco

Ausziehbarer Teleskop-Stiel
(0,90 - 1,40 m) mit 2 Spezialtüchern.
Speziell für alle folgenden Pflegemittel
entwickelt:

- Ecoline Wischpflege (8101Eco)
- Ecoline Magic Cleaner (8125Eco)
- Ecoline Pflegewachs (8119Eco)
- Ecoline Auffrischer (8106Eco)

Reinigung, Pflege & Zubehör

spielend einfach richtig pflegen



wasserabweisend

0,3 L = ca. 7 m² (1 Auftrag)



Innenbereich



natürliche Öle



Auftrag mit



Trockenzzeit



Ergiebigkeit



pflegeleicht



umweltfreundlich

Möbel-Öl – Farblos

Gebinde	Art.-Nr.
0,3 L	3311 180
Präsentationsbox (20 Flaschen)	
0,3 L	3399

SAICOS Möbel-Öl wurde speziell zur Behandlung von Möbelloberflächen, Tisch- und Küchenarbeitsplatten, Türen und anderen Holzgegenständen (z.B. Holzspielzeug) im Innenbereich entwickelt. Es ist einfach aufzutragen, sehr widerstandsfähig, wasserabweisend und schmutzunempfindlich.

SAICOS Möbel-Öl verbindet sich dauerhaft mit dem Holz – deshalb auch kein Abschleifen bei eventueller Renovierung. Es bewahrt die natürliche Schönheit, auch nach jahrelangem Gebrauch.

3311
Farblos



Pflegeanweisung

Reinigung & Pflege von geölten Holzoberflächen

Regelmäßige Feuchtreinigung

Ecoline Wischpflege Konzentrat
entfernt normale Verunreinigungen
auf allen wischbaren Untergründen
schonend und gründlich



Anwendungsbereiche:

Für alle Holz- und Korkfußböden mit gewachster / geölter Oberfläche sowie alle anderen wischbaren Böden, wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen ...

Sehr gut geeignet für Laminatböden. Auch für Möbel und alle anderen Innenhölzer mit gewachster / geölter oder lackierter Oberfläche.

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat mit Wasser verdünnen
(3 Verschlusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).



- » Wir empfehlen die Verwendung des *Ecoline Wischpflege-Sets*.
- » Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird, um möglichst **nebelfeucht** zu reinigen.



- » Bei Bedarf trocken nachwischen.
- » Zur Entfernung besonders hartnäckiger Flecken, sowie zur gelegentlichen Auffrischung und Pflege von **geölten** Holz- und Korkfußböden, Möbeln und Innenhölzern empfehlen wir unser *Pflegewachs*.



- » Stark strapazierte **geölte** Böden können auch mit *Hartwachsöl* renoviert werden.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Reinigung & Pflege von geölten Holzoberflächen

*Auffrischende Pflege
und Instandhaltung*



Pflegewachs
entfernt hartnäckige Flecken,
regeneriert und pflegt stark beanspruchte
Holz- und Korkflächen

Anwendungsbereiche:

Speziell für Holz- und Korkfußböden mit gewachster / geölter Oberfläche, sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

Anwendungsempfehlung:



- » Vor Gebrauch gut schütteln.
- » Die zu behandelnde Fläche mit *Ecoline Wischpflege* reinigen.



- » Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 - 2 m²) auf die Oberfläche geben und mit einem Tuch gleichmäßig verreiben.



- » Trocknen lassen.
- » Es entstehen keine sichtbaren Ansätze zur unbehandelten Fläche.



- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.



Reinigung & Pflege von geölten Holzoberflächen

Parkettauffrischung

Wischpflege-Öl
pflegt stark beanspruchte
Holz- und Korkflächen



Anwendungsbereiche:

Speziell für Holz- und Korkfußböden mit gewachster / geölter Oberfläche, sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

Anwendungsempfehlung:



- » Die zu behandelnde Fläche mit *Ecoline Magic Cleaner* reinigen.
- » Falls notwendig mit grünem Pad anschleifen.
- » Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.
- » Die zu pflegende Oberfläche muss trocken und sauber sein.



- » Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur akklimatisieren und gut schütteln.



- » Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m²) auf den staubgesäuberten Boden geben
- » Mit dem *SAICOS Teleskop-Wischwiesel* gleichmäßig verreiben und trocknen lassen.
- » Keine Pfützen stehen lassen, um eine unregelmäßige Oberfläche zu vermeiden.



- » Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um eine gute Luftzirkulation zu erreichen. Oxidative Trocknung – daher gute Belüftung gewährleisten.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Reinigung & Pflege von geölten Holzoberflächen

Erst- & Weiterbeschichtung



Profi-Pflege-Öl
schützt die Oberfläche von Parkettböden
im Wohn- und Objektbereich

Anwendungsbereiche:

Für vorgeölte Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpflaster und Industrieparkett. Auf allen üblichen europäischen Holzarten, Exotenhölzern und Räucher-
eiche geeignet.

Anwendungsempfehlung – Reparatur & Renovierung:



- » Falls notwendig mit grünem Pad anschleifen.
- » Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.
- » Die zu pflegende Oberfläche muss trocken und sauber sein.



- » Vor Gebrauch das SAICOS Profi-Pflege-Öl gut schütteln, nicht verdünnen.



- » Mit einem weißen Pad oder einem Lappen 1 – 2 x gleichmäßig und dünn aufbringen.



- » Bei der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Reinigung & Pflege von geölten Holzoberflächen

Intensivreinigung

Ecoline Magic Cleaner Konzentrat
reinigt schnell und intensiv
alle stark verschmutzten, unansehnlich
gewordenen Flächen



Anwendungsbereiche:

Intensivreinigung aller Holz- und Korkflächen mit gewachster, geölter oder lackierter Oberfläche. Auch für alle anderen Oberflächen wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen, Naturstein... Einfache Entfernung von Nikotin, Fett- und Schmutzfilmen in Bad und Küche.

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat **1:10** mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser)
- » Mit Hilfe eines getränkten *Ecoline Wischpflege-Sets*, Wischtuch oder Lappen die Lösung gleichmäßig auf dem Boden verteilen.
- » Nicht auf die Fläche gießen und keine Pfützen auf der Oberfläche stehen lassen.



- » **5 – 20 Minuten** einwirken lassen.
- » Während dieser Zeit getrocknete Stellen nachbehandeln.



- » Gelösten Schmutz mit nebelfeuchtem *Ecoline Wischpflege-Set*, Wischtuch oder Lappen aufnehmen.
- » 2 – 3 x mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Trocken nachwischen.
- » Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden.



- » Nicht auf unbehandelten Holz- / Korkflächen anwenden, da eine spätere Beschichtung erschwert werden kann.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.



Reinigung & Pflege von geölten Holzoberflächen

Reparatur & Renovierung der Beschichtung



Premium Hartwachsöl
stellt die *Originaleigenschaften*
der geölten Holzoberfläche wieder her

Anwendungsbereiche:

Alle Arten von Holz-Fußböden im Innenbereich: Parkett, Massivholzböden, Stäbchenparkett, Furnierböden... **Alle Arten von Kork-Fußböden:** Korkparkett, Korkfliesen...

Auch für andere stark beanspruchte Holzflächen: Küchenarbeitsplatten, Tischplatten, Möbel und anderes Innenholz – auch für Kinderspielzeug und sonstige Gegenstände aus Holz. Sehr gut für die Verwendung in Bad oder Küche geeignet.

Anwendungsempfehlung – Reparatur & Renovierung:



- » Die zu behandelnde Fläche mit *Ecoline Magic Cleaner* reinigen.



- » Die Oberfläche muss trocken und sauber sein.
- » Falls notwendig mit *grünem Pad* anschleifen.
- » Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.



- » Gut umrühren – nicht verdünnen.
- » Mit einem weißen Pad oder einem Lappen 1 – 2 x gleichmäßig und dünn aufbringen.



- » Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um eine gute Luftzirkulation zu erreichen. Oxidative Trocknung – daher gute Belüftung gewährleisten.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Reinigung & Pflege von lackierten Holzoberflächen

Regelmäßige Feuchtreinigung

Ecoline Wischpflege Konzentrat
entfernt normale Verunreinigungen
auf allen wischbaren Untergründen
schonend und gründlich



Anwendungsbereiche:

Für alle Holz- und Korkfußböden mit gewachster / geölter Oberfläche sowie alle anderen wischbaren Böden, wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen ...

Sehr gut geeignet für Laminatböden. Auch für Möbel und alle anderen Innenhölzer mit gewachster / geölter oder lackierter Oberfläche.

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat mit Wasser verdünnen
(3 Verschlusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).



- » Wir empfehlen die Verwendung des *Ecoline Wischpflege-Sets*.
- » Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird um möglichst **nebelfeucht** zu reinigen.



- » Bei Bedarf trocken nachwischen.



- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Reinigung & Pflege von lackierten Holzoberflächen

*Auffrischende Pflege
und Instandhaltung*



Ecoline Auffrischer Konzentrat
*pflegt und regeneriert
mit SAICOS versiegelte Oberflächen*

Anwendungsbereiche:

Besonders für lackierte Fußboden-Oberflächen aus Holz und Bambus. Auch für Möbel und andere Innenhölzer geeignet (lackierte Oberflächen).

Anwendungsempfehlung:



» Die verschmutzte Fläche mit *Ecoline Wischpflege* reinigen.



» *Ecoline Auffrischer Konzentrat* im Verhältnis **1:10** mit Wasser mischen
(z. B. 0,5 Liter *Ecoline Auffrischer* auf 5 Liter Wasser)



» Mit einem Wischer (*Ecoline Wischpflege-Set*) gleichmäßig und nebelfeucht auf der Oberfläche verteilen.



» Trocknen lassen.

» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Reinigung & Pflege von lackierten Holzoberflächen

Intensivreinigung

Ecoline Magic Cleaner Konzentrat
reinigt schnell und intensiv
alle stark verschmutzten, unansehnlich
gewordenen Flächen



Anwendungsbereiche:

Intensivreinigung aller Holz- und Korkflächen mit gewachster, geölter oder lackierter Oberfläche. Auch für alle anderen Oberflächen wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen, Naturstein... Einfache Entfernung von Nikotin, Fett- und Schmutzfilmen in Bad und Küche.

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat **1:10** mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser)
- » Mit Hilfe eines getränkten *Ecoline Wischpflege-Sets*, Wischtuch oder Lappen die Lösung gleichmäßig auf dem Boden verteilen.
- » Nicht auf die Fläche gießen und keine Pfützen auf der Oberfläche stehen lassen.



- » **5 – 20 Minuten** einwirken lassen.
- » Während dieser Zeit getrocknete Stellen nachbehandeln.



- » Gelösten Schmutz mit nebelfeuchtem *Ecoline Wischpflege-Set*, Wischtuch oder Lappen aufnehmen.
- » 2 – 3 x mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Trocken nachwischen.
- » Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden.



- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.



Reinigung & Pflege von lackierten Holzoberflächen

**Renovierung
und Erneuerung**



Ecoline MultiTop Lack Polish
pflegt stark beanspruchte
lackierte Böden

Anwendungsbereiche:

Besonders für Ecoline-versiegelte Fußboden-Oberflächen aus Holz und Bambus. Auch für Möbel und andere Innenhölzer geeignet (lackierte Oberflächen).

Anwendungsempfehlung:



- » Vor Gebrauch gut schütteln.
- » Falls noch Restschmutz vorhanden ist, mit *Ecoline Wischpflege* reinigen oder bei starken Verschmutzungen / verschlissenen Pflegeschichten mit *Ecoline Magic Cleaner* grundreinigen.
- » Falls notwendig mit grünem Pad anschleifen. Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.



- » Auf dem gereinigten und trockenen Boden die *MultiTop Lack Polish* unverdünnt mit dem *SAICOS Teleskop-Wischwiesel* gleichmäßig satt auftragen (nicht maschinell verarbeiten).
- » Zu sparsamer Auftrag verhindert das gleichmäßige Verlaufen. Pfützen, Spritzer und Tropfen vermeiden.
- » Gleichmäßig verteilen - nicht polieren.
- » Große Flächen abschnittsweise bearbeiten. Zwischen den Abschnitten darf es noch nicht angetrocknet sein.
- » Den Wischvorgang in Richtung der Holzmaserung beenden.



- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Reinigung & Pflege von Laminat, Vinyl und Designböden

Regelmäßige Feuchtreinigung

Ecoline Wischpflege Konzentrat
entfernt normale Verunreinigungen
auf allen wischbaren Untergründen
schonend und gründlich



Anwendungsbereiche:

Für alle Holz- und Korkfußböden mit gewachster / geölter Oberfläche sowie alle anderen wischbaren Böden, wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen ...

Sehr gut geeignet für Laminatböden. Auch für Möbel und alle anderen Innenhölzer mit gewachster / geölter oder lackierter Oberfläche.

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat mit Wasser verdünnen
(3 Verschlusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).



- » Wir empfehlen die Verwendung des *Ecoline Wischpflege-Sets*.
- » Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird um möglichst **nebelfeucht** zu reinigen.



- » Bei Bedarf trocken nachwischen.



- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Reinigung & Pflege von Laminat, Vinyl und Designböden

Intensivreinigung



Ecoline Magic Cleaner Konzentrat
*reinigt schnell und intensiv
alle stark verschmutzten, unansehnlich
gewordenen Flächen*

Anwendungsbereiche:

Intensivreinigung aller Holz- und Korkflächen mit gewachster, geölter oder lackierter Oberfläche. Auch für alle anderen Oberflächen wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen, Naturstein... Einfache Entfernung von Nikotin, Fett- und Schmutzfilmen in Bad und Küche.

Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat **1:10** mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser)
- » Mit Hilfe eines getränkten *Ecoline Wischpflege-Sets*, Wischtuch oder Lappen die Lösung gleichmäßig auf dem Boden verteilen.
- » Nicht auf die Fläche gießen und keine Pfützen auf der Oberfläche stehen lassen.



- » **5 – 20 Minuten** einwirken lassen.
- » Während dieser Zeit getrocknete Stellen nachbehandeln.



- » Gelösten Schmutz mit nebelfeuchtem *Ecoline Wischpflege-Set*, Wischtuch oder Lappen aufnehmen.
- » 2 – 3 x mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Trocken nachwischen.
- » Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden.



- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.



Alle Pflegeprodukte auf einen Blick

für jeden Boden die passende Lösung



Ecoline Wischpflege



Ecoline
Magic Cleaner



Ecoline Pflegewachs

lösemittelfrei / lösemittelarm				
Beschichtung	alle	alle	Öl	
Holz- und Bambusfußböden	✓	✓	✓	
Tisch- und Arbeitsflächen	✓	✓	✓	
Möbel	✓	✓	✓	
Decken- und Wandverkleidungen	✓	✓		
Kinderspielgeräte	✓	✓		
Laminat, PVC, Sonstiges	✓	✓		
Mischverhältnis vom Konzentrat mit Wasser / Auftragsmenge	3 Kappen auf 5 L	1 : 10	1 Kappe für ca. 1-2 m ²	
Erhältliche Gebindegrößen	1 L 5 L 10 L	1 L 5 L 10 L	1 L 10 L	
Produktart	Konzentrat	Konzentrat und Spray	gebrauchsfertiges Pflegewachs und Spray	
Anwendungs- intervall im Privatbereich	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	
Anwendungs- intervall im Objektbereich	wöchentlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	
Auftrag mit				
Ergiebigkeit (m ² pro 1 Liter)	ca. 700 m ²	1 Liter reicht für ca. 10 Liter Wasser	ca. 200 m ²	



Pflegewachs

*Profi
Pflege-Öl*

Wischpflege-Öl

*Ecoline
Auffrischer*

*Ecoline
MultiTop
Lack Polish*



Öl

Öl

Öl

Lack

Lack

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1 Kappe
für
ca. 1 m²

1 Liter
reicht für
ca. 100 m²

1 Liter
reicht für
ca. 100 m²

0,5 L
auf 5 L

1 Liter
reicht für
ca. 100 m²

0,3 L
1 L
10 L

1 L

1 L

1 L
5 L
10 L

1 L

gebrauchsfertiges
Pflegewachs

gebrauchsfertiges
Profi Pflege-Öl

gebrauchsfertiges
Wischpflege-
Öl

Konzentrat

gebrauchsfertiges
Lack Polish

2x im Jahr
(oder nach
Bedarf)

jährlich
(oder nach
Bedarf)

jährlich
(oder nach
Bedarf)

2x im Jahr
(oder nach
Bedarf)

jährlich
(oder nach
Bedarf)

monatlich
(oder nach
Bedarf)

1x im Jahr
(oder nach
Bedarf)

1x im Jahr
(oder nach
Bedarf)

monatlich
(oder nach
Bedarf)

1x im Jahr
(oder nach
Bedarf)



ca. 100 m²

ca. 100 m²

ca. 100 m²

1 Liter reicht
für ca. 10 Liter Wasser

ca. 100 m²

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Produktübersicht verliert die vorherige ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten. Alle Abbildungen unserer Produkt-Farbpaletten sind unverbindlich und können von den Originalfarben abweichen.

Pflegeanweisung für versiegelte Parkett- und Holzfußböden gemäß DIN 18356.
Wir empfehlen für ein gesundes Raumklima und zur Werterhaltung Ihres Holzbodens eine Raumtemperatur von 20–25 °C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 55–60 %.

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.saicos.de.

Fotos: SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. / 123 RF



SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0
📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



...because we care