


FASSADEN

FASSADENPROFILE
FARBIGE FASSADEN
SCHINDELN



WIR LIEBEN DIE NATUR
– VOR ALLEM HOLZ

INHALTSVERZEICHNIS

HOLZ TRIFFT FARBE Über Osmo	4–7
--------------------------------	-----



FASSADENHOLZ	8–45
PURE Fassadensystem	10–17
Rautenleisten	18–21
Rautenprofil	22–23
Verto	24–27
Cono	28–31
Profilholz	32–35
Kombiprofil und Blockbohlen	36–37
Glattkantprofile	38–43
Balkonprofile	44
Sonderprofile	45

SCHINDELN	46–47
-----------	-------



PROFILE MIT OBERFLÄCHENVEREDELUNG	40–57
Colorholz Weiß	50–53
Holzschutz Öl-Lasur und Landhausfarbe	54–57



FARBEN UND SCHUTZ FÜR AUSSEN	58–67
Deckende Farben	60–61
Holzschutz Öl-Lasur	62–63
Holzschutz Öl-Lasur Effekt	66
Vergrauungslasur	64–67

ZUBEHÖR	68–73
Wandschalungsbahn	70
Aluminiumprofile	72–73
Unterkonstruktion/Schrauben	74

Holzarten	76–77
Oberflächenbehandlungen	78
Profile	79
Allgemeine Hinweise	82



HINWEIS

Bitte beachten Sie die Erläuterungen zu den Holzarten auf Seite 76–77, den Profilen auf Seite 79 und die allgemeinen Hinweise auf Seite 82.



HOLZ TRIFFT FARBE

HOLZ, DAS HÄLT. In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT. Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor 50 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG. Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einziger Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand – für eine Verbindung, die auf Dauer hält.

osmo[®] 
...in form und farbe

DAS IST OSMO



UNSERE ZUKUNFT

HOLZ SCHONT UNSER KLIMA

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns bei einem bewussten Umgang mit diesem Naturprodukt noch in mehreren hundert Jahren zur Verfügung stehen wird.

Holz ist ein wirkungsvoller CO₂-Speicher, der sich aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten hervorragend eignet, um andere klimaschädliche Produkte zu ersetzen.

Es liegt an uns: Holz schafft Lebensqualität – für Sie und unser Klima. Machen Sie mit.

PEFC/FSC



Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Zum Schutz der Wälder und der Menschen, die weltweit in den Wäldern und von den Wäldern leben, achten wir genau darauf, unter welchen Bedingungen das Holz gewonnen wird. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Dabei legen wir neben dem ökologischen auch Wert auf soziale Aspekte der Waldwirtschaft. Dies wird von unabhängigen Gutachtern überwacht und regelmäßig überprüft.

Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter: www.osmo.de



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Produkte mit dem PEFC™- und FSC®-Siegel stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. PEFC™ garantiert eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette von zertifizierten Wäldern über die Holz verarbeitenden Betriebe bis zum Endprodukt.



Eine Vielfalt von
Profilen in Kombination
mit großer Auswahl
von Holzarten und
Farben –

Stark in Design und
Funktion

FASSADENHOLZ



PURE Rautenleisten, Weiß-Tanne astrein gebürstet, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe RAL 7012 Basaltgrau

PURE – FÜR PURISTISCHE UND MODERNE FASSADEN

Das PURE Fassadensystem ist eine Holzverkleidung in Reinform: minimalistisch, zeitlos und edel.

Horizontale Rautenleisten scheinen einzeln vor dem Baukörper zu schweben – Schraubenköpfe sind nicht mehr sichtbar. Dadurch kommt das hochwertige Holz noch besser zur Geltung.

Mit dem PURE Fassadensystem erhalten Sie alles aus einer Hand: Die Rautenleisten, die Unterkonstruktion und robuste Metallklammern, die von hinten an die Leisten geschraubt werden. Die Metallklammern sind rostgeschützt und schwarz lackiert und verschwinden so optisch mit dem Untergrund.

MINIMALISTISCH UND ZEITLOS

- > verdeckte Befestigung
- > in vier verschiedenen Holzarten
- > fix und fertig endbehandelt oder unbehandelt
- > erhältlich in mehr als 2.500 RAL und NCS-Farbtönen



Verdeckte Befestigung mit solider, schwarzer Startklammer



Verdeckte Befestigung mit solider, schwarzer Fassadenklammer




PURE Rautenleisten, Weiß-Tanne astrein gebürstet, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina




PURE Rautenleisten, Weiß-Tanne astrein gebürstet, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina

PURE RAUTENLEISTEN


Horizontal verlegte Rautenleisten gliedern den Baukörper und unterstreichen die klaren Linien moderner Architektur. Rautenleisten geben der Fassade einen besonderen und eleganten Touch.




Fichte




Lärche




Douglasie



Weiß-Tanne astrein



Weiß-Tanne astrein,
Patina endbehandelt



Lärche riffelgesägt,
mit Vergrauungslasur

PROFILEIGENSCHAFTEN

- > massive Ausführung
- > zwei Längskanten mit 17° Schräge lassen das Regenwasser optimal ablaufen
- > alle Längskanten mit Rundungen
- > vorgefräste Profilabstände auf der Rückseite für Fassadenklammern (8 und 15 mm für unbehandelte Leisten / 15 mm für behandelte Leisten)
- > Nut auf der Unterseite zur Aufnahme der Fassadenklammer
- > sowohl klassische Verschraubung als auch Befestigung durch Fassadenklammer möglich



PURE Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge | Sichtseite riffelgesägt

	Holart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* us/sf hobelfallend	21 x 68	nach Vorrat und Abstimmung	6	192	315 01 161	1,80	1,51
	Lärche** sf hobelfallend	21 x 68	nach Vorrat und Abstimmung	6	192	315 73 051	2,75	2,31

*nordische Fichte, ** sibirische Lärche // folienverpackt



PURE Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge | Sichtseite gehobelt


	Holart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* us/sf hobelfallend	21 x 68	nach Vorrat und Abstimmung	6	192	315 01 160	1,80	1,51
		27 x 55		6	216	315 01 162	1,90	1,60
		27 x 68		6	192	315 01 163	2,30	1,93
		33 x 55		6	216	315 01 164	2,25	1,89
	Lärche** sf hobelfallend	21 x 68	nach Vorrat und Abstimmung	6	192	315 73 050	2,75	2,31
		27 x 55		6	216	315 73 052	2,90	2,44
		27 x 68		6	192	315 73 053	3,40	2,86
		33 x 55		6	216	315 73 054	3,40	2,86
	Douglasie hobelfallend	21 x 68	nach Vorrat und Abstimmung	6	192	315 43 020	2,25	1,89
		27 x 55		6	216	315 43 021	2,40	2,02
		27 x 68		6	192	315 43 022	2,80	2,35

*nordische Fichte, ** sibirische Lärche // folienverpackt

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.



PURE Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge,
1x behandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina (Vergrauungslasur) | Sichtseite riffelgesägt


	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Lärche** sf hobelfallend	21 x 68	nach Vorrat und Abstimmung	6	192	387 73 010	3,70	3,10

Bei einer einmaligen Behandlung können deutliche Farbunterschiede sichtbar werden. Dies ist bedingt durch unterschiedliche Farbaufnahme (je nach Struktur / Jahresringe des Holzes) und natürliche Farbvarianten des Grundwerkstoffes Holz.

** sibirische Lärche // folienverpackt



Weiß-Tanne astrein



Weiß-Tanne astrein, Patina endbehandelt



PURE Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge, Sichtseite gebürstet

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Weiß-Tanne im Prinzip astrein	21 x 68	nach Vorrat	6	192	315 10 020	4,90	4,12

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.



PURE Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge, Sichtseite gebürstet
2x behandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina (Vergrauungslasur)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Weiß-Tanne im Prinzip astrein	21 x 68	nach Vorrat	6	192	387 10 020	5,95	5,00



PURE Rautenleisten, Weiß-Tanne astrein gebürstet, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 707 Nussbaum

PURE FASSADENSYSTEM: UNSICHTBAR BEFESTIGT

VERDECKTE MONTAGE EINFACH GEMACHT

Die unsichtbare Befestigung des PURE Fassadensystems ist ideal zur zeitlosen und eleganten Fassadengestaltung. Die solide Fassadenklammer wird auf der Rückseite der Rautenleisten eingeklickt und verschraubt. Anschließend

erfolgt die Befestigung an der Fassade. Mit den eingefrästen Nuten auf der Rückseite der Profile sind zwei unterschiedliche Abstände zwischen den Rautenleisten wählbar (8 oder 15 mm für unbehandelte Leisten/ 15 mm für behandelte Leisten).

DAS ZUBEHÖR

FASSADENKLAMMER

- > verdeckte Befestigung
- > solide Metallklammer
- > rundum rostgeschützt
- > schwarz beschichtet – verschwindet mit dem Untergrund
- > alle Schrauben und passender Bit im Paket enthalten



GEBRAUCHSMUSTER
DE 20 2016 102 100.6

STARTKLAMMER

- > verdeckte Befestigung der ersten PURE Rautenleiste
- > solide Metallklammer
- > rundum rostgeschützt
- > alle Schrauben und passender Bit im Paket enthalten



Fassadenklammer/Startklammer | solide Metallklammer, rundum rostgeschützt, schwarz beschichtet
Edelstahlschrauben und passender Bit im Paket enthalten

Produkt	Verwendung für	Inhalt pro Karton	Art.-Nr.	Preis in €/Karton	
				inkl. MwSt.	o. MwSt.
Fassadenklammer	PURE Rautenleiste	> 200 Klammern > 200 Schrauben 3,5x20 mm > 200 Schrauben 3,5x30 mm > 1 Bit T20 für beide Klammern	399 00 060	79,70	66,97
Startklammer	PURE Rautenleiste Rautenprofil Cono Faseprofil (19 + 22 mm) Softline (19 + 21 mm) Verto	> 10 Klammern > 10 Schrauben > 1 Schraubenbit	399 00 061	7,85	6,60





Konstruktionsholz C24 für den nicht sichtbaren Bereich (NSI) egalisiert/gehobelt,
2 Kanten gefast, S10 lt. DIN 4074, Holzfeuchte 15% (+/-3%), schwarz eingefärbt, für den Aussenbereich
(Rückseite nicht als Sichtseite einsetzbar)

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte S10	30 x 50	5,00/5,10	4	166	380 03 002	2,30	1,93
		40 x 60	5,00/5,10	4	144	380 03 001	2,90	2,44
	Europ. Lärche S10	40 x 60	4,00	4	144	380 73 020	4,55	3,82

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung




WANDAUFBAU – UNSICHTBARE BEFESTIGUNG

- ① Fassadenbahn diffusionsoffen (S. 70)
- ② Konstruktionsholz schwarz eingefärbt
- ③ Startklammer
- ④ Fassadenklammer
- ⑤ PURE Rautenleiste (unsichtbar verschraubt)

MONTAGE

- > UV-beständige diffusionsoffene Fassadenfolie **unter** der Unterkonstruktion als Witterungsschutz der Wand
- > senkrechte Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz **schwarz eingefärbt**, 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10, Abstand max. 65 cm (siehe Seite 15)
- > unsichtbare Befestigung durch Fassadenklammer oder sichtbare Verschraubung mit Edelstahlschrauben
- > Abstand der PURE Rautenleisten 8 mm (unbehandelt) oder 15 mm (endbehandelt) individuell mit Fassadenklammer einstellbar



Montage Startklammer



Montage Fassadenklammer





unbehandelte Rautenleisten mit 8 mm Abstand



farbig behandelte Rautenleisten mit 15 mm Abstand

WIE VIEL MATERIAL BENÖTIGE ICH FÜR MEINE FASSADE?

- > der Bedarf hängt davon ab, mit welchem Abstand die Rautenleisten befestigt werden (8 mm oder 15 mm)
- > die Angabe wie viel Meter Rautenleisten je m² Wandfläche benötigt werden, ist ohne Verschnitt berechnet



Abstand 8 mm

Stärke	Berechnungsbreite Profilmaß	Sichtbreite	Deckbreite inkl. 8 mm Abstand*	Anzahl Fassadenklammern bei 2 Unterkonstruktionen pro m ²	Bedarf Rautenleisten in Meter je m ² Wandfläche
21	68	64	73	28	13,7
27	55	49	58	36	17,3
	68	62	71	28	14,1
33	55	47	56	36	17,9

* zwischen den Rautenleisten

Abstand 15 mm

Stärke	Berechnungsbreite Profilmaß	Sichtbreite	Deckbreite inkl. 15 mm Abstand*	Anzahl Fassadenklammern bei 2 Unterkonstruktionen pro m ²	Bedarf Rautenleisten in Meter je m ² Wandfläche
21	68	64	80	26	12,5
27	55	49	65	32	15,4
	68	62	78	26	12,9
33	55	47	63	32	15,9

* zwischen den Rautenleisten

KLASSISCH VERSCHRAUBT

Die PURE Rautenleisten sind auch klassisch, sichtbar verschraubbar. Hierzu wird auf die Fassadenklammer verzichtet und mit Edelstahlschrauben gearbeitet (siehe Seite 20).



passende Edelstahlschrauben auf Seite 74





Rautenleisten Lärche, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina

RAUTENLEISTEN – SICHTBAR VERSCHRAUBT

Ideal bei beidseitiger, sichtbarer Montage für z. B. Carports.



Lärche


PROFILEIGENSCHAFTEN

- > massive Ausführung
- > zwei Längskanten mit 17° Schräge lassen das Regenwasser optimal ablaufen
- > alle Längskanten mit Rundungen
- > keine Einfräsungen zur unsichtbaren Befestigung
- > klassische Verschraubung

MONTAGE

- > UV-beständige diffusionsoffene Fassadenfolie **unter** der Unterkonstruktion als Witterungsschutz der Wand
- > horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz **schwarz eingefärbt**, 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24 / Sortierklasse S10 (siehe Seite 15)
- > sichtbare Verschraubung mit Edelstahlschrauben
- > Abstand der Rautenleisten 15 mm


LAGERWARE



Stärke	Berechnungsbreite Profilmaß	Sichtbreite	Deckbreite inkl. 15 mm Abstand*
21	68	64	80
27	55	49	65
27	68	62	78

* zwischen den Rautenleisten

Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge


	Holart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Lärche* sf hobelfallend	21 x 68	nach Vorrat und Abstimmung	6	192	315 73 021	2,75	2,31
	Lärche* sf hobelfallend	27 x 55	nach Vorrat und Abstimmung	6	216	315 73 022	2,90	2,44
	Lärche* sf hobelfallend	27 x 68	nach Vorrat und Abstimmung	6	192	315 73 024	3,40	2,86

* sibirische Lärche // folienverpackt

Rautenleiste (Kanten gerundet) 17° Schräge | Sichtseite riffelgesägt


	Holart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Lärche* sf hobelfallend	21 x 68	nach Vorrat und Abstimmung	6	192	315 73 027	2,75	2,31

* sibirische Lärche // folienverpackt



WANDAUFBAU – SICHTBARE BEFESTIGUNG

- ① Fassadenbahn diffusionsoffen (S. 70)
- ② Konstruktionsholz schwarz eingefärbt
- ③ Rautenleiste (sichtbar verschraubt)



SPAX®-S Edelstahlschrauben



Ø in mm	Länge in mm	Gewindelänge in mm	Stück/Schachtel	Art.-Nr.	Preis in €/Karton		Antrieb Senkkopf Torx T20 mit Fräsrippen, Wellenprofil, Teilgewinde, Bohrspitze, inkl. Bit
					inkl. MwSt.	o. MwSt.	
4,5	45	30	200	799 00 221	35,50	29,83	
4,5	50	32	200	799 00 350	42,25	35,52	
4,5	60	37	100	799 00 351	24,20	20,34	
4,5	70	42	100	799 00 352	26,00	21,86	



**Konstruktionsholz C24 für den nicht sichtbaren Bereich (NSI) egalisiert/gehobelt,
2 Kanten gefast, S10 lt. DIN 4074, Holzfeuchte 15% (+/-3%), schwarz eingefärbt**

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte S10	30 x 50	5,00/5,10	4	166	380 03 002	2,30	1,93
		40 x 60	5,00/5,10	4	144	380 03 001	2,90	2,44
	Europ. Lärche S10	40 x 60	4,00	4	144	380 73 020	4,55	3,82



Rautenleiste sib. Lärche, unbehandelt

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



RAUTENLEISTEN ENDBEHANDELT IM WUNSCHFARBTON

Ob lasierend oder deckend – Osmo bietet eine riesige Palette von Holzanstrichen. Alle basieren auf natürlichen Ölen, sind offenporig und atmungsaktiv.

Ihr ausgewähltes Profilholz in Ihrer Lieblingsfarbe erhalten Sie bei uns fix und fertig endbehandelt, schon ab 1 m².




Mehr Farben finden Sie auf den Seiten 58 – 67

HINWEIS: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler sondern auf Sporenflug zurückzuführen.




RAUTENPROFIL – MODERNE GESCHLOSSENE FLÄCHE

Mit unseren Rautenprofilen haben Sie die Optik einer klassischen Raute trotz einer geschlossenen Fassadenfläche.




Fichte gehobelt




Lärche gehobelt



Fichte gesägt



Douglasie gesägt



Lärche gesägt



PROFILEIGENSCHAFTEN

- > Nut/Feder-Verbindung für die schnelle Montage und eine dauerhaft geschlossene Fassadenfläche
- > massive Ausführung: Profilstärken 21 mm und 27 mm
- > alle Längskanten mit Rundungen



Rautenprofil mit Nut und Feder/unsichtbare Befestigung

MONTAGE

- > horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10
- > Hinterlüftung ohne Konterlattung

GEEIGNET ZUR BEFESTIGUNG MIT STARTKLAMMER

- > verdeckte Befestigung des ersten Profils
- > solide Metallklammer
- > rundum rostgeschützt
- > alle Schrauben und passender Bit im Paket enthalten



Rautenprofil (mit Nut/Feder) 15° Schräge | Sichtseite gehobelt

	Holart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* us/sf hobelfallend	27 x 90	69 mm/8 mm	nach Vorrat und Abstimmung	4	168	315 01 023	33,70	28,32
	Lärche** sf hobelfallend	27 x 90	69 mm/8 mm	nach Vorrat und Abstimmung	4	168	315 73 033	50,60	42,52

*nordische Fichte // ** sibirische Lärche



Rautenprofil (mit Nut/Feder) 15° Schräge | Sichtseite gesägt

	Holart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* us/sf hobelfallend Sichtseite gesägt	21 x 90	69 mm/8 mm	nach Vorrat und Abstimmung	4	168	315 01 024	26,30	22,10
	Douglasie hobelfallend Sichtseite gesägt	21 x 90	69 mm/8 mm	nach Vorrat und Abstimmung	4	168	315 18 001	33,20	27,90
	Lärche** sf hobelfallend Sichtseite gesägt	21 x 90	69 mm/8 mm	nach Vorrat und Abstimmung	4	168	315 73 034	39,20	32,94

*nordische Fichte // ** sibirische Lärche

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



Verto, sib. Lärche riffelgesägt, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 906 Perlgrau

VERTO – EIN SPIEL MIT BREITEN UND TIEFEN

Mittels senkrecht verlegten Verto-Profilen in verschiedenen Breiten und Stärken lässt sich Ihre Fassade abwechslungsreich gestalten. Werden Sie kreativ und kombinieren Sie die verschiedenen Profile zusätzlich mit verschiedenen Farbakzenten.



Lärche




PROFILEIGENSCHAFTEN


- > alle Längskanten gefast
- > großzügige Überlappung verdeckt die Verschraubung
- > speziell für vertikale Montage
- > hoher Gestaltungsspielraum durch verschiedene Stärken und Breiten
- > verstärkte Farbaufnahme durch riffelgesägte Oberfläche



Gestaltungsvorschlag 1: 3x 40x68 mm, 3x 21x146 mm



Gestaltungsvorschlag 2: 1x 21x96 mm, 1x 21x121 mm, 1x 21x146 mm




Gestaltungsvorschlag 3: 1x 21x96 mm, 1x 40x68 mm





Verto, sib. Lärche riffelgesägt, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur Effekt 1140 Achatsilber



MONTAGE

- > diffusionsoffene Fassadenfolie unter der Unterkonstruktion
- > senkrechte Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz, 40x60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10 (siehe Seite 15)
- > horizontale Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz, 40x60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10
- > unsichtbare Verschraubung durch Befestigungsnut

GEEIGNET ZUR BEFESTIGUNG MIT STARTKLAMMER

- > verdeckte Befestigung des ersten Profils
- > solide Metallklammer
- > rundum rostgeschützt
- > alle Schrauben und passender Bit im Paket enthalten



Fassadenprofil Verto (Kanten gefast) | Sichtseite riffelgesägt

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Lärche* sf hobelfallend	21 x 96	73 mm/10 mm	nach Vorrat und Abstimmung	4	144	315 73 080	41,20	34,62
	Lärche* sf hobelfallend	21 x 121	98 mm/10 mm	nach Vorrat und Abstimmung	4	144	315 73 081	41,20	34,62
	Lärche* sf hobelfallend	21 x 146	123 mm/10 mm	nach Vorrat und Abstimmung	4	112	315 73 082	41,20	34,62
	Lärche* sf hobelfallend	40 x 68	45 mm/10 mm	nach Vorrat und Abstimmung	4	112	315 73 083	83,40	70,08

* sibirische Lärche // folienverpackt



VERTO ENDBEHANDELT IM WUNSCHFARBTON

Ob lasierend oder deckend – Osmo bietet eine riesige Palette von Holzanstrichen. Alle basieren auf natürlichen Ölen, sind offenporig und atmungsaktiv.

Ihr ausgewähltes Profilholz in Ihrer Lieblingsfarbe erhalten Sie bei uns fix und fertig endbehandelt, schon ab 1 m².



Mehr Farben finden Sie auf den Seiten 58 – 67


HINWEIS: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung




CONO – TROTZT WIND UND WETTER


Die einander überlappenden Schrägen prägen die Optik dieses charakterstarken Profils und schützen Ihre Fassade vor eindringender Feuchtigkeit.




Fichte gehobelt




Lärche gehobelt



Fichte gesägt



Lärche gesägt



Douglasie gesägt



PROFILEIGENSCHAFTEN

- > großzügige Überlappung leitet Regenwasser ab und verdeckt die Verschraubung
- > stabile Nut/Feder-Verbindung für eine schnelle Montage und dauerhaft geschlossene Fassadenfläche
- > Trockennuten auf der Rückseite reduzieren den Verzug
- > Tropfkante verhindert Staunässe
- > einfache, schnelle Montage



Fassadeprofil
Cono

OBERFLÄCHE

- > wahlweise gehobelt oder gesägt
- > gesägte Oberfläche für höhere Farbaufnahme und damit eine intensivere Farbwirkung und längere Haltbarkeit
- > endbehandelt mit Landhausfarbe EXTRA in Weiß, Lichtgrau und Nordisch Rot (Lagerware)
- > weitere Farben nach Wunsch ab 1 m² – auch in RAL- oder NCS-Tönen

MONTAGE

- > horizontale Befestigung auf senkrecht verlaufender Unterkonstruktion Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10
- > Hinterlüftung ohne Konterlattung



Fassadeprofil Cono (Nut/Feder und Tropfkante)

	Holart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* us/sf hobelfallend Sichtseite gesägt	26/13 x 146	119 mm/10 mm	3,00/3,60/4,20 4,80/5,10/5,40	4	168	315 01 005	21,20	17,82
		29/16 x 146		3,00/3,60/4,20 4,80/5,40	4	168	315 01 004	24,20	20,34
	Fichte* us/sf hobelfallend Sichtseite gehobelt	26/13 x 146		3,60/4,20 4,80/5,10/5,40	4	168	315 01 012	21,20	17,82
		29/16 x 146		3,00/3,60/4,20 4,80/5,10/5,40	4	168	315 01 009	24,20	20,34
	Lärche** sf hobelfallend Sichtseite gesägt	26/13 x 144	117 mm/10 mm	3,00 – 6,00 nach Abstimmung	4	168	315 73 008	32,95	27,69
		29/16 x 144			4	168	315 73 002	37,40	31,43
	Lärche** sf hobelfallend Sichtseite gehobelt	26/13 x 144			4	168	315 73 013	32,95	27,69
		29/16 x 144			4	168	315 43 001	29,40	24,71
	Douglasie*** hobelfallend Sichtseite gesägt	29/16 x 144		3,00/4,00/5,00	4	168	315 43 001	29,40	24,71

*nordisch Fichte, **sibirische Lärche, ***europäisch Douglasie, Holzfeuchte Lärche/Douglasie ca. 18 – 25 %

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



Cono, Fichte, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe 2506 Royal Blau


ENDBEHANDELT MIT LANDHAUSFARBE EXTRA



Hausfassade „Cono“ Fichte in der Farbe Weiß



Hausfassade „Cono“ Fichte in der Farbe Lichtgrau



Hausfassade „Cono“ Fichte in der Farbe Nordisch Rot



Fassadensystem Cono endbehandelt mit Landhausfarbe EXTRA* (us/sf hobelfallend)

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte us/sf hobelfallend Sichtseite gesägt Weiß 2101	26/13 x 146	119 mm/10 mm	4,80/5,40	4	168	387 01 152	36,20	30,42
	Fichte us/sf hobelfallend Sichtseite gesägt Lichtgrau 2735	26/13 x 146		4,80/5,40	4	168	387 01 150	36,20	30,42
	Fichte us/sf hobelfallend Sichtseite gesägt Nordisch Rot 2308	26/13 x 146		4,80/5,40	4	168	387 01 151	36,20	30,42



CONO ENDBEHANDELT IM WUNSCHFARBTON

Ob lasierend oder deckend – Osmo bietet eine riesige Palette von Holzanstrichen. Alle basieren auf natürlichen Ölen, sind offenporig und atmungsaktiv.

Ihr ausgewähltes Profilholz in Ihrer Lieblingsfarbe erhalten Sie bei uns fix und fertig endbehandelt, schon ab 1 m².



Mehr Farben finden Sie auf
den Seiten 58 – 67

HINWEIS: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



Softline, Fichte, gehobelt endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe 2204 Elfenbein

GROSSE AUSWAHL AN FASSADENPROFILEN



Fichte gehobelt

PROFILEIGENSCHAFTEN

- > Nut/Feder-Verbindung für eine einfache Montage und dauerhaft geschlossene Fassadenfläche
- > reduziert Schüsselung der Profile (das konkave Verbiegen)
- > verhindert das „Abheben“ einzelner Profile

OBERFLÄCHE

- > gehobelt

MONTAGE

- > horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10, Hinterlüftung ohne Konterlattung, Feder immer nach oben verlegen
- > vertikale Verlegung auf Konterlattung (senkrechte Grund- und waagerechte Traglattung) Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10
- > sichtbare Verschraubung (Edelstahl)



Softline, Fichte

GEEIGNET ZUR BEFESTIGUNG MIT STARTKLAMMER

- > verdeckte Befestigung des ersten Profils
- > solide Metallklammer
- > rundum rostgeschützt
- > alle Schrauben und passender Bit im Paket enthalten



Softline (Nut/Feder)

	Holart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* A-Sortierung	19 x 146	135 mm/10 mm	2,40 – 5,40 nach Abstimmung	4	168	305 01 321	20,70	17,40
	Fichte* us/sf hobelfallend	16 x 121	110 mm/10 mm	3,00/4,20 5,10	6	216	305 01 149	16,90	14,20
		19 x 146	135 mm/10 mm	3,00/3,60 4,20 – 5,10 alle 30 cm	4	168	305 01 325	17,65	14,83
	Fichte* B-Sortierung	19 x 121	110 mm/10 mm	nach Vorrat	5	180	305 01 927	auf Anfrage	auf Anfrage
		19 x 146	135 mm/10 mm	nach Vorrat	4	168	305 01 322	auf Anfrage	auf Anfrage

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung

*nordisch



Standardprofil, Fichte



Faseprofil, Fichte



Standardprofil (Nut/Feder; 30° Schattenfuge)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* A-Sortierung	19 x 96	88 mm/8 mm	2,10/2,40/2,70 3,00/3,60/4,20 4,50/4,80/5,10	6	264	301 01 301	19,20	16,13

*nordisch



Faseprofil (Nut/Feder)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* A-Sortierung	19 x 146	135 mm/10 mm	3,00/4,20/5,10	4	168	311 01 321	20,70	17,40
	Fichte* us/sf hobelfallend	19 x 146		3,00 – 5,40 nach Abstimmung	4	168	311 01 323	17,65	14,83
		28 x 146		4,20/4,50/5,10	3	84	311 01 621	27,65	23,23
	Fichte* us/sf hobelfallend Rückseite glatt	22 x 121	110 mm/10 mm	3,00 3,60 – 5,10 alle 30 cm	4	216	311 01 817	20,70	17,40
		25 x 121		3,90 – 5,40 alle 30 cm	3	162	311 99 801	24,80	20,84
		28 x 121		4,20 – 5,40 alle 30 cm	3	162	311 99 802	27,65	23,23
	Fichte B-Sortierung	19 x 146	135 mm/10 mm	nach Vorrat	4	168	311 01 322	auf Anfrage	auf Anfrage

*nordisch



Stülpchalung (Kanten gerundet)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* us/sf hobelfallend	19 x 146	135 mm/10 mm	3,00/3,60/4,20 4,80/5,40	4	168	314 01 811	20,30	17,06


*nordisch



Faseprofil, Fichte gehobelt, Osmo Holzschutz Öl-Lasur Farbton 706 Eiche



Stülp-schalung



Blockhausprofil, Fichte



Blockhausprofil (Nut/Feder)

	Holart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* us/sf hobelfallend	19 x 96	88 mm/8 mm	2,10 – 5,10 nach Abstimmung	6	264	308 01 290	22,40	18,82

*nordisch

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung




Fichte, gehobelt, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 706 Eiche

KOMBIPROFIL – SCHÖN VON INNEN UND AUSSEN

Kombiprofile und Blockbohlen eignen sich besonders für Einsatzbereiche, in denen auch die Rückseite des Profils sichtbar ist. Zum Beispiel können Sie diese zur Bekleidung für Ihren Carport verwenden. Wenn der Carport dann noch perfekt zu Ihrer Hausfassade passt, ist Ihnen ein harmonischer Gesamteindruck sicher.




Fichte



Lärche

PROFILEIGENSCHAFTEN (KOMBIPROFIL)

- > eine Seite Softline, eine Seite Faseprofil
- > eignet sich sowohl für Vorhangfassaden als auch für freistehende Wände (Carports, Gartenhäuser etc.)



Kombiprofil

MONTAGE

- > Abstand der Unterkonstruktion max. 70 cm
- > horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24 / Sortierklasse S10, Hinterlüftung ohne Konterlattung
- > vertikale Verlegung auf Konterlattung (senkrechte Grund- und waagerechte Traglattung) Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24 / Sortierklasse S10

OBERFLÄCHE

- > gehobelt

PROFIL-EIGENSCHAFTEN (BLOCKBOHLE)

- > für freistehende, beidseitig sichtbare Wände (z. B. Carports und Gartenhäuser)
- > stabile Ausführung in 45 und 58 mm Stärke
- > doppelte Nut/Feder-Verbindung für stabilen Halt
- > Längskanten gerundet

passende Edelstahl-schrauben auf Seite 74



Kombiprofil (1 Seite Softline/1 Seite Faseprofil)

	Holart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* us/sf hobelfallend	21 x 121	111 mm/10 mm	3,60 – 5,40 alle 60 cm	4	216	315 01 022	23,20	19,50
	Lärche** sf hobelfallend	21 x 121		3,00/4,00/5,10 6,00			315 73 009	37,80	31,76

*nordische Fichte, **sibirische Lärche



Blockbohle (mit Doppel Nut/Feder)

	Holart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* us/sf hobelfallend	45 x 146	135 mm/10/11 mm	4,50/4,80	2	56	310 99 900	51,20	43,03
		58 x 146		4,50/4,80	2	56	308 99 904	63,80	53,61

*nordische Fichte




Boden-Deckelschalung Fichte in Kombination mit Cono Fichte, beides endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe RAL 6027 Lichtgrün

BELIEBTER KLASSIKER – BODEN-DECKELSCHALUNG


Saubere Kanten, ordentliche Oberflächen, passende Maße – mit solchen Hölzern macht die Arbeit Freude. Es sind Details wie die gefasten Längskanten, die die Glattkantprofile von Osmo unter Profis so beliebt machen. Wir bieten sie Ihnen in den Holzarten Fichte, Lärche und Douglasie in großer Auswahl an Stärke, Breite und Länge.



Fichte



Lärche



Douglasie

PROFILEIGENSCHAFTEN


- > Kanten unempfindlicher gegen Beschädigungen
- > verlegefreundlich, da keine scharfen Kanten
- > bessere Haltbarkeit von Anstrichen durch das Fehlen scharfer Kanten

AUSWAHL AN OBERFLÄCHEN

- > allseitig sauber gehobelt (Fichte und Lärche)
- > 1 Sichtseite feingesägt, 1 Sichtseite gehobelt, Kanten gehobelt (Fichte, Lärche, Douglasie)
- > alle Varianten ab 1 m² fix und fertig endbehandelt in dem Farbton Ihrer Wahl

MONTAGE

- > vertikale Verlegung auf Konterlattung
Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10
- > Boden- und Deckelprofile müssen sich an beiden Seiten mind. 20 mm überlappen
- > sichtbare Verschraubung (Edelstahl)
- > Deckelbretter direkt an der Unterkonstruktion befestigen, Verschraubung der Deckelbretter mit den Unterbrettern ist unzulässig (kann zu Rissbildung führen)
- > Kombination verschiedener Breiten möglich, z. B. Bodenprofil 145 mm/Deckelprofil 95 mm



Zusammensetzung
Glattkantprofil

GESÄGT ODER GEHOBELT?

Gehobeltes Holz ist glatt, gesägtes Holz hat eine rauere Oberfläche. Dadurch können ölbasierende Anstriche tiefer in das Holz eindringen. Das erhöht die Lebensdauer des Anstrichs und des Holzes. Daher werden zum Beispiel in Skandinavien traditionell sägeraue Hölzer verbaut.



Gesägt

Gehobelt



Boden-Deckelschalung, Fichte, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe RAL 7002 Olivgrau



Glattkantprofil, Fichte, gesägt, 21 x 93 mm als Deckelprofil und 21 x 145 mm als Unterprofil



Glattkantprofil, Lärche, gesägt, 20 x 140 mm als Deckel- und Unterprofil



Glattkantprofil, Douglasie, gesägt, 20 x 140 mm als Deckel- und Unterprofil

Glattkantprofil (1 Breitseite gesägt // 3 Seiten gehobelt // 4 Fasen)


	Holart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* us/sf hobelfallend	21 x 68	4,80/5,40	10	140	330 01 608	1,60	1,34
		21 x 93		4	176	330 01 957	2,10	1,76
		21 x 145		4	112	330 01 606	3,10	2,61
		21 x 193		4	80	330 01 609	4,10	3,45
	Lärche** sf hobelfallend	20 x 68	nach Vorrat & nach Abstimmung	10	140	330 73 554	2,80	2,35
		20 x 90		5	220	330 73 555	3,60	3,03
		20 x 140		4	112	330 73 545	5,20	4,37
	Douglasie*** hobelfallend	20 x 140	3,50 – 5,00 alle 50 cm	4	112	330 43 540	4,05	3,40

*nordische Fichte, **sibirische Lärche, ***europäische Douglasie // Holzfeuchte Lärche/Douglasie ca. 18 – 22 %




Boden-Deckelschalung, Fichte, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe RAL 5012 Lichtblau

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



Glattkantprofil, Fichte, gehobelt 21 x 143 mm als Deckel- und Unterprofil




Glattkantprofil, Lärche, gehobelt 20 x 140 mm als Deckel- und Unterprofil

Glattkantprofil (gehobelt // 4 Fasen)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* us/sf hobelfallend	18 x 93	2,70 – 5,10 alle 30 cm	5	220	330 01 456	1,80	1,51
		18 x 118		5	180	330 01 466	2,30	1,93
		18 x 143		5	140	330 01 476	2,70	2,27
		18 x 168	2,70/3,60 4,20/4,50 4,80/5,10	5	120	330 01 486	3,20	2,69
		18 x 193	2,70/3,00 3,60/3,90 4,20/4,50 4,80/5,10	5	100	330 01 496	3,60	3,03
		21 x 93	2,70/3,00 4,20/4,50/ 4,80/5,10	4	176	330 01 940	2,10	1,76
		21 x 118	2,70/3,00 4,20/4,50 4,80/5,10	4	144	330 01 941	2,60	2,18
		21 x 143	2,70/3,00 4,20/4,50 4,80/5,10	4	112	330 01 942	3,10	2,61
		21 x 168	2,70/3,00 4,20/4,50 4,80/5,10	4	96	330 01 943	3,60	3,03
		21 x 193	2,70/3,00 4,20/4,50 4,80/5,10	4	80	330 01 944	4,10	3,45
		21 x 218	4,20 – 5,40	3	90	330 01 800	5,20	4,37
		25 x 110	3,60 – 4,80	4	216	330 99 908	2,85	2,40
	Lärche** sf hobelfallend	20 x 140	3,60 – 6,00	4	112	330 73 550	5,20	4,38
		20 x 190	nach Abstimmung	4	80	330 73 551	7,70	6,47

*nordische Fichte, **sibirische Lärche // folienverpackt

SO BERECHNEN SIE IHREN HOLZBEDARF



Brettbreite Deckelbrett + Unterbrett abzüglich 40 mm Überlappung = **Gesamtsichtbreite**

Beispiel:	Breite mm	Sichtbreite mm	
Deckelbrett	93	93	
Unterbrett	143	103	40 mm Überlappung abgezogen
Gesamtbreite:		196	

Fassadenbreite in mm (z. B. 6.500 mm)
Gesamtsichtbreite in mm (z. B. 196 mm) = Bedarf in Stück Deckbretter und Unterbretter
(im Beispiel = mind. 34 Deckbretter und 34 Unterbretter)

Bitte denken Sie auch daran noch Ihren Verschnitt mit einzukalkulieren!



Boden-Deckelschalung, Fichte, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe 2204 Elfenbein



BALKONPROFIL MIT 4 FASEN

Balkonprofile sollen gut aussehen, sich gut anfühlen und lange halten. So wie die Osmo Balkonprofile mit den vier Fasen.



Fichte



Meranti

PROFILEIGENSCHAFTEN

- > allseitig gehobelt
- > 4 Fasen machen Längskanten unempfindlicher gegen Beschädigungen
- > Anstriche halten besser auf gefassten Kanten



Balkonprofil (4 Fasen)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* us/sf hobelfallend	26 x 140	2,70/3,00 3,60/4,20 4,50/4,80 5,10	3	84	332 01 663	3,90	3,28
		26 x 190	2,70 – 3,00/ 4,20 – 5,40 alle 30 cm	3	60	332 01 683	5,20	4,37
	Meranti	27 x 140	2,13 – 5,49 nach Abstimmung	3	42	332 50 660	Auf Anfrage	
		27 x 190		3	30	332 50 680	Auf Anfrage	



SONDERWÜNSCHE? GERN.

Da wir die Fassadenprofile in unserem eigenen Werk in Warendorf anfertigen, können wir Ihre individuellen Wünsche berücksichtigen. Unsere Sonderprofile schaffen gestalterischen Freiraum. Nutzen Sie ihn für Ihre Ideen. Außerdem bietet Osmo eine riesige Palette von Holzanstrichen. Alle basieren auf natürlichen Ölen, sind offenporig und atmungsaktiv. Auch hier sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

SONDERPROFILE

- > große Auswahl an Holzarten
- > Oberflächen gehobelt, gesägt oder riffelgesägt
- > Profilierung nach Wahl
- > Mindestfertigungsmenge für Sonderhobelungen **ab 100 m²**
- > natürlich auch in Ihrem Wunschfarbton

BEISPIELE

STÜLPSCHALUNG



STÄRKE x BREITE

19 | 21 | 24 | 28 x 121 mm
21 x 146 mm


WECHSELFALZ



STÄRKE x BREITE

21 x 146 mm

RAUTENLEISTEN



STÄRKE x BREITE

18 | 21 | 24 | 27 x 118 mm
18 | 21 | 27 x 143 mm



STÄRKE x BREITE

18/21 x 55 mm
18/21 x 93 mm



STÄRKE x BREITE

38 x 44 | 38 x 55
38 x 68 | 44 x 55 | 44 x 68 mm



Sonderprofil Rahmen Fichte endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 708 Teak



Dach- und Wandschindeln, unbehandelt, natürlich vergraut*



Biberschwanzschindeln (Wand- und Dachschindeln) | Sichtseite gesägt



Holzart	Anwendung	Verlegung	Überlappung	Reihenabstand (Lattenabstand)	Deckfläche	Ident.-Nr.	Preis in €/Karton		
							inkl. MwSt.	o. MwSt.	
Rotzeder kanadisch	Innen	1-lagig	ca. 9 cm	ca. 36 cm	ca. 4,40 m²	341 33 003	365,00	306,72	
	Fassade	2-lagig	ca. 25 cm	ca. 20 cm	ca. 2,44 m²				
	Fassade	3-lagig	ca. 31 cm	ca. 14 cm	ca. 1,70 m²				
	Dach								

Nr. 1 Blue Lable
ast- und fehlerfrei, nur Kernholz,
gerader Faserverlauf

Stärke am dickeren Ende: 11 mm
Breite: ca. 127 mm, Länge: 430 mm = 17"
Inh./Paket: 96 Stück (entsprechen ca. 12,2 Breitenmeter)

Bedarf Schindelstifte: ca. 200/Karton



Dachschindeln | Sichtseite gesägt



Holzart	Anwendung	Verlegung	Überlappung	Reihenabstand (Lattenabstand)	Deckfläche	Ident.-Nr.	Preis in €/Karton	
							inkl. MwSt.	o. MwSt.
Rotzeder kanadisch	Innen	1-lagig	ca. 9 cm	ca. 36 cm	ca. 5,70 m²	341 33 002	199,50	167,65
	Fassade	2-lagig	ca. 25 cm	ca. 20 cm	ca. 3,30 m²			
	Fassade	3-lagig	ca. 31 cm	ca. 14 cm	ca. 2,30 m²			
	Dach							

konisch zulaufend

Stärke am dickeren Ende: 11 mm
Breite: 75 – 355 mm, Länge: 450 mm = 18"
Inh./Bund: 14,90 Breitenmeter

Bedarf Schindelstifte: ca. 200/Karton

* Bei Auslieferung haben die Osmo Schindeln noch Ihren natürlichen Holzfarbton. Dieser ändert sich nach einiger Zeit, die Schindeln bekommen durch die natürliche Bewitterung eine silbergraue Patina.

SCHINDELN – NATÜRLICHE ANMUT IN ROTZEDER

Holzschindeln erfüllen höchste, ästhetische Ansprüche. Mit ihrer silbergrauen Patina fügen sich bewitterte Rotzeder-Schindeln harmonisch in die Landschaft ein oder setzen Akzente. Richtig verlegt sind Schindeln extrem langlebig – im Alpenraum gibt es Dächer und Fassaden, die bereits Jahrhunderte überdauern.



Biberschwanzschindeln*



Dachschindeln*



Wandschindeln*

MATERIALEIGENSCHAFTEN ROTZEDER

- > sehr feijnährig, ast- und harzfrei, lange Lebensdauer
- > ausschließlich Kernholz mit geradem Faserverlauf
- > geringe Quell- und Schwindmaße
- > leicht zu bearbeiten
- > lebhaftes Farbspiel, vergraut unter UV-Bestrahlung silbergrau
- > hohe Resistenz gegen Fäulnis und Pilzbefall durch natürliche Inhaltsstoffe (Zedernöl)
- > kein Anstrich erforderlich

MONTAGE

- > Hinterlüftung durch Konterlattung, mind. 20 mm Belüftungsabstand
- > mit dem dicken Ende nach unten verlegen
- > geriffelte Nägel aus nichtrostendem Stahl (DIN 17440) verwenden, Mindestmaß 2,1 x 35 mm
- > Befestigung etwa 25 mm seitlich vom Schindelrand
- > Schindelstifte sollten von der darüberliegenden Reihe ca. 30 mm überdeckt werden
- > bis 20 cm Schindelbreite 2 Nägel, ab 20 cm Breite 3 Nägel
- > Dehnungsabstand zwischen den Schindeln 6 mm
- > Verlegung auf Konterlattung (senkrechte Grund- und waagerechte Traglattung) Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10



Wandschindeln (für das Dach nicht geeignet) | Sichtseite geriffelt

Holzart	Anwendung	Verlegung	Überlappung	Reihenabstand (Lattenabstand)	Deckfläche	Ident.-Nr.	Preis in €/Karton	
							inkl. MwSt.	o. MwSt.
Rotzeder kanadisch	Innen	1-lagig	ca. 9 cm	ca. 36 cm	ca. 8,40 m²	341 33 001	397,00	333,61
	Fassade	2-lagig	ca. 25 cm	ca. 20 cm	ca. 4,70 m²			
	Fassade	3-lagig	ca. 31 cm	ca. 14 cm	ca. 3,30 m²			

Nr. 1 Blue Lable
gerillt gleichmäßige Oberfläche, besäumt,
konisch zulaufend, ast- und fehlerfrei,
nur Kernholz, gerader Faserverlauf

Stärke am dickeren Ende: 11 mm
Breite: 75 – 355 mm, Länge: 450 mm = 18"
Inh./Bund: 23,50 Breitenmeter

Bedarf Schindelstifte: ca. 250/Karton



Schindelstifte Edelstahl (geriffelt)

Inhalt/Karton: 1000 Stück

Ø in mm	Länge in mm	Art.-Nr.	Preis in €/Karton	
			inkl. MwSt.	o. MwSt.
2,1	45	799 00 209	40,50	34,03



AUSFÜHRLICHE VERLEGEHINWEISE
SIEHE: DIN 68119 (Beuth Verlag, Berlin)
und „Regeln für Außenwandverkleidungen mit Holzschindeln und Regeln für Dachdeckerhandwerks, erschienen im Verlag Rudolf Müller GmbH, Köln).



PROFILE MIT OBERFLÄCHENVEREDLUNG



Boden-Deckelschalung, Fichte sägerau, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 900 Weiß

Gemeinsam perfekt –
Holz und Farbe.
Auf Dauer schön durch
unsere Holzanstriche.

COLORPROFILE



PROFILE MIT OBERFLÄCHENVEREDLUNG



COLORHOLZ WEISS



Bringen Sie Ihre Fassade zum Strahlen. Für unser Colorholz Weiß stehen Ihnen drei unterschiedliche Varianten zur Verfügung.

VORBEHANDELT COLORHOLZ WEISS PREMIUM WEISS-GRUND

Wir streichen vor, Sie streichen nach.

- > rundum behandelt (Stirnenden unbehandelt)
- > nur ein Schlussanstrich der Sichtseite notwendig



Fichte vorbehandelt mit PREMIUM WEISS-GRUND



SOFTLINE



STANDARDPROFIL



GLATTKANTPROFIL



Colorholz Weiß – Softline (Nut/Feder) vorbehandelt // Premium Weiß-Grund

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* A-Sortierung	14 x 121	110 mm/10 mm	4,50/5,10	6	216	382 01 351	23,40	19,66
	Fichte* B-Sortierung	14 x 121		4,20/4,50	6	216	382 01 350	16,50	13,87
	Fichte* us/sf hobelfallend	16 x 121		5,10	6	216	382 01 352	21,60	18,15

Für den Schlussanstrich empfehlen wir Osmo Landhausfarbe. Die Mindeststärke für Fassadenbekleidung aus Vollholz beträgt 18 mm und für Dachuntersichtschalung 16 mm.



Colorholz Weiß – Standardprofil (Nut/Feder) vorbehandelt // Premium Weiß-Grund, 30° Schattenfuge

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* A-Sortierung	19 x 96	88 mm/8 mm	5,10	6	264	381 01 050	26,20	22,02

Für den Schlussanstrich empfehlen wir Osmo Landhausfarbe.

*nordische Fichte



Colorholz Weiß – Glattkant vorbehandelt // Premium Weiß-Grund

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* us/sf hobelfallend	21 x 143	5,10	4	112	380 01 200	3,95	3,32
		21 x 168	5,10	4	96	380 01 201	4,50	3,78
		21 x 193	5,10	4	80	380 01 202	5,20	4,37

Für den Schlussanstrich empfehlen wir Osmo Landhausfarbe.

Premium Weiß-Grund enthält keine bioziden Wirkstoffe.

*nordische Fichte // folienverpackt

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



PROFILE MIT OBERFLÄCHENVEREDLUNG


ENDBEHANDELT COLORHOLZ WEISS LANDHAUSFARBE EXTRA* WEISS



PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.

Das gibt es nur bei Osmo: Fix und fertig endbehandelte Profile mit Farben aus eigener Herstellung und Entwicklung. Die Öl-Anstriche dringen tief ins Holz ein und schützen es auf Dauer. Der bequeme Weg zu einer weißen Fassade, die wirklich lange hält.

- > montagefertig endbehandelt (Stirnenden unbehandelt)
- > deckend/seidenmatt: die natürliche Struktur, Maserung und Astigkeit des Holzes bleibt erkennbar
- > wetterunabhängige Montage
- > leichte Reinigung (auch von Verschmutzungen bei der Montage)



Fichte endbehandelt mit LANDHAUSFARBE EXTRA* WEISS

* Landhausfarbe EXTRA enthält biozide Wirkstoffe. Nur für Außenanwendung



SOFTLINE



FASEPROFIL



Colorholz Weiß – Softline (Nut/Feder) endbehandelt // Landhausfarbe EXTRA, weiß

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* A-Sortierung	14 x 121**	110 mm/10 mm	4,20 – 5,40 alle 30 cm	6	216	382 01 701	27,95	23,49
	Fichte* A-Sortierung	19 x 121			4	144	382 01 702	31,50	26,47
	Fichte* us/sf hobelfallend	19 x 146	135 mm/10 mm	3,90 – 5,10 alle 30 cm	4	168	382 01 703	28,40	23,87

** Die Mindeststärke für Fassadenbekleidung aus Vollholz beträgt 18 mm und für Dachuntersichtschalung 16 mm

*nordische Fichte



Colorholz Weiß – Faseprofil (Nut/Feder) endbehandelt // Landhausfarbe EXTRA, weiß

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* Weiß us/sf hobelfallend	19 x 146	135 mm/10 mm	3,90 – 5,10 alle 30 cm	4	168	385 01 050	28,40	23,87

*nordische Fichte

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

ENDBEHANDELT COLORHOLZ WEISS CLASSIC WEISS Für den geschützten Außenbereich



Classic Weiß endbehandelte Profile bringen Licht unter Dachüberstände und Carports. Diese Profile sind nicht für Bereiche geeignet, die der Witterung schutzlos ausgesetzt sind.

- > montagefertig endbehandelt (Stirnenden unbehandelt)
- > deckend/seidenmatt: die natürliche Struktur, Maserung und Astigkeit des Holzes bleibt erkennbar
- > wetterunabhängige Montage
- > leichte Reinigung (auch von Verschmutzungen bei der Montage)



Fichte endbehandelt mit CLASSIC WEISS – für den geschützten Außenbereich



SOFTLINE



Colorholz Weiß – Softline (Nut/Feder) endbehandelt // Classic Weiß für innen und den geschützten Außenbereich (nicht der direkten Bewitterung ausgesetzt)

	Holart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte* A-Sortierung	14 x 121**	110 mm/10 mm	3,00/3,60 – 5,40 alle 30 cm	6	216	382 01 017	25,95	21,80

** Die Mindeststärke für Fassadenbekleidung aus Vollholz beträgt 18 mm und für Dachuntersichtschalung 16 mm
Für die Versiegelung der Schnittkanten und eventuelle Ausbesserung von Montageschäden verwenden Sie bitte die Osmo Farbe 7394 Weiß.
Classic Weiß enthält keine bioziden Wirkstoffe.

*nordische Fichte

GEEIGNET ZUR BEFESTIGUNG MIT STARTKLAMMER

- > verdeckte Befestigung des ersten Profils
- > solide Metallklammer
- > rundum rostgeschützt
- > alle Schrauben und passender Bit im Paket enthalten



CLASSIC WEISS – ideal für den geschützten Außenbereich wie Carports

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung




PROFILE MIT OBERFLÄCHENVEREDLUNG




LASURPROFILE – DIE ZURÜCKHALTENDE VEREDELUNG


Die transparente Lasur lässt die Maserung des Holzes durchscheinen. Wir liefern Ihnen Ihre Profile fix und fertig endbehandelt mit der hochwertigen Osmo Holzschutz Öl-Lasur. Sie dringt tief in das Holz ein und schützt es vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall.




Lärche 702 auf Fichte



Eiche 706 auf Fichte



Teak 708 auf Fichte



Palisander 727 auf Fichte

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.



EIGENSCHAFTEN

- > Osmo Holzschutz Öl-Lasur garantiert eine offenporige und atmungsaktive Oberfläche
- > hohe Haltbarkeit bei Wind und Wetter
- > wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- > Anstrich reißt nicht und blättert nicht ab

OBERFLÄCHE

- > endbehandelt (Stirnenden unbehandelt)
- > Wunschfarbton auf Anfrage ab 1 m²



Softline, nordische Fichte, A-Sortierung, (endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte A-Sortierung Lärche 702	19 x 121	110 mm/10 mm	5,10	4	144	382 01 750	31,50	26,47
	Fichte A-Sortierung Eiche 706	19 x 121			4	144	382 01 751	31,50	26,47
	Fichte A-Sortierung Teak 708	19 x 121			4	144	382 01 752	31,50	26,47
	Fichte A-Sortierung Palisander 727	19 x 121			4	144	382 01 753	31,50	26,47



Rautenprofil mit Nut und Feder, nordische Fichte, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 727 Palisander

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung




PROFILE MIT OBERFLÄCHENVEREDLUNG




Cono, Fichte gesägt, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe 2308 Nordisch Rot und 2203 Fichten-Gelb

FARBPROFILE – UNSCHLAGBAR RESISTENT

Die Osmo Landhausfarbe macht diese Fassadenprofile besonders widerstandsfähig. Der offenporige Anstrich schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Vergrauung. Trotzdem kann das Holz „atmen“ und arbeiten.



2735 Lichtgrau RAL 7035



2101 Weiß RAL 9016



2308 Nordisch Rot

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.



EIGENSCHAFTEN

- > offenporige und atmungsaktive Oberfläche
- > hohe Haltbarkeit bei Wind und Wetter
- > wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- > Anstrich reißt nicht und blättert nicht ab
- > endbehandelt (Stirnenden unbehandelt)

OBERFLÄCHE

- > Wunschfarbton auf Anfrage ab 1 m²
- > deckend/seidenmatt: die natürliche Struktur, Maserung und Astigkeit des Holzes bleibt erkennbar

Softline, nordische Fichte (endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe EXTRA)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte A-Sortierung Lichtgrau 2735	14 x 121*	110 mm/10 mm	4,80	6	216	382 01 720	27,95	23,49
		19 x 121		4,80/5,40	4	144	382 01 721	31,50	26,47

*Die Mindeststärke für Fassadenbekleidung aus Vollholz beträgt 18 mm und für Dachuntersichtschalung 16 mm.

Faseprofil, nordische Fichte (endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe EXTRA)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte us/sf hobelfallend Lichtgrau 2735	19 x 146	135 mm/10 mm	4,50/5,10	4	168	385 01 051	28,70	24,12

Fassadensystem Cono, nordische Fichte (endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe EXTRA)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte us/sf hobelfallend Sichtseite gesägt Weiß 2101	26/13 x 146	119 mm/10 mm	4,80/5,40	4	168	387 01 152	36,20	30,42
	Fichte us/sf hobelfallend Sichtseite gesägt Lichtgrau 2735	26/13 x 146		4,80/5,40	4	168	387 01 150	36,20	30,42
	Fichte us/sf hobelfallend Sichtseite gesägt Nordisch Rot 2308	26/13 x 146		4,80/5,40	4	168	387 01 151	36,20	30,42

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler sondern, auf Sporenflug zurückzuführen.

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



FARBEN UND SCHUTZ FÜR AUSSEN



Cono, Douglasie gesägt. endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe 2404 Tannengrün, 2506 Royal-Blau, 2308 Nordisch Rot und 2205 Sonnengelb

Fix und fertig
endbehandelt:
Fassadenprofile in
Ihrem Wunschfarbton
– schon ab 1 m².

AUSSENANSTRICHE



Cono, Fichte gesägt, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe 2735 Lichtgrau

LANDHAUSFARBE EXTRA


Klassiker und Trendfarben mit unübertroffener Haltbarkeit – für alle Witterungsbedingungen

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.

- > deckende Farbtöne mit unübertroffener Haltbarkeit garantieren die Langlebigkeit Ihrer Holzfassade
- > Osmo Landhausfarbe basiert auf Ölen – für eine offenporige Oberfläche, die „atmen“ kann
- > wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- > reißt nicht und blättert nicht ab
- > deckend seidenmatt: Maserung und Struktur des Holzes bleiben erkennbar



Fichte endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe 2507 Taubenblau



2101 Weiß



2204 Elfenbein



2205 Sonnengelb



2203 Fichten-Gelb



2308 Nordisch Rot



2404 Tannengrün



2501 Labrador-Blau



2507 Taubenblau



2506 Royal-Blau



2310 Zeder/Rotholz




2606 Mittelbraun



2607 Dunkelbraun



2735 Lichtgrau



2708 Kieselgrau




2742 Verkehrsgrau A



2704 Steingrau



2716 Anthrazitgrau



2703 Schwarzgrau



Erhältlich in 186 RAL- und
ca. 2000 NCS-Farben

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler sondern auf Sporenflug zurückzuführen.



Rautenleiste sib. Lärche, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 728 Zeder

HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR


Transparenter Schutz für ihre Holzfassade

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.

- > Grundierung und Lasur in einem
- > transparent seidenmatt: Maserung des Holzes erkennbar
- > wirkt wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- > offenporiger Anstrich: Das Holz kann „atmen“
- > reißt nicht und blättert nicht ab
- > besonders ergiebig durch hohen Ölanteil




710 Pinie




731 Oregon Pine



700 Kiefer




702 Lärche




732 Eiche hell




706 Eiche




728 Zeder




707 Nussbaum




708 Teak




703 Mahagoni




727 Palisander




712 Ebenholz




729 Tannengrün



900 Weiß




906 Perlgrau



903 Basaltgrau



905 Patina



907 Quarzgrau



Rautenleisten, Fichte endbehandelt mit
Osmo Holzschutz Öl-Lasur 900 Weiß

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.



TRENDFARBE GRAU

Egal ob ein helles Perlgrau, ein edles Silbergrau oder ein markantes Quarzgrau, die transparenten Töne der Holzschutz Öl-Lasur bieten einen optimalen Schutz für Ihre Holzfassade. Wählen Sie Ihren Wunschfarbton aus. Die grauen Farbtöne kommen insbesondere bei feingesägten Sichtseiten sehr gut zur Geltung.

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.

LÄRCHE



Lärche, 906 Perlgrau, endbehandelt



Lärche, 903 Basaltgrau, endbehandelt



Lärche, Sonderton Cremegrau, endbehandelt
(LM 019-2781B)



Lärche, Sonderton Silbergrau, endbehandelt
(LM 019-2402B)




Lärche, Sonderton Blaugrau, endbehandelt
(LD 067-481)



Lärche, 907 Quarzgrau, endbehandelt

FICHTE



Fichte, 906 Perlgrau, endbehandelt



Fichte, 903 Basaltgrau, endbehandelt



Fichte, Sonderton Cremegrau, endbehandelt
(LM 019-2781B)



Fichte, Sonderton Silbergrau, endbehandelt
(LM 019-2402B)



Fichte, Sonderton Blaugrau, endbehandelt
(LD 067-481)



Fichte, 907 Quarzgrau, endbehandelt



Rautenprofil, Fichte, Sichtseite gesägt, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur Effekt 1143 Onxysilber


Foto: Hanse Haus

HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR **Effekt**


Für die Ansprüche moderner Architektur in drei attraktiven Silber-Metallic-Farbtönen.

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.

- > gesägte Sichtseite werkseitig endbehandelt lieferbar
- > mit echten Metallic-Partikeln
- > Holzschutz Öl-Lasur Effekt ist offenporig und atmungsaktiv
- > hohe Haltbarkeit bei Wind und Wetter
- > wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- > reißt nicht und blättert nicht ab



1140 Achatsilber



1142 Graphitsilber



1143 Onxysilber

Hinweis: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.




Rautenleisten, sib. Lärche, behandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina

VERGRAUUNGSLASUR


Mit der Holzschutz Öl-Lasur Patina wirkt die Fassade vom ersten Tag an schön gleichmäßig vergraut.

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.

- > nahezu nahtloser Übergang zur natürlichen Vergrauung
- > gräuliche Fassade vom ersten Tag an
- > Deckkraft individuell variierbar – je nach Anzahl der Anstriche



905 Patina
1x behandelt



905 Patina
2x behandelt

NATÜRLICHE VERGRAUUNG



Unbehandelte Lärche witterungsbedingt verschieden vergraut
(unter Dachüberstand und auf freier Fassadenfläche)



Bei einer einmaligen Behandlung können deutliche Farbunterschiede sichtbar werden. Dies ist bedingt durch unterschiedliche Farbaufnahme (je nach Struktur / Jahresringe des Holzes) und natürliche Farbvarianten des Grundwerkstoffes Holz.



"Patchwork-Fassade" auf Kundenwunsch bestehend aus: Rautenleisten, Weiß-Tanne, vorbehandelt und teilweise endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina

Das passende
Zubehör und mehr
Infos im Detail

ZUBEHÖR & DETAILS

ZUBEHÖR – WANDSCHALUNGSBAHN

WANDSCHALUNGSBAHN



TECHNISCHE DATEN

Vlies	Polypropylen-Mikrofaser
Membran	TEEE, monolithisch
Dicke	0,6 ±0,10 mm
s _g -Wert	0,05 ±0,02 m
Brandverhalten	E
Freibewitterung	6 Monate
Widerstand Wasserdurchgang	W1
Flächengewicht	180 ±5 g/m ²
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Höchstzugkraft längs/quer	290 ±20 N/5 cm / 220 ±20 N/5 cm
Trägt das CE-Kennzeichen gemäß DIN EN 13859-2	

Fabrikat: pro clima SOLITEX FRONTA QUATTRO

EINSATZBEREICH:

Zur Herstellung der Winddichtheit von Wänden außen. Verlegung auf Schalung, Holzwerkstoffplatten sowie allen maten- und plattenförmigen Wärmedämmstoffen. Einsatz hinter geschlossenen oder offenen Fassadenbekleidungen (Lückenschalung). Für Konstruktionen mit vorgehängter Lückenschalung geeignet (max. 35 mm Lücke, mind. 20 mm Hinterlüftung zwischen Fassadenbahn und Lückenschalung/Rautenleisten). Die schwarz bedruckte Seite muss nach außen verlegt werden.

Die Außenbekleidung muss mind. dreimal so breit sein wie die Lücke.


Beispiel:

Lücke = 15 mm – Breite der Rautenleisten mind. 45 mm

Lücke = 35 mm – Breite der Rautenleisten mind. 105 mm

BESONDERHEITEN:

- > hochdiffusionsoffen und gleichzeitig maximal schlagregendicht
- > optimale Trocknungsbedingungen für Wandkonstruktionen: porenfreie TEEE-Funktionsmembran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab
- > schwarzes Vlies und schwarzer Druck verhindern Durchscheinen der Bahn bei Lückenschalung
- > 6 Monate Freibewitterung



- ① Fassadenbahn diffusionsoffen
- ② Konstruktionsholz schwarz eingefärbt (S. 15)
- ③ Rautenleiste (S. 19)

HINWEIS

Im Gegensatz zu preiswerteren Dachunterspannbahnen ist die SOLITEX FRONTA QUATTRO Wandschalungsbahn für die Verlegung hinter einer offenen Rautenschalung (Lückenschalung) zugelassen. Die Bahn wurde entsprechend DIN EN 13859-2 geprüft und trägt das CE-Zeichen.

BITTE BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- UND PLANUNGSHINWEISE DER SOLITEX FRONTA QUATTRO. Siehe: www.proclima.de
Beratung und weitere technische Auskünfte erteilt die technische Hotline von pro clima unter Tel. 06202-278245.

Lieferformen

Art.-Nr.	Länge	Breite	Fläche	KG/VE	VE	VE/PAL.	Preis in €/m ²
399 00 070	50 m	1,50 m	75 m ²	14	1	20	auf Anfrage
399 00 071	50 m	3,00 m	150 m ²	28	1	20	auf Anfrage

ZUBEHÖR – KLEBEBAND / ANSCHLUSSKLEBER

TESCON INVIS KLEBEBAND SCHWARZ



TECHNISCHE DATEN

	Stoff
Träger	Spezial-Vlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisiertes Papier
Eigenschaften	Wert
Farbe	schwarz
Freibewitterung	6 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung	kühl und trocken

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE	VE/PAL.	Preis in €
399 00 080	30 m	6 cm	10	48	auf Anfrage

EINSATZBEREICH:

Schwarzes Klebeband mit wasserfestem Kleber. Perfekt für winddichte, nicht sichtbare Verklebungen und Anschlüsse von Wandschalungsbahnen z. B. SOLITEX FRONTA QUATTRO hinter Lückenschaltungen und geschlossenen Fassaden.

BESONDERHEITEN:

- > Allround-Klebeband für innen und außen, 6 Monate frei bewitterbar
- > anschiessbarer Vliesträger, von Hand abreißbar
- > geeignet für Anschluss an Durchdringungen
- > einsatz auch für winddichte Verklebungen von Wandschalungsbahnen hinter Lückenschaltungen
- > wasserfester Kleber
- > beste Werte im Schadstofftest

ANSCHLUSSKLEBER ORCON F



TECHNISCHE DATEN

	Stoff
Material	Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren und Ethanol. Frei von Weichmachern, Halogenen
Eigenschaften	Wert
Farbe	grün
Eigenschaften	hohe Dehnbarkeit
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -20 °C bis +80 °C
Lagerung	bis -20 °C, kühl und trocken

Lieferformen

Art.-Nr.	Lieferform	Inhalt	Reichweite	VE	VE/Pal.	Preis in €
399 00 090	Kartusche	310 ml	5 mm Raupe ~ 15 m 8 mm Raupe ~ 6 m	20	60	auf Anfrage

EINSATZBEREICH:

Winddichte Verklebung von Wandschalungsbahnen.

BESONDERHEITEN:

- > sehr hohe Klebkraft bei schneller Trocknung, benötigt keine Anpresslatte auf tragfähigen Untergründen
- > luftdichte Verklebung nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- > extrem dehnfähig, dauerelastisch
- > auch bei Frostlagerung verarbeitbar
- > beste Werte im Schadstofftest

BITTE BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- UND PLANUNGSHINWEISE DES TESCON INVIS BZW. ORCON F. Siehe: www.proclima.de
Beratung und weitere technische Auskünfte erteilt die technische Hotline von pro clima unter Tel. 06202-278245

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung


ZUBEHÖR ALUMINIUMPROFILE



Rautenleiste mit Nut und Feder, Fichte, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur Sonderton Cremegrau


INNENECKPROFIL 1

Länge: 3,00 m
Stärke: 1 mm
Ident.-Nr. 39900053
€/Meter 17,90 inkl. MwSt.





INNENECKPROFIL 2

Länge: 3,00 m
Stärke: 1 mm
Ident.-Nr. 39900058
€/Meter 18,90 inkl. MwSt.




LISENE 1

Länge: 3,00 m
Stärke: 1 mm
Ident.-Nr. 39900051
€/Meter 17,80 inkl. MwSt.



LISENE 2

Länge: 3,00 m
Stärke: 1 mm
Ident.-Nr. 39900056
€/Meter 20,30 inkl. MwSt.




ALUMINIUMPROFILE FÜR FASSADENHOLZ

Sichtseite pulverlackbeschichtet in Weiß-Aluminium (RAL 9006)




ECKPROFIL 1

Länge: 3,00 m
Stärke: 1 mm
Ident.-Nr. 39900050
€/Meter 21,20 inkl. MwSt.




ECKPROFIL 2

Länge: 3,00 m
Stärke: 1 mm
Ident.-Nr. 39900055
€/Meter 24,40 inkl. MwSt.




ÜBERGANGSPROFIL 1

Länge: 3,00 m
Stärke: 1 mm
Ident.-Nr. 39900052
€/Meter 14,40 inkl. MwSt.



ÜBERGANGSPROFIL 2

Länge: 3,00 m
Stärke: 1 mm
Ident.-Nr. 39900057
€/Meter 15,60 inkl. MwSt.



a=Unterkonstruktion, b=Fassadenholz



UNTERKONSTRUKTION & SCHRAUBEN

PROTECTION
Enthält biozide
Wirkstoffe.
Nur für die
Außenanwendung.



**Konstruktionsholz C24 für den nicht sichtbaren Bereich (NSI) egalisiert/gehobelt,
2 Kanten gefast, S10 lt. DIN 4074, Holzfeuchte 15% (+/-3%), schwarz eingefärbt**

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte S10	30 x 50	5,00/5,10	4	166	380 03 002	2,30	1,93
		40 x 60	5,00/5,10	4	144	380 03 001	2,90	2,44
	Europ. Lärche S10	40 x 60	4,00	4	144	380 73 020	4,55	3,82



**Konstruktionsholz C24 für den nicht sichtbaren Bereich (NSI) egalisiert/gehobelt, 2 Kanten gefast, S10 lt. DIN 4074,
Holzfeuchte 15% (+/-3%)**

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte S10	30 x 50	5,00/5,10	4	160	335 03 002	auf Anfrage	auf Anfrage
		40 x 60	5,00/5,10	4	144	335 03 001	auf Anfrage	auf Anfrage
	Europ. Lärche S10	40 x 60	4,00	4	144	335 73 020	auf Anfrage	auf Anfrage




SPAX®-S Edelstahlschrauben



Ø in mm	Länge in mm	Gewindelänge in mm	Stück/Schachtel	Art.-Nr	Preis in €/Karton		Antrieb Senkkopf Torx T20 mit Fräsrippen, Wellenprofil, Teilgewinde, Bohrspitze, inkl. Bit
					inkl. MwSt.	o. MwSt.	
4,5	45	30	200	799 00 221	35,50	29,83	
4,5	50	32	200	799 00 350	42,25	35,52	
4,5	60	37	100	799 00 351	24,40	20,34	
4,5	70	42	100	799 00 352	26,00	21,86	

SCHRAUBEN-ZUORDNUNG

Profil	Maß in mm	empfohlenes Schraubenmaß	ca. Bedarf
Rautenleiste (sichtbar verschraubt)	21	4,5 x 50	15 Stück auf 10 Meter
	27	4,5 x 60	
	33	4,5 x 70	
Rautenprofil	21	4,5 x 50	25 Stück/m²
	27	4,5 x 50	
Verto	21 x 96	4,5 x 50	25 Stück/m²
	21 x 121	4,5 x 50	20 Stück/m²
	21 x 146	4,5 x 50	15 Stück/m²
	40 x 68	4,5 x 50	40 Stück/m²
Cono	26/13	4,5 x 50	15 Stück/m²
	29/16	4,5 x 50	
Softlineprofil	19	4,5 x 50	25 Stück/m²
Faseprofil	19	4,5 x 50	
	22	4,5 x 50	
	25	4,5 x 60	
	28	4,5 x 60	
Standardprofil	19	4,5 x 50	35 Stück/m²
Stülpchalung	19	4,5 x 50	25 Stück/m²
Kombiprofil	21	4,5 x 50	35 Stück/m²
Blockhausprofil	19	4,5 x 50	
Glattkant als Boden-/Deckenschalung			
Bodenbrett	18	4,5 x 50	je nach Brettbreite ca. 30-40 Stück/m²
	21	4,5 x 50	
Deckelbrett	18	4,5 x 70	
	21	4,5 x 70	



Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



Rautenprofil mit Nut und Feder, Fichte vorbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina

HOLZARTEN

SORTIERUNGEN

A-SORTIERUNG

Holz der ersten Wahl. Bezüglich der Holzqualität und Bearbeitung gelten strenge Kriterien nach der gültigen DIN-Norm.

HOBELFALLEND

Hierfür wird bestes Holz nach der Bearbeitung in unserem Werk „hobelfallend“ verpackt („wie es aus dem Hobel fällt“). Ein hoher Anteil der Profile (etwa 70 %) entspricht der Qualität einer A-Sortierung. Daneben sind Profile enthalten, die Qualitätsmerkmale einer B-Sortierung aufweisen.

Sie erhalten also gute, gebrauchsfähige Profile bei einem besonders günstigen Preis-Leistungsverhältnis.

B-SORTIERUNG

Diese preiswerte, funktionsfähige Ware zeigt rustikale Merkmale z. B. in Bezug auf Äste, angeschlagene Äste, Harzgallen und vorkommende Risse.

Für viele Verwendungszwecke ist die B-Sortierung eine günstige Alternative.

HOLZARTEN



NORDISCHE FICHTE

Nordische Fichte ist feijnährig gewachsen. Das helle, gelblich-weiße und astreiche Holz ist leicht zu bearbeiten. Neben den typischen braunen Ästen gehören auch kleinere schwarze oder schwarz umrandete Äste sowie Harzgallen (Harzaustritt möglich) zum Bild der beliebten Holzart. Ohne farbige Behandlung vergraut Fichte im Außenbereich durch die Bewitterung.



MERANTI

Das hell- bis dunkelrote Holz ist praktisch astfrei und durch seine hohe Dauerhaftigkeit ideal für Feuchträume und den Außenbereich. Meranti hat eine hohe Maßhaltigkeit und geringen Verzug.





SIBIRISCHE LÄRCHE

Sibirische Lärche ist feijnährig gewachsen. Charakteristisch für das gelblich- bis rötlich-braune Holz sind ausgeprägte große Äste. Lärchenholz erfreut sich wegen seines attraktiven Aussehens, seiner Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit einer ständig steigenden Verwendung. Neben dieser hohen Resistenz weist Lärche typische Eigenschaften auf, die auch nach der Montage auftreten können. Dazu gehören: Rissbildung, insbesondere Endrisse aber auch größere Risse im Verlauf der Bretter. Ebenso Harzaustritt sowie eine deutliche Neigung zum Verzug. Befestigungsstellen sollten generell vorgebohrt werden (insbesondere im Randbereich). Bedingt durch den natürlichen Gehalt an Gerbsäure kann es bei Kontakt mit Eisen (z. B. durch Flex- oder Schleifarbeiten) zu dunklen Verfärbungen kommen.

Die Holzfeuchte liegt mit ca. 18-22% über den sonst üblichen Werten von Hobelware. Lärchenholz wird in hobelfallender Qualität geliefert, d.h. der rustikale Anteil ist enthalten. Die holzartbedingten Feuchtigkeitswerte sowie die genannten Merkmale der Lärche sind zu akzeptieren. Für die Behandlung empfehlen wir ausschließlich Osmo Farbsysteme auf Öl-Basis, da diese auch bei inhaltsstoffreichen Hölzern wie Lärche tief in das Holz eindringen und es „von innen schützen“. Generell raten wir von der Wahl dunkler Farbtöne ab, da es durch die höhere Aufheizung vermehrt zu Verzug, Rissbildung, Schüsselung und Ausharzen kommt.



DOUGLASIE

Die hellrötliche bis rötlichbraune Douglasie hat eine ähnlich hohe Witterungsresistenz wie Lärche und ist für den Außenbereich gut geeignet. Ausgeprägte Äste und eine lebhaft Struktur kennzeichnen ihr Erscheinungsbild. Harzaustritt ist möglich. Ohne farbige Behandlung vergraut Douglasie im Außenbereich silbergrau. Bedingt durch den natürlichen Gehalt an Gerbsäure kann es bei Kontakt mit Eisen (z. B. durch Flex- oder Schleifarbeiten) zu dunklen Verfärbungen kommen. Douglasie hat nur eine geringe Neigung zum Reißen und Verdrehen. Um Spaltungen bei der Montage zu verhindern, sollte besonders im Randbereich und an den Enden vorgebohrt werden.



WEISS-TANNE ASTREIN

Das Holz der europäischen Weiß-Tanne wird sortiert und die größeren Äste werden ausgekappt. Die Sichtseite ist gebürstet und verleiht den Profilen eine besondere Ausdruckskraft. Die ausgesuchte Ware ist im Prinzip 3-seitig astrein, gelegentlich vorkommende kleine feste Äste sind zulässig.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

HINWEISE FÜR OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN



Die werkseitige Behandlung erfolgt allseitig (Stirnenden unbehandelt). Auf der Rückseite können Abdrücke der Transportbänder und eine ungleichmäßige Behandlung sichtbar sein, daher ist die Rückseite nicht als Sichtseite einsetzbar. Farbabweichungen durch unterschiedliche Struktur und Maserung sind unvermeidlich und charakteristisch für das Naturprodukt Holz.



Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen – zu oberflächlichem Algen-/Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler, sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Bei einer einmaligen Behandlung können deutliche Farbunterschiede sichtbar werden. Dies ist bedingt durch unterschiedliche Farbaufnahme (je nach Struktur/Jahresringe des Holzes) und natürliche Farbvarianten des Grundwerkstoffes Holz.

FASSADENHOLZ ENDBEHANDELT IM WUNSCHFARBTON



Ob lasierend oder deckend – Osmo bietet eine riesige Palette von Holzanstrichen. Alle basieren auf natürlichen Ölen, sind offenporig und atmungsaktiv.

DIE FARBE IHRER WAHL

Bei der Landhausfarbe können wir Ihnen einen zusätzlichen Service bieten: Ihr ausgewähltes Profilholz in Ihrer Lieblingsfarbe, fix und fertig endbehandelt, schon ab 1 m².



Cono, Fichte, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe in verschiedenen Blautönen nach RAL

PROFILE

GEBEN SIE IHREM ZUHAUSE EIN GESICHT

Die Fassade ist das Gesicht Ihres Hauses. Ob klassisch, skandinavisch oder puristisch modern – die individuelle Ausstrahlung Ihrer Fassade wird Sie über Jahrzehnte begleiten. Unsere Holztechniker haben für Sie eine große Auswahl von Holzprofilen entwickelt, die Ästhetik und Funktion optimal miteinander in Verbindung bringen.

FÜR JEDEN EINSATZBEREICH DAS RICHTIGE PROFIL

Die Wahl des richtigen Profils hängt von Ihrem persönlichen Geschmack ab, aber auch vom Einsatzbereich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten.



RAUTENPROFIL
Tiefe Schattenfuge strukturiert die Fassade



PURE RAUTENLEISTE
Mit vorgefrästen Profilständen auf der Rückseite



RAUTENLEISTE
Mit 17°-Schräge als Tropfkante – luftige Optik



FASSADENPROFIL VERTO
Speziell für die vertikale Montage, in verschiedenen Stärken und Breiten



FASSADENPROFIL CONO
Besonders resistent, massive Optik



SOFTLINE
Mit Schattenfuge, sanft gerundet



FASEPROFIL
Ohne Schattenfuge, für großzügige Flächenwirkung



BLOCKHAUSPROFIL
Wirt besonders plastisch



STANDARDPROFIL
Der Klassiker mit Schattenfuge



STÜLPSCHALUNG
Mit sanfter Abrundung



BLOCKBOHLE
Für frei stehende Wandkonstruktionen



GLATTKANTPROFIL
Das Universaltalent für Kreative



WECHSELFALZ
Schlichtes Design für viele Einsatzbereiche



SONDERPROFILE 17° SCHRÄGE
Mit 17°-Schräge als Tropfkante. Breite und Stärke nach Ihren Wünschen.

EINFACHE MONTAGE


Damit alle guten Eigenschaften von echtem Massivholz voll zur Geltung kommen, muss das Material „holzgerecht“ angebracht werden. Holzfassaden sollten generell als **hinterlüftete** Bekleidung und nach den Fachregeln des Zimmereihandwerks Nr. 01 montiert werden. Auf der gesamten Fläche muss die **ungehinderte Luftzirkulation (Zu- und Abluft auch im Fenster und Dachbereich)** gewährleistet sein. Osmo Fassadenprofile werden mit einer Holzfeuchte von 14-18 % geliefert. Dieser Feuchtegehalt ist für unser Klima ideal ausgemittelt. Darum arbeiten die Bretter später an der Fassade nur mäßig. Wenn Sie die Fassadenbretter vor der Montage lagern müssen, tun Sie dies am besten in der Verpackungseinheit unter einer Bedachung im Freien.

Bitte beachten Sie bei der Montage die folgenden Tipps und fachlichen Grundsätze. Dann haben Sie an Ihrer Holz-fassade von Osmo lange Freude.

MONTAGE GRUND- U. TRAGLATTUNG

Bei der Montage der Grund- und Traglattung gehen Sie wie folgt vor: Die Trag-latten, an denen später die Fassaden-profile befestigt werden, müssen immer in einem Winkel von 90° zu den Fassadenbrettern verlaufen. Die Trag-lattung ist an jedem Kreuzungspunkt mit der Grundlattung zu befestigen (Abb. 2). Das Gerüst aus Grund- und Traglattung heißt „Konterlattung“.

Abb. 1



Verwenden Sie trockene Unterkonstruktionshölzer (Holzfeuchte max. 18 %; Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10). Die Unterkonstruktion trägt nicht nur das Gewicht der Holz-Fassade. Sie muss auch auf Windlasten, insbesondere die erheblichen Kräfte des Windsoges ausgerichtet sein. Um eine sichere Befestigung der Vorhang-Fassade am Untergrund zu gewährleisten, wählen Sie einen Lattenabstand zwischen 50 und max. 70 cm.


Um eine ebene Holz-Fassade zu erhalten, achten Sie bitte darauf, dass die Unterkonstruktion wirklich gerade und plan montiert wird. Unebenheiten in der Unterkonstruktion sind zwingend auszu-schließen.

Bitte benutzen Sie für die Verankerung der Unterkonstruktion an der Wand nur spezielle Dübel und Schrauben, die für den Fassadenbau zugelassen (Bauaufsichtliche Zulassung) und exakt auf den vorhandenen Untergrund abgestimmt sind. Die Unterkonstruktion ist mit der Wand kraftschlüssig zu verbinden. Ihr Fachhändler empfiehlt Ihnen gerne entsprechende Befestigungsmittel.

MONTAGE DER PROFILHÖLZER

Bei vorbehandeltem oder fertig endbehandeltem Colorholz von Osmo können Sie nach Fertigstellung der Unterkonstruktion sofort mit der Montage der Fassaden-profile beginnen (Schnittkanten sauber nachstreichen). Andernfalls behandeln Sie jedes Fassadenbrett vor der Montage allseitig mit dem gewünschten Anstrich.

Abb. 2



Beachten Sie bei allen Übergängen, An- und Abschlüssen die Grundsätze des konstruktiven Holzschutzes. Ein genügend großer Abstand zum Erdboden (ca. 30 cm) sorgt dafür, dass hochspritzendes Wasser die Fassadenbretter nicht erreicht. Achten Sie darauf, dass sich in Ihrer Fassade keine nach unten geschlossenen Hohlräume befinden, in denen sich herabfließendes Wasser sammeln und in das Holz eindringen kann. Darum muss bei horizontaler Montage von Fassadenbrettern mit Nut/Feder-Profil die Feder immer nach oben zeigen. (Abb. 4)

FACHREGELN DES ZIMMEREI-HANDWERKS NR. 01


MONTAGE MIT DÄMMSTOFF

Wenn Sie unter der neuen Holz-Fassade eine zusätzliche Wärmedämmschicht einbauen wollen, muss in der Unterkonstruktion der nötige Platz vorhanden sein (Abb. 2). Am einfachsten ist es, den Grundlattenabstand auf die Breite des Dämmstoffes abzustimmen.

Verwenden Sie ausschließlich Dämmstoffe, die für hinterlüftete Fassaden zugelassen sind. Je nach Material sind Dämmstoffbreiten von 50 cm bis 62,5 cm üblich. Denken Sie bei der Stärke der Dämmung daran, dass noch genügend Platz (mind. 20 mm) für eine Hinterlüftung bleibt.

Die Anforderungen der jeweils gültigen Energieeinspar-Verordnung sind einzuhalten. Beachten Sie bitte unbedingt die bauphysikalischen Aspekte (Tauwasserpunkt etc.) der Wandaufbauten um evtl. spätere Folgeschäden zu vermeiden.

Abb. 3



Entsprechende fachliche Beratung erhalten Sie z. B. bei Architekten, Ing.-Büros und Energiefachberatern.

Stumpfe Brett-Stöße in der Länge sind nicht zulässig, da diese das Stirnholz nicht vor erhöhter Feuchtigkeitsaufnahme schützen. Zusätzlich wird die Trocknung verzögert, was zu Schäden insbesondere an den Brettenden führen kann. Bei vertikalen Übergängen schützen Sie das Hirnholz z. B. durch abgewinkelte Übergangsprofile z. B. aus Aluminium (Seite 72/73).

Wird die Fassadenbekleidung horizontal ausgeführt, so können Sie die Übergänge mit offenen Fugen von mind. 10 mm ausführen oder z. B. mit einem Lisene-Profil gestalten. Auch hierbei bleibt eine Fuge von mind. 10 mm zwischen den Brettenden und dem Aluminiumprofile oder dem Rahmenholz. Ebenfalls mind. 10 mm Luft sind an den Ecken einzuhalten (Seite 72/73). Auf Gehrung geschnittene und stumpf gestoßene Eckausbildungen sind aufwendig aber nicht dauerhaft gleichmäßig, da Massivholz je nach Witterungseinfluss „arbeitet“. Zusätzlich fehlt dann der Mindestabstand von 10 mm zwischen den Brettenden um eine ausreichende Trocknung zu gewährleisten.

Die Mindeststärke für Fassadenbekleidung aus Vollholz beträgt 18 mm. Die Mindeststärke für Dachuntersichtschalung beträgt 16 mm.

Für die Befestigung unserer Fassadenprofile benutzen Sie bitte die statisch auf das jeweilige Profil abgestimmten Edelstahlschrauben von Osmo. Schraubenanforderungen: Edelstahl, nur Teilgewinde, Bohrspitze, Senkkopf mit Fräsrippen.

Verwenden Sie keine Profilholzkrallen! Versenken Sie die Schrauben bei der Anbringung der Fassadenprofile nicht zu tief im Holz! Im Idealfall schließt der Schraubenkopf bündig mit der Brett-oberfläche ab. Bohren Sie die Schraublöcher an den Brettenden vor und halten Sie einen Abstand von mindestens 3 cm zum Brettende ein. So verhindern Sie, dass sich durch das Arbeiten des Holzes später Endrisse bilden. Holzschindeln werden mit Edelstahlnägeln befestigt. Nach erfolgter Montage der Fassadenprofile erhöhen Sie den Witterungsschutz des Holzes, indem Sie alle vorbehandelten Holzflächen mit einem offenporigen, wasserabweisenden Anstrich versehen.

KONSTRUKTIVER HOLZSCHUTZ

Konstruktiver (baulicher) Holzschutz verhindert, dass das Holz dauerhaft nass bleibt. So sorgen Sie wirkungsvoll und ohne Chemie dafür, dass in Ihrer Holzfassade kein Lebensraum für Schädlinge entsteht. Gelegentliche, kurzzeitige Feuchtigkeitsbelastungen (Regen) sind kein Problem, sofern die Art der Konstruktion dafür sorgt, dass das Wasser nicht tief in das Holz eindringt und nach jeder Befeuchtung rasch wieder abtrocknet. Da Hirnholz Feuchtigkeit bedeutend schneller aufnimmt als Längsholz, müssen Sie die Stirnseiten von Fassadenprofilen vor eindringender Feuchtigkeit schützen: Nach oben zeigende Stirnseiten schützen Sie durch ausreichend große Dachüberstände, Abdeckungen aus Blech oder Längsholz.

Bei nach unten zeigenden Stirnenden erleichtern Sie das rasche Abfließen von

Wasser durch eine 15° Hinterschneidung (Tropfkante), an der das Wasser abtropfen kann. (Abb. 5 und 6)

Um eine dauernde Befeuchtung Ihrer Osmo Holzfassade beispielsweise durch Tauwasser zu verhindern und ein rasches Abtrocknen auch der inneren Brettseiten zu gewährleisten, werden Holzfassaden grundsätzlich hinterlüftet.

Durch eine Konterlattung, die waagrecht auf eine senkrechte Grundlattung montiert wird, entsteht hinter den Fassadenprofilen ein Hohlraum, durch den ein trocknender Luftstrom zirkuliert. Achten Sie auf ungehinderte Zu- und Abluftmöglichkeiten.

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Berechnungsbreite immer auf das Profilmaß bezieht. Die für Ihre Fassade notwendige Quadratmeterzahl ermitteln Sie aus der Deckbreite (Abb. 7, S. 82). Bitte Verschnitt mit einkalkulieren.

MONTAGE SCHINDELVERKLEIDUNG

Wenn Sie Ihre Fassade mit Zedernholzschindeln verkleiden möchten, wird der Abstand der Konterlattung durch die Schindellänge und die Anbringungsart vorgegeben. Die Osmo Schindeln werden bei normaler Witterungsbeanspruchung zweilagig in einem Reihenabstand von 20 cm angebracht. Bei extremen Witterungsverhältnissen sind eine dreilagige Anbringung und ein Reihenabstand von 14 cm notwendig (Abb. 3).

Abb. 4

Die Feder zeigt immer nach oben




Abb. 5





Abb. 6



PREISE

PREISANGABEN:


Empfohlener Verkaufspreis inkl. MwSt./exkl. MwSt.

Bei den Preisangaben handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (Mwst. = 19%) zum Zeitpunkt der Katalogerstellung. Evtl. Änderungen vorbehalten.

Abgabe nur in ganzen Bunden.

Als Berechnungsbreite wird das Profilmaß (inkl. Feder) zu Grunde gelegt. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bedarfsplanung die effektive Deckbreite (ohne Feder) der verschiedenen Profile.

Abb. 7



PREISSTELLUNG:

Frei verladen unserem Werk Warendorf bei Erreichen des Mindestauftragswertes mit Frachtvergütung bis zum Lager des Holzfachhandels (innerhalb Deutschlands).

Bei Abholung frei verladen Ihrem Fahrzeug.

Alle Angebote sind freibleibend: Zwischenverkauf, Preis- und Programmänderungen vorbehalten.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

ALLGEMEINE HINWEISE FÜR MASSIVES PROFILHOLZ

HOLZFEUCHTE:

ca. 14 – 18 % bei Fichte

ca. 18 – 22 % bei Douglasie/Lärche

ca. 12 – 14 % bei Überseehölzern

MASSTOLERANZEN:

Länge: + 50 mm / - 25 mm,

Stärke und Breite: je nach Abmessung unterschiedliche Toleranzen (entsprechend der DIN).

QUALITÄT:

A- und B-Sort. bei Fichte und Kiefer entsprechend der gültigen DIN-EN, u/s hobelfallend = Originalqualität der Sägewerke enthält ca. 70 % A-Sort. und 30 % B-Sortierung.

BEFESTIGUNG:

Edelstahlschrauben mit Teilgewinde wie auf Seite 74 angegeben.

Die Federbreite ist bei allen Profilen so gewählt, dass sich bei sachgemäßer Verlegung die Nut/Feder-Verbindung nicht lösen kann. Der naturbedingte Holz Trocknungsprozess ist zu tolerieren.

Durch die spätere Nachtrocknung des Massivholzes werden die einzelnen Bretter in der Breite etwas schrumpfen. Bei Profilen ohne Schattengrund (z. B. Faseprofil und Blockhausprofil) wird dadurch eine sichtbare Fugenbildung entstehen. Bei Profilen mit Schattengrund (z. B. Softline und Standardprofil) wird dieses optisch kaum auffallen.

Durch die natürliche Nachtrocknung von Massivholz werden sich im Bereich der Äste feine Risse bilden, die bei einem Anstrich in Holztönen praktisch nicht auffallen.

Bei einer deckend weißen Behandlung kann sich diese Rissbildung sichtbar abzeichnen. Dies ist unvermeidlich und stellt keinen Reklamationsgrund dar. Bei einer weiß deckenden Behandlung können sich die Äste leicht gelblich abzeichnen.

Die werkseitige Behandlung erfolgt allseitig (Stirnenden unbehandelt). Auf der Rückseite können Abdrücke der Transportbänder und eine ungleichmäßige Behandlung sichtbar sein, daher ist die Rückseite nicht als Sichtseite einsetzbar.

Farbabweichungen durch unterschiedliche Struktur und Maserung sind unvermeidlich und charakteristisch für das Naturprodukt Holz.

Bei vorbehandelter Ware ist ein Endanstrich notwendig. Beschichtungsmittel können Nut und Feder verkleben. Dies ist bei der Ausführung zu beachten. Wir empfehlen deshalb, den Schlussanstrich vor der Montage vorzunehmen.

HINWEIS: Durch Umwelteinflüsse kann es – insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Gewächsen – zu oberflächlichem Algen-/ Pilzbefall kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler sondern auf Sporenflug zurückzuführen.

Das Fassadenholz muss fachgerecht, als hinterlüftete Bekleidung montiert werden. Hierbei sind die anerkannten Regeln des Handwerkes und die jeweiligen Normenvorschriften zu beachten.

Sollte die Ware evtl. Qualitätsmängel aufweisen, darf diese nicht verarbeitet werden. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

Für die Befestigung sind ausschließlich nichtrostende Befestigungsmittel (Edelstahl) fachgerecht zu verwenden (siehe Osmo Verarbeitungshinweise). Durch die Befestigungsmittel dürfen keine Risse in der Holzoberfläche entstehen.

Zur Befestigung der Grundlattung an der Fassade verwenden Sie für den jeweiligen Untergrund zugelassene Befestigungssysteme.

HINWEISE FÜR SONDERANFERTIGUNGEN

Gerne fertigen wir Sonderanfertigungen nach Absprache.

Für Sonderanfertigungen wird die vereinbarte Rauwarenqualität eingesetzt. Geliefert wird in Originalsortierung (ohne Qualitätsortierung nach der Produktion).

Mehr- oder Minderlieferungen von ca. 5 – 10 % sind zu tolerieren. Bitte rechnen Sie Mehrmengen für Verschnitt und evtl. Sortierungen an der Baustelle ein. Daher sollten Sie ca. 10 % mehr bestellen, um die benötigte Stückzahl sicher zu erreichen. (Kleinere Nachlieferungen sind nicht möglich).

Vor der Produktion eines Sonderprofils erhalten Sie von uns eine Zeichnung des Profils, bei Colorholzaufträgen ein Farbmuster, mit der Bitte um schriftliche Freigabe.

Sonderanfertigungen werden in Großpaketen ohne Folie je Bund gepackt. Die einzelnen Bunde werden nur auf besonderen Wunsch foliert.



UNSERE PRODUKTE

> FASSADEN

Fassadenprofile
Schindeln
Rahmenhölzer

> FUSSBODEN

Massivholzdielen
Creativ-Dielen

> HOLZANSTRICHE

Für Innen und Außen
Holzschutz und Pflege

> INNENHOLZ

Massivholzprofile
Rahmenhölzer
Glattkantbretter

> LEIMHOLZ

Massivholzplatten
Arbeitsplatten
Möbeltüren

> LEISTEN

Fußbodenleisten
Funktionsleisten
Bastelleisten

> TERRASSEN

Holz und BPC
Holzroste

> SICHTBLENDEN

Holz und BPC
Zäune

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

