Produktübersicht
Innen 2021

SAICOS COATING SYSTEMS

mit ausführlicher Pflegeanweisung

Innenbereich

Verehrter Kunde,

Sie möchten Ihr Holz anstreichen, verschönern oder pflegen? Der Anstrich soll schnell trocknen, gut zu verarbeiten sein und auch lange halten? Dann haben wir von *SAICOS* immer das richtige Produkt für Sie.

All Ihre Wünsche haben wir bei der Entwicklung unserer Produkte und Verarbeitungshilfen berücksichtigt, um Ihnen die Bearbeitung Ihres Holzes so leicht und angenehm wie möglich zu machen.

Auch der nächste Fachhändler in Ihrer Nähe ist über unsere Handelspartnersuche auf www.saicos.de schnell gefunden. Einfach Postleitzahl eingeben – fertig.

Über einen QR-Code direkt auf dem Produkt sowie am Regal im Fachhandel können Sie entweder das Technische Merkblatt oder den passenden Anwendungsfilm mit „Schritt für Schritt Erklärungen" abrufen. Der QR-Code dient Ihnen als Kaufentscheidung am Regal, zum Anschauen Zuhause oder als Bedienungsanleitung auf Ihrer „Baustelle".

Für das Jahr 2021 haben wir uns besonders Ihre Wünsche zu Herzen genommen und unsere Produktpalette im Bereich der Beschichtungen weiter komplettiert.

Neugierig? Erfahren Sie mehr auf den nächsten Seiten.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Ihr SAICOS Team

Inhalt

Vorwort Seite 2
SAICOS QR-Code Seite 4
SAICOS Handelspartnersuche Seite 5

Fußboden-Beschichtungen
Premium Hartwachsöl Seite 6
Premium Hartwachsöl Zusätze Seite 7
Ecoline Hartwachsöl 2.0, Zusatz Härter 2K Seite 9
Ecoline Hartwachsöl Seite 10
Ecoline Öl-Grundierung Seite 11
Ecoline MultiTop^{Plus} Lacksystem Seite 12
Ecoline Future 2K Premium Sport,
Ecoline Holzkitt-Lösung Seite 14
Ecoline Roll-Grundierung „Speed“ Seite 15
Holz-Imprägnierung biozidfrei Seite 16
Grundieröl Extra Dünn Seite 17
2K PU Elastic Seite 18
2K PU System Zusätze, Grundreiniger Konzentrat Seite 19

Innenholz-Anstriche
Arbeitsplattenöl Seite 21 NEU
Colorwachs Seite 22
UV-Schutzlasur Innen, Klarwachs Seite 23

Werkzeuge Seite 24

Reinigung, Pflege & Zubehör
Ecoline Wischpflege Seite 27
Ecoline Magic Cleaner Seite 28
Pflegewachs, Ecoline Pflegewachs Seite 29
Ecoline Fußboden-Pflegeset,
Ecoline Fußboden Reinigungs- & Pflegeset Seite 30
Wischpflege-Öl Matt, Profi-Pflege-Öl Seite 31 NEU
Ecoline MultiTop Lack Polish, Ecoline Auffrischer Seite 32
Teleskop-Wischwiesel, Ecoline Wischpflege-Set Seite 33
Möbel-Öl Seite 34

Pflegeanweisung
für geölte Holzoberflächen Seite 36
für lackierte Holzoberflächen Seite 42
für Laminat, Vinyl und Designböden Seite 46

Alle Pflegeprodukte auf einen Blick Seite 48

FAQ Seite 50

Der SAICOS QR-Code

Produktanwendungen anschaulich gemacht

Video

Anwendung leicht gemacht.

QR-Code einscannen.
Film ansehen.
Wissen, wie es geht.

Unser Service für Sie:

- sowohl das Technische Merkblatt als auch ein selbsterklärender Anwendungsfilm je Produkt sind verfügbar.
- **Anwendungsfilm:** die richtige Anwendung Schritt für Schritt anschaulich und verständlich erklärt.
- **Technische Merkblätter:** alle wissenswerten Informationen in einer PDF.
- abrufbar direkt am Regal und über das Dosen-Etikett.

Die SAICOS Handelspartnersuche:
Postleitzahl eintippen. Fachhändler finden.
Einfacher geht es nicht.

Unser Service für Sie:

- es sind ausschließlich Fachhändler gelistet.
- Sie erreichen den nächsten Händler auch, wenn dieser keine eigene Internetseite hat.
- wir zeigen Ihnen den kürzesten Weg zum nächsten Händler.

www.saicos.de/haendlersuche

Einfach besser beschichten

für dauerhaft natürlich schöne Oberflächen

KOMPLETTE BESCHICHTUNG AN NUR 1 TAG!

Video

leichte Verarbeitung

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = 14 m² (2 Aufträge)

Premium Hartwachsöl

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 100
0,75 L	(Art.-Nr.) 300
2,5 L	(Art.-Nr.) 500
10 L	(Art.-Nr.) 700
25 L	(Art.-Nr.) 800

Für dauerhaft schöne, natürliche und pflegeleichte Oberflächen empfehlen wir Ihnen unser SAICOS *Premium Hartwachsöl*.

Die natürlichen Bestandteile des Hartwachsöls dringen tief in die Holzporen ein und geben der Oberfläche eine wunderbare Haptik. Sie erhalten eine erstklassige Oberfläche an nur einem Tag, dank der sehr schnellen Trocknung.

Mit SAICOS *Premium Hartwachsöl* beschichtete Oberflächen können beliebig nachgeschliffen und partiell nachgeölt werden.
Ganz ohne Ansatzstellen und alles auf Basis natürlicher Öle, geeignet für alle Holzflächen.

3320 *Ultramatt Plus* farblos	**3305** *Matt* farblos	**3200** *Seidenmatt* farblos	**3035** *Glänzend* farblos
3100 *Weiß* transparent matt	**3308** *Frost* transparent matt	**3317** *Silbergrau* transparent matt	**3328** *Teak* transparent matt
3381 *Nussbaum* transparent matt	**3385** *Palisander* transparent matt	**3319** *Schwarz* deckend ultramatt	**3333** *Pur* transparent

Zusatz UV Schutz (3242)

Mit dem *Zusatz UV-Schutz* im *SAICOS Premium Hartwachsöl* wird die natürliche Farbveränderung des Holzes durch Lichteinwirkung vermindert.

Zusatz Anti-Slip R10 (3240)

Mit dem *Zusatz Anti-Slip R10* im *SAICOS Premium Hartwachsöl* wird eine häufig gestellte Anforderung erfüllt: die fertig beschichtete Oberfläche erhält die zertifizierte Rutschhemmung R10.

Zusatz Härter 2K (3243)

Mit dem *Zusatz Härter 2K* im *SAICOS Premium Hartwachsöl* trocknet das Hartwachsöl insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

Zusatz auch für *Ecoline Öl-Grundierung* und *Ecoline Hartwachsöl (3600Eco)* geeignet.

Ecoline Hartwachsöl 2.0

Zerø Lösemittel · 100 % Ökologisch

LÖSEMITTELFREI

NACHHALTIG

UMWELTFREUNDLICH

Das ökologische Update

Für den wohngesunden Anstrich

leichte Verarbeitung

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = 35 m² (2 Aufträge)

3620Eco	**3620Eco + 3643Eco**
Matt	***Seidenmatt (2K)***
farblos	farblos

Ecoline Hartwachsöl 2.0

Zerø Lösemittel · 100 % Ökologisch

Gebinde	*Art.-Nr.*
0,125 L	3620Eco 100
0,75 L	3620Eco 300
2,5 L	3620Eco 500
10 L	3620Eco 700

Das *Ecoline Hartwachsöl 2.0* vereint Qualität und Ökologie. Auf Basis natürlicher Öle und Wachse schafft es eine naturbelassene und strapazierfähige Oberfläche und eignet sich besonders für stark beanspruchte Holzflächen.

Der Anstrich wird gespachtelt und gepadded. Die rutschhemmende Oberfläche (R9) ist besonders wohngesund und atmungsaktiv.

Außerdem ermöglicht es eine einfache Reinigung und Pflege mit unseren *SAICOS* Pflegeprodukten.

Zusatz Härter 2K (3643Eco)

Gebinde	*Art.-Nr.*
für 0,75 L	3643Eco 055
für 2,5 L	3643Eco 155

Mit dem *Zusatz Härter 2K* im *Ecoline Hartwachsöl 2.0* erhält das Produkt eine höhere Widerstandsfähigkeit.

Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

lösemittelarm: VOC < 10 %

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = 35 m² (2 Aufträge)

3600Eco
Seidenmatt
farblos

Ecoline Hartwachsöl – Seidenmatt farblos

Gebinde	*Art.-Nr.*
0,125 L	3600Eco 100
0,75 L	3600Eco 300
2,5 L	3600Eco 500
10 L	3600Eco 700

Wenn Sie besonders lösemittelarm dauerhaft schöne, natürliche und pflegeleichte Oberflächen erzielen möchten, empfehlen wir Ihnen unser *Ecoline Hartwachsöl*.

Die natürlichen Bestandteile des Hartwachsöls dringen tief in die Holzporen ein und geben der Oberfläche eine wunderbare Haptik und ein seidenmattes Aussehen.

Dank der sehr schnellen Trocknung erhalten Sie eine erstklassige Oberfläche an nur einem Tag.

Mit *Ecoline Hartwachsöl* beschichtete Oberflächen können beliebig nachgeschliffen und partiell nachgeölt werden. Ganz ohne Ansatzstellen und alles auf Basis natürlicher Öle, geeignet für alle Holzflächen.

Auch mit dem Zusatz *Härter 2K (3243)* verwendbar.

Freie Wahl bei der Endbeschichtung

und dank bester Naturöle traumhaft schönes Holz

lösemittelarm: VOC < 10 %

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = ca. 65 m² (1 Auftrag)

Ecoline Öl-Grundierung

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 100
0,75 L	(Art.-Nr.) 300
2,5 L	(Art.-Nr.) 500

Betonen Sie die Schönheit Ihres Holzes mit reinem Naturöl – besonders lösemittelarm. Hoch pigmentiert, zur professionellen Verarbeitung.

Die *Ecoline Öl-Grundierung* wurde speziell für Holz-, Kork- und Bambus-Fußböden sowie besonders stark beanspruchte Möbelflächen entwickelt. Sie kombiniert eine ungewöhnlich hohe Abriebfestigkeit mit hoher Strapazierfähigkeit und betont die natürliche Schönheit des Holzes.

Zur Endbeschichtung empfehlen wir:

» *SAICOS Hartwachsöle* **oder**

» *Ecoline MultiTop[Plus] Lacksystem*

Auch mit dem Zusatz Härter 2K (3243) verwendbar.

3408Eco *Extra-Weiß* transparent	**3409Eco** *Weiß* transparent	**3410Eco** *Farblos* transparent	**3413Eco** *Birke* transparent
3417Eco *Silbergrau* transparent	**3418Eco** *Birnbaum* transparent	**3422Eco** *Kastanie* transparent	**3428Eco** *Teak* transparent
3438Eco *Mahagoni* transparent	**3458Eco** *Eiche* transparent	**3474Eco** *Basaltgrau* transparent	**3477Eco** *Graphit* transparent
3479Eco *Antikgrau* transparent	**3481Eco** *Nussbaum* transparent	**3485Eco** *Palisander* transparent	**3490Eco** *Ebenholz* transparent

Ein Lack für Alles – Ecoline MultiTop[Plus]

das Plus für Ihren perfekten Boden

Wir haben uns gefragt wie wir unser Lackangebot vereinfachen und gleichzeitig noch effizienter machen können.

Die Lösung: Ein Lack für alle Anforderungen!

Die Basis bildet unser *Ecoline MultiTop,* in den Sie ganz einfach die **Zusatzkomponenten** mischen.

Die Anwendung? Ganz einfach!
Zusatz zum Lack geben und schütteln. Schon ist die Beschichtung einsatzbereit.
Ob Härter, rutschhemmend R10 oder UV Schutz… wir bieten Ihnen die richtige Lösung.

Video

lösemittelarm: VOC < 10 %

*DIBt Zulassung Z-157.10-162**

1 L = ca. 9 m² (1 Auftrag)

Ecoline MultiTop

Gebinde	*Art.-Nr.*
4,55 L	(Art.-Nr.) 617

Der Grundlack für **extrem hohe Beanspruchung** im privaten Bereich. Auch ohne Grundierung einsetzbar.

* Die DIBt-Zulassung gilt auch in Verbindung mit jedem *Ecoline MultiTop* Zusatz.

9980Eco *Ultramatt* farblos	**9985Eco** *Matt* farblos	**9990Eco** *Seidenmatt* farblos	**9995Eco** *Glänzend* farblos

Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

	Härter 2K	*UV Schutz*	*Extra Weiß*	*„R10“*	*Extra Schwarz*	*„Slow Down“*	*Pur*
MultiTop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Härter 2K		✓	✓	✓	✓	✓	✓
UV Schutz	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Extra Weiß	✓	✓		✓		✓	
„R10“	✓	✓	✓		✓	✓	✓
„Slow Down“	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Extra Schwarz	✓	✓		✓		✓	
Pur	✓	✓		✓		✓	

Härter 2K (9908Eco)
Mit dem *Härter-Zusatz* im *Ecoline MultiTop* trocknet der Lack insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

UV Schutz (9914Eco)
Vermindert deutlich die natürlichen Farbveränderungen des Holzes.

Extra Weiß (9915Eco)
Für einen extra weißen Fußboden empfehlen wir die Kombination mit *Ecoline Öl-Grundierung 3408Eco.*

Anti-Slip „R10“ (9916Eco)
Mit dem *Anti-Slip Zusatz* im *Ecoline MultiTop* wird eine häufig gestellte Objektanforderung erfüllt. Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste oder in Objekten, wie z.B. Altersheimen.

Verzögerer „Slow Down“ (9919Eco)
Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit des Lackes. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.

Extra Schwarz (9918Eco)
Es wird eine schwarze Oberfläche mit außergewöhnlichem Effekt erzielt, die nach wie vor die Struktur des Holzes und Verlegeart erkennen lässt.

Pur (9933Eco)
Zur Herstellung einer perfekt geschützten Holzoberfläche, die wie unbehandelt aussieht.

Spezial-Lösungen

Sonderprodukte zur Abrundung unseres Lacksystems

Ecoline Future 2 K Premium Sport inkl. Härter

Gebinde	Art.-Nr.
5 L	(Art.-Nr.)

Die Spezial-Versiegelung, insbesondere entwickelt für Sportböden (Holz- und Bambus-Fußböden) und besonders stark beanspruchte Möbelflächen – für höchste Widerstandsfähigkeit.

Ecoline Future 2 K Premium Sport
wird als Set, bestehend aus Lack und Härter geliefert.

Gemäß DIN V 18032-2:2001-04.

lösemittelarm: VOC < 5 %

DIBt Zulassung Z-157.10-161

1 L = ca. 9 m² (1 Auftrag)

9970Eco
Seidenmatt
farblos

9975Eco
Matt
farblos

Ecoline Holzkitt-Lösung Farblos

Gebinde	Art.-Nr.
5 L	0970 002Eco

SAICOS Holzkitt-Lösung auf Wasserbasis zur einfachen Herstellung von Fugenkitt aus Schleifstaub.

Es zeichnet sich durch eine besonders schnelle Trocknung und sehr gute Schleifbarkeit aus.

Für alle *SAICOS* Fußboden-Grundierungen und Fußboden-Beschichtungen geeignet, sowie alle gängigen Holzarten, die trocken und unbeschichtet sind.

Auftragsmenge: 80 - 100 g/m².

lösemittelfrei

1 L = ca. 13 m²

lösemittelfrei

DIBt Zulassung Z-157.10-162

1 L = ca. 15 m² (1 Auftrag)

Ecoline Roll-Grundierung „Speed“ Farblos

Gebinde	Art.-Nr.
5 L	9912Eco 610

Die Spezial-Grundierung zum Rollen mit extrem kurzer Trockenzeit, überlackierbar nach 1 Stunde.

Schichtbildend, geeignet für alle europäischen Hölzer.

Zur Endbeschichtung empfehlen wir:
» *Ecoline MultiTop^{plus} Lacksystem*

Unsere Alternative zu biozidem Holzschutz

besonders empfohlen für Holz in Feuchträumen

Schutz vor Feuchtigkeit

1 L = ca. 8 m² (1 Auftrag)

9000
Seidenmatt
farblos

Holz-Imprägnierung biozidfrei Seidenmatt farblos

Gebinde	*Art.-Nr.*
0,125 L	9000 100
0,75 L	9000 300
2,5 L	9000 500
10 L	9000 700
25 L	9000 800

SAICOS Holz-Imprägnierung biozidfrei wirkt gänzlich ohne organische Biozide und ist daher besonders unbedenklich.

Sie schützt vorbeugend, auf natürliche Weise, gegen Feuchtigkeitsschäden, dringt tief in das Holz ein und hält es elastisch. Die Atmungsfähigkeit bleibt erhalten – Feuchtigkeit kann entweichen. Besonders empfohlen für die Behandlung von bläueanfälligen Hölzern in Feuchträumen wie Bad oder Küche. Die Alternative zu biozid- oder fungizidhaltigen Holzschutzmitteln.

Dies ist kein Alleinanstrich: der Endanstrich ist innerhalb von 1 Woche erforderlich.
Wir empfehlen hier *SAICOS Colorwachs* oder *SAICOS Premium Hartwachsöl*.

Sonderbehandlung für Exoten

mit unserem besonders tief eindringenden Grundieröl

speziell für Exotenhölzer

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = 17 m² (1 Auftrag)

3001
Farblos

3008
Schwarz
transparent

Grundieröl Extra Dünn

Gebinde	*Art.-Nr.*
0,125 L	(Art.-Nr.) 100
0,75 L	(Art.-Nr.) 300
2,5 L	(Art.-Nr.) 500
10 L	(Art.-Nr.) 700
25 L	(Art.-Nr.) 800

SAICOS Grundieröl Extra Dünn ist eine besonders leicht und tief eindringende, offenporige Spezial-Grundierung, die wir als 1. Anstrich für Exoten- und Harthölzer empfehlen.

Mit *SAICOS Grundieröl Extra Dünn* und *SAICOS Premium Hartwachsöl* behandelte Fußböden werden schmutz- und wasserabweisend und äußerst widerstandsfähig. Feuchtigkeit kann dem offenporigen Anstrich nichts anhaben.

Zur Endbeschichtung empfehlen wir:
» *SAICOS Premium Hartwachsöl*

Wasserbasierte 2K PU-Versiegelung

zur Sanierung & Neubeschichtung von PVC, Linoleum & Design-Belägen

Video

Sanierung statt Austausch

DIN 68861 – Teil 1

DIBt Zulassung Z-157.20-208*

1 L = 10 m² (1 Auftrag)

* Die DIBt-Zulassung gilt auch in Verbindung mit jedem der 3 Zusätze.

2K PU Elastic Farblos matt

Gebinde	Art.-Nr.
4,55 L	9600 617

Wasserbasierter 2K PU-Polymer-Siegel auf Polyurethanbasis zur Sanierung des Oberflächenschutzes und zur Erstbeschichtung von PVC, Linoleum und Design-Belägen.

Die strapazierfähige Versiegelung zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung und extrem hohe Elastizität aus. Sie ist besonders belastbar und abriebfest und bietet zudem eine wesentlich größere Beständigkeit gegen haushaltsübliche Desinfektionsmittel.

Durch den hervorragenden Verlauf ist *SAICOS 2K PU Elastic* anwendungssicher im Auftrag. Der hohe Festkörpergehalt reduziert die Schmutzanhaftung und vermindert den Pflegeaufwand erheblich.

Nur in Kombination mit dem *Härter 2K (9608)* einsetzbar. Dieser muss separat mitbestellt werden.

9600
Matt
farblos

Innenbereich · 1x Auftrag mit AQUA-ROLLE · 2-3h Trockenzeit · R9 rutschhemmend · pflegeleicht · für HYGIENISCH SENSIBLE Objekte · umweltfreundlich

Härter 2K (9608)

Durch Zugabe des *Härter 2K* trocknet die Oberfläche insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z. B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller.
Der *Härter 2K* muss immer in Kombination mit *2K PU Elastic (9600)* eingesetzt werden.

Anti-Slip R10 (9616)

Mit dem *Zusatz Anti-Slip R10* im *SAICOS 2K PU Elastic* wird eine häufig gestellte Objektanforderungerfüllt. Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste, Objekte oder Flächen mit erhöhter Rutschhemmung.

Verzögerer (9619)

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit der Versiegelung. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.

Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

	2K PU Elastic	*Anti-Slip R10*	*Verzögerer*
Härter 2K	✓	✓	✓
Anti-Slip R10	✓		✓
Verzögerer	✓	✓	

Video

für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen Bodenbeläge

sehr kurze Einwirkzeit

Grundreiniger Konzentrat

Gebinde	*Art.-Nr.*
1 L	8124 409

SAICOS Grundreiniger für Design-Belag, PVC & Linoleum ist ein konzentrierter Intensivreiniger für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen Bodenbeläge, besonders für PVC, Linoleum & Design-Beläge. Auch für Natur- und Kunststein, Kalkstein, Ton, Klinker und Kautschuk geeignet. Entfernt auch stärkste Schmutzfilme.
SAICOS Grundreiniger für Design-Belag, PVC & Linoleum ist durch seine sehr kurze Einwirkzeit extrem zeitsparend.
Der gelöste Schmutz ist leicht von der Oberfläche zu entfernen.
Auch für Reinigungsmaschinen geeignet.
Wir empfehlen die Verwendung eines grünen Pads (0950 599).

Der perfekte Schutz

für dauerhaft strapazierfähige natürliche Oberflächen

Arbeitsplattenöl

NEU

3355
Matt
farblos

Gebinde	*Art.-Nr.*
0,125 L	3355 100
0,5 L	3355 403

Einfaches Ausgießen

1 L = ca. 14 m² (2 Aufträge)

Lebensmittelecht nach EN1186

SAICOS Arbeitsplattenöl ist eine spezielle Ölsorte, die nach neuesten Erkenntnissen entwickelt wurde, um eine dauerhafte, strapazierfähige natürliche Oberfläche mit einer schnellen Trocknung zu bieten.

Das Öl dringt tief in das Holz ein und schützt von innen, wobei die Elastizität des Holzes erhalten bleibt.

Natürliche Wachse schützen die Oberfläche und sorgen für eine hohe Haltbarkeit.

Neues Leben für geliebte Möbelstücke

und farbige Akzente für Wandflächen und Fußböden

Video

DIN EN 53160

DIBt Zulassung Z-157.10-4

1 L = ca. 21 m² (1 Auftrag)*

Colorwachs

Gebinde	*Art.-Nr.*
0,125 L	(Art.-Nr.) 100
0,375 L	(Art.-Nr.) 200
0,75 L	(Art.-Nr.) 300
2,5 L	(Art.-Nr.) 500

Die im *SAICOS Colorwachs* verwendeten natürlichen Öle dringen besonders tief in das Holz ein und halten es elastisch. Natürliche Wachse schützen die Oberfläche und sorgen für hohe Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit. Besonders empfohlen für Kinderspielzeug und alle beliebigen Gegenstände aus Holz.

Ideal zum Restaurieren alter Möbelstücke: verleiht Oberflächen ein neues Leben und macht sie unempfindlich und pflegeleicht.

SAICOS Colorwachs eignet sich auch hervorragend zur Gestaltung farbiger Wandflächen aus Holz, Bambus und Kork. Auf stark strapazierten Holzflächen empfehlen wir zur Endbeschichtung *SAICOS Premium Hartwachsöl.*

3009 *Weiß* transparent	**3010** *Farblos* transparent	**3013** *Birke* transparent	**3017** *Silbergrau* transparent
3018 *Birnbaum* transparent	**3028** *Teak* transparent	**3032** *Kirschbaum* transparent	**3058** *Eiche* transparent
3081 *Nussbaum* transparent	**3085** *Palisander* transparent	**3090** *Ebenholz* transparent	
3012 *Zitronengelb* deckend	**3034** *Himbeer* deckend	**3033** *Rosa* deckend	**3051** *Vintage-Blau* deckend
4009 *Weiß deckend*	**4019** *Schwarz deckend*		

*Deckend:
1 Liter = ca. 12 m² (2 Aufträge)

UV-Schutzlasur Innen

Gebinde	*Art.-Nr.*
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 500

Transparenter Holzanstrich für Innenhölzer, die „unbehandelt“ erscheinen, aber trotzdem einen hervorragenden Schutz gegen Vergilbung sowie zeitgleich eine gepflegte, schmutzresistente Oberfläche erhalten sollen.

Nur mit gleichem Anstrich oder mit *SAICOS Bel Air Holz-Spezialanstrich* überstreichbar.

verzögert Vergilbung

1 L = ca. 9 m² (2 Aufträge)

7701
Farblos

7704
Weiß
transparent

Klarwachs – Farblos

Gebinde	*Art.-Nr.*
0,125 L	3002 100
0,75 L	3002 300
2,5 L	3002 500
10 L	3002 700
25 L	3002 800

SAICOS Klarwachs ist ein besonders leicht und tief eindringender, offenporiger Spezialanstrich. Besonders empfohlen zur Behandlung von Harthölzern sowie von Holz in Feuchträumen.

Die mit *SAICOS Klarwachs* behandelten Innenhölzer und Möbel werden schmutz- und wasserabweisend und äußerst widerstandsfähig.

SAICOS Klarwachs Oberflächen sind leicht zu reinigen, zu pflegen und zu renovieren.

feuchtigkeitsregulierend

1 L = ca. 17 m² (1 Auftrag)

3002
Farblos

Alles für den perfekten Auftrag

vom Flächenstreicher bis zur Fußbodenstreichbürste

Bügel für Rollen

Größe	*Art.-Nr.*
100 mm	0950 019
250 mm	0950 020

Universalrolle „Klein“

2 Rollen im Set.

Größe	*Art.-Nr.*
100 mm	0950 007

Fußbodenstreichbürste

Größe	*Art.-Nr.*
150 mm	0950 150
220 mm	0950 220

Rollen, 250 mm

Produkt	*Art.-Nr.*
Aqua-Rolle	0950 008
Öl/Wachs-Rolle	0950 013

Schleifvliesmatte

Renovierungspad Marone, 410 mm, Korn 280

Farbe	*Art.-Nr.*
Marone	0950 727

Super Pad (16“ / 406 mm)

Farbe	*Art.-Nr.*
Weiß	0950 575
Grün	0950 599
Schwarz	0950 623
Beige	0950 583

Pinselreiniger benzolfrei

Reinigt Arbeitsgeräte nach der Verwendung mit *SAICOS* Holzanstrichen auf Öl- / Wachsbasis. Entfernt auch Harz.

Gebinde	*Art.-Nr.*
1 L	5100 404
10 L	5100 715

Edelstahl Doppelfederspachtel

Größe	*Art.-Nr.*
270 mm	0950 027

Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

Hochwertig verarbeiteter, dickwandiger Teleskopstiel aus geriffeltem Aluminium mit ergonomisch geformtem Handstück. Die angebrachte Klickverbindung ermöglicht eine sichere Verbindung zu allen benötigten Aufsätzen.

Größe	*Art.-Nr.*
110 - 220 cm	0950 231

Flächenstreicher für Öl- & Wassersysteme

Größe	*Art.-Nr.*
30 mm	0950 030
50 mm	0950 050
60 mm	0950 060
100 mm	0950 100

Farbwanne „Klein“ (15 x 30 cm)

Farbwanne „Klein“ zur Anwendung mit dem *SAICOS Flächenstreicher und der Universalrolle „Klein“*. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.

Produkt	*Art.-Nr.*
Farbwanne	0950 227
5x Einleger	0950 228

Farbwanne „Groß“ (31 x 35 cm)

Farbwanne „Groß“ zur Anwendung mit den *SAICOS Rollen und SAICOS Flächenstreichern*. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.

Produkt	*Art.-Nr.*
Farbwanne	0950 229
5x Einleger	0950 230

Pflegeanweisung
geölte Holzböden

Pflegeanweisung
lackierte Holzböden

Reinigung & Pflege für alle Oberflächen

lösemittelfrei, perfekt für Holz- und Designboden, Laminat, Fliesen …

Video

lösemittelfrei

1 Liter = ca. 700 m²

Innenbereich

schmutzabweisend

700m² Ergiebigkeit

R9 rutschhemmend

pflegeleicht

umweltfreundlich

Ecoline Wischpflege Konzentrat für alle Oberflächen

Gebinde	*Art.-Nr.*
0,125 L	8101Eco 101
1 L	8101Eco 409
5 L	8101Eco 610
10 L	8101Eco 710

Zur **lösemittelfreien** Feuchtreinigung von **allen** Holz- und Korkfußböden und **allen anderen wischbaren Böden**.

Bestehend aus pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen reinigt es schonend und gründlich, streifen- und schlierenfrei.

Ecoline Wischpflege schützt vor Wiederverschmutzung und ist besonders hautverträglich.

Sehr gut geeignet für Laminatböden.

Wir empfehlen die Anwendung mit dem *Ecoline Wischpflege-Set (8108Eco).*

Reinigung & Pflege für alle Oberflächen

lösemittelfrei, perfekt für Holz- und Designboden, Laminat, Fliesen …

Video

lösemittelfrei

Konzentrat & Spray

Ecoline Magic Cleaner für alle Oberflächen

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	8125Eco 101
1 L	8125Eco 409
5 L	8125Eco 610
10 L	8125Eco 710
Spray (gebrauchsfertig)	
1 L	8126Eco 417

Bevor Sie unansehnlich gewordene Flächen mühsam abschleifen:
Ecoline Magic Cleaner –
die perfekte **lösemittelfreie** Lösung!

Zur Intensivreinigung **aller Holzoberflächen** sowie aller anderen Oberflächen wie PVC, Linoleum und Fliesen geeignet. Entfernt Nikotinbelag, Fett- und Schmutzfilme z. B. in Bad und Küche.
Für Reinigungsmaschinen geeignet.

1 Liter reicht für ca. 10 Liter Wasser.

Wir empfehlen die Anwendung mit dem *Ecoline Wischpflege-Set (8108Eco).*

Video

regenerierende Pflege

1 Liter = ca. 100 m²

Innenbereich · 100 m² Ergiebigkeit · schmutzabweisend · R9 rutschhemmend · DIN EN 71-3 für Holzspielzeug · umweltfreundlich

Pflegewachs

Gebinde	Art.-Nr.
0,3 L	8100 180
1 L	(Art.-Nr.) 404
10 L	(Art.-Nr.) 715

SAICOS Pflegewachs, das flüssige Holz-Reinigungs- und Pflegemittel auf natürlicher Basis. Speziell für Holz- und Korkfußböden mit **geölter Oberfläche**, sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

Zur Auffrischung und Pflege stark beanspruchter Holz- und Korkflächen. Entfernt problemlos hartnäckige Flecken, Wasserränder, Spuren von Gummisohlen etc. Regelmäßige Pflege schützt die Oberfläche, regeneriert und frischt auf.

Wir empfehlen die Anwendung mit dem *SAICOS Teleskop-Wischwiesel (8189).*

8100 / 8116 *Farblos*	**8111** *Weiß* transparent

Video

löse-mittel-frei

1 Liter = ca. 200 m²

Innenbereich · 200 m² Ergiebigkeit · schmutzabweisend · R9 rutschhemmend · unbedenklich · DIN EN 71-3 für Holzspielzeug · umweltfreundlich

Ecoline Pflegewachs

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	(Art.-Nr.) 409
10 L	(Art.-Nr.) 710
Spray (gebrauchsfertig)	
1 L	8129Eco 417

Ecoline Pflegewachs, das flüssige und **lösemittelfreie** Holz-Reinigungs- und Pflegemittel auf natürlicher Basis. Speziell für Holz- und Korkfußböden mit **geölter Oberfläche**, sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

Zur Auffrischung und Pflege stark beanspruchter Holz- und Korkflächen. Entfernt problemlos hartnäckige Flecken, Wasserränder, Spuren von Gummisohlen etc. Regelmäßige Pflege schützt die Oberfläche, regeneriert und frischt auf.

Wir empfehlen die Anwendung mit dem *SAICOS Teleskop-Wischwiesel (8189).*

Pflegewachs / Pflegewachs Spray

8119Eco / 8129Eco *Farblos*	**8111Eco** *Weiß* transparent

Rundum-Sorglos-Sets für geölte Oberflächen

Reinigung oder Reinigung & Pflege – Sie haben die Wahl

löse-mittel-frei

Komplettset inkl. Tücher

Fußboden Pflegeset für geölte Oberflächen

Produkt	Art.-Nr.
Set	8310Eco

Wir haben alles was Sie zur **Pflege** Ihres Holzbodens benötigen in einem praktischen Set zusammengepackt:

1. Reinigung:
Ecoline Wischpflege
Zur **lösemittelfreien** Feuchtreinigung von **allen** Holz- und Korkfußböden und **allen** anderen wischbaren Böden.
1 Liter Konzentrat

2. Pflege und Schutz:
Ecoline Pflegewachs
Zur Auffrischung und Pflege stark beanspruchter Holz- und Korkflächen.
1 Liter farblos

Nützliches Zubehör:
Auftragstücher
Gebrauchsanweisung

löse-mittel-frei

Komplettset inkl. Tücher

Fußboden Reinigungs- & Pflegeset für geölte Oberflächen

Produkt	Art.-Nr.
Set	8311Eco

Wir haben alles, was Sie zur **Reinigung und Pflege** Ihres Holzbodens benötigen in einem praktischen Set zusammengepackt:

1. Reinigung:
Ecoline Magic Cleaner
Zur Intensivreinigung **aller** Holzoberflächen sowie **aller** anderen Oberflächen geeignet.
1 Liter Konzentrat

2. Pflege und Schutz:
Ecoline Pflegewachs
Zur Auffrischung und Pflege stark beanspruchter Holz- und Korkflächen.
1 Liter farblos

Nützliches Zubehör:
Auftragstücher
Gebrauchsanweisung

Wischpflege-Öl für geöltes / gewachstes Parkett

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	(Art.-Nr.) 404

Speziell für geöltes bzw. gewachstes Parkett.

Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m²) auf den vom Staub gesäuberten Boden geben und mit dem *SAICOS Teleskop-Wischwiesel* verreiben und trocknen lassen.

Anwendungsintervall:
jährlich (Objektbereich) oder nach Bedarf

Wir empfehlen die Anwendung mit dem *SAICOS Teleskop-Wischwiesel* (8189).

Parkettauffrischung

1 Liter = ca. 100 m²

8145 ***Seidenmatt*** farblos	**8145M** ***Matt*** farblos

NEU

Profi-Pflege-Öl für vorgeölte Oberflächen

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	(Art.-Nr.) 404

Zur Endbeschichtung von vorgeölten Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpflaster und Industrieparkett.

Das *SAICOS Profi-Pflege-Öl* auf den Boden geben und mit Doppelspachtel gleichmäßig aufspachteln. Innerhalb von 30 Minuten die gespachtelte Fläche mit einer Einscheibenmaschine und weißem oder beigen Pad wolkenfrei egalisieren.

Anwendungsintervall:
jährlich (Objektbereich) oder nach Bedarf

Erst- und Weiterbeschichtung

1 Liter = ca. 100 m²

8139S ***Seidenmatt*** farblos	**8139M** ***Matt*** farblos

Pflege & Renovierung für lackierte Flächen

lösemittelarm, zur Regeneration und Erneuerung strapazierter Böden

löse-mittel-frei

1 Liter = ca. 100 m²

Ecoline MultiTop Lack Polish für lackierte Oberflächen

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	(Art.-Nr.) 409

Speziell für lackierte Fußböden.

Zur Renovierung und Erneuerung Ihrer strapazierten Lackoberflächen.

Wir empfehlen die Anwendung mit dem *SAICOS Teleskop-Wischwiesel (8189).*

8152Eco *Matt* farblos	**8153Eco** *Seidenmatt* farblos

▶Video

lösemittelarm: VOC < 5%

1 Liter auf 10 Liter Wasser

Ecoline Auffrischer für lackierte Oberflächen

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	8106Eco 409
5 L	8106Eco 610
10 L	8106Eco 710

Lösemittelarmes und wohngesundes Konzentrat zur Pflege und Regeneration von **lackierten** Holz- und Bambusoberflächen.

Es erhält die schöne, klare Optik der versiegelten Oberflächen, regeneriert und frischt auf.

Die so behandelte Fläche wird schmutz--abweisend und äußerst strapazierfähig.

Wir empfehlen die Anwendung mit dem *Ecoline Wischpflege-Set (8108Eco).*

2teiliges Komplettset

Teleskop-Wischwiesel

Produkt	*Art.-Nr.*
Teleskop-Stiel und 1 Tuch	8189
Ersatztücher	
1 Tuch	8190

Ausziehbarer Teleskop-Stiel (1,05 - 1,85 m) mit Spezialtuch geeignet für:

- *SAICOS Pflegewachs* (8100, 8111)
- *SAICOS Wischpflege-Öl* (8145)
- *Ecoline MultiTop Lack Polish* (8152Eco / 8153Eco)

3teiliges Komplettset

Ecoline Wischpflege-Set

Produkt	*Art.-Nr.*
Teleskop-Stiel und 2 Tücher	8108Eco
Ersatztücher	
2er-Set	8188Eco

Ausziehbarer Teleskop-Stiel (0,90 - 1,40 m) mit 2 Spezialtüchern. Speziell für alle folgenden Pflegemittel entwickelt:

- *Ecoline Wischpflege* (8101Eco)
- *Ecoline Magic Cleaner* (8125Eco)
- *Ecoline Pflegewachs* (8119Eco)
- *Ecoline Auffrischer* (8106Eco)

Möbel-Öl – Farblos

Gebinde	*Art.-Nr.*
0,3 L	3311 180
Präsentationsbox (20 Flaschen)	
0,3 L	3399

SAICOS Möbel-Öl wurde speziell zur Behandlung von Möbeloberflächen, Tisch- und Küchenarbeitsplatten, Türen und anderen Holzgegenständen (z.B. Holzspielzeug) im Innenbereich entwickelt. Es ist einfach aufzutragen, sehr widerstandsfähig, wasserabweisend und schmutzunempfindlich.

SAICOS Möbel-Öl verbindet sich dauerhaft mit dem Holz – deshalb auch kein Abschleifen bei eventueller Renovierung. Es bewahrt die natürliche Schönheit, auch nach jahrelangem Gebrauch.

wasserabweisend

0,3 L = ca. 7 m² (1 Auftrag)

3311
Farblos

Pflegeanweisung

Reinigung & Pflege
von geölten Holzoberflächen

Ecoline Wischpflege Konzentrat
entfernt normale Verunreinigungen
auf allen wischbaren Untergründen
schonend und gründlich

Anwendungsbereiche:

Für alle Holz- und Korkfußböden mit gewachster / geölter Oberfläche sowie alle anderen wischbaren Böden, wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen …
Sehr gut geeignet für Laminatböden. Auch für Möbel und alle anderen Innenhölzer mit gewachster / geölter oder lackierter Oberfläche.

Anwendungsempfehlung:

» Konzentrat mit Wasser verdünnen
(3 Verschlusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).

» Wir empfehlen die Verwendung des *Ecoline Wischpflege-Sets*.
» Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird, um möglichst **nebelfeucht** zu reinigen.

» Bei Bedarf trocken nachwischen.
» Zur Entfernung besonders hartnäckiger Flecken, sowie zur gelegentlichen Auffrischung und Pflege von **geölten** Holz- und Korkfußböden, Möbeln und Innenhölzern empfehlen wir unser *Pflegewachs*.

» Stark strapazierte **geölte** Böden können auch mit *Hartwachsöl* renoviert werden.
» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Pflegewachs
entfernt hartnäckige Flecken, regeneriert und pflegt stark beanspruchte Holz- und Korkflächen

Anwendungsbereiche:

Speziell für Holz- und Korkfußböden mit gewachster / geölter Oberfläche, sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

Anwendungsempfehlung:

» Vor Gebrauch gut schütteln.
» Die zu behandelnde Fläche mit *Ecoline Wischpflege* reinigen.

» Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 - 2 m^2) auf die Oberfläche geben und mit einem Tuch gleichmäßig verreiben.

» Trocknen lassen.
» Es entstehen keine sichtbaren Ansätze zur unbehandelten Fläche.

» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.

Wischpflege-Öl
pflegt stark beanspruchte Holz- und Korkflächen

Anwendungsbereiche:

Speziell für Holz- und Korkfußböden mit gewachster / geölter Oberfläche, sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

Anwendungsempfehlung:

» Die zu behandelnde Fläche mit *Ecoline Magic Cleaner* reinigen.
» Falls notwendig mit grünem Pad anschleifen.
» Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.
» Die zu pflegende Oberfläche muss trocken und sauber sein.

» Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur akklimatisieren und gut schütteln.

» Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m^2) auf den staubgesäuberten Boden geben
» Mit dem *SAICOS Teleskop-Wischwiesel* gleichmäßig verreiben und trocknen lassen.
» Keine Pfützen stehen lassen, um eine unregelmäßige Oberfläche zu vermeiden.

» Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um eine gute Luftzirkulation zu erreichen. Oxidative Trocknung – daher gute Belüftung gewährleisten.
» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Anwendungsbereiche:

Für vorgeölte Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpflaster und Industrieparkett. Auf allen üblichen europäischen Holzarten, Exotenhölzern und Räuchereiche geeignet.

Anwendungsempfehlung – Reparatur & Renovierung:

» Falls notwendig mit grünem Pad anschleifen.
» Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.
» Die zu pflegende Oberfläche muss trocken und sauber sein.

» Vor Gebrauch das *SAICOS Profi-Pflege-Öl* gut schütteln, nicht verdünnen.

» Mit einem weißen Pad oder einem Lappen 1 – 2 x gleichmäßig und dünn aufbringen.

» Bei der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.
» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Ecoline Magic Cleaner Konzentrat
reinigt schnell und intensiv
alle stark verschmutzen, unansehnlich gewordenen Flächen

Anwendungsbereiche:

Intensivreinigung aller Holz- und Korkflächen mit gewachster, geölter oder lackierter Oberfläche. Auch für alle anderen Oberflächen wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen, Naturstein… Einfache Entfernung von Nikotin, Fett- und Schmutzfilmen in Bad und Küche.

Anwendungsempfehlung:

» Konzentrat **1:10** mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser)
» Mit Hilfe eines getränkten *Ecoline Wischpflege-Sets*, Wischtuch oder Lappen die Lösung gleichmäßig auf dem Boden verteilen.
» Nicht auf die Fläche gießen und keine Pfützen auf der Oberfläche stehen lassen.

» **5 – 20 Minuten** einwirken lassen.
» Während dieser Zeit getrocknete Stellen nachbehandeln.

» Gelösten Schmutz mit nebelfeuchtem *Ecoline Wischpflege-Set*, Wischtuch oder Lappen aufnehmen.
» 2 – 3 x mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Trocken nachwischen.
» Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden.

» Nicht auf unbehandelten Holz- / Korkflächen anwenden, da eine spätere Beschichtung erschwert werden kann.
» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.

Anwendungsbereiche:

Alle Arten von Holz-Fußböden im Innenbereich: Parkett, Massivholzböden, Stäbchenparkett, Furnierböden… Alle Arten von Kork-Fußböden: Korkparkett, Korkfliesen…
Auch für andere stark beanspruchte Holzflächen: Küchenarbeitsplatten, Tischplatten, Möbel und anderes Innenholz – auch für Kinderspielzeug und sonstige Gegenstände aus Holz.
Sehr gut für die Verwendung in Bad oder Küche geeignet.

Anwendungsempfehlung – Reparatur & Renovierung:

» Die zu behandelnde Fläche mit *Ecoline Magic Cleaner* reinigen.

» Die Oberfläche muss trocken und sauber sein.
» Falls notwendig mit *grünem Pad* anschleifen.
» Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.

» Gut umrühren – nicht verdünnen.
» Mit einem weißen Pad oder einem Lappen 1 – 2 x gleichmäßig und dünn aufbringen.

» Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um eine gute Luftzirkulation zu erreichen. Oxidative Trocknung – daher gute Belüftung gewährleisten.
» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Ecoline Wischpflege Konzentrat
entfernt normale Verunreinigungen
auf allen wischbaren Untergründen
schonend und gründlich

Anwendungsbereiche:

Für alle Holz- und Korkfußböden mit gewachster / geölter Oberfläche sowie alle anderen wischbaren Böden, wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen …
Sehr gut geeignet für Laminatböden. Auch für Möbel und alle anderen Innenhölzer mit gewachster / geölter oder lackierter Oberfläche.

Anwendungsempfehlung:

» Konzentrat mit Wasser verdünnen
(3 Verschlusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).

» Wir empfehlen die Verwendung des *Ecoline Wischpflege-Sets*.
» Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird um möglichst **nebelfeucht** zu reinigen.

» Bei Bedarf trocken nachwischen.

» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Anwendungsbereiche:

Besonders für lackierte Fußboden-Oberflächen aus Holz und Bambus. Auch für Möbel und andere Innenhölzer geeignet (lackierte Oberflächen).

Anwendungsempfehlung:

» Die verschmutzte Fläche mit *Ecoline Wischpflege* reinigen.

» *Ecoline Auffrischer Konzentrat* im Verhältnis **1:10** mit Wasser mischen (z. B. 0,5 Liter *Ecoline Auffrischer* auf 5 Liter Wasser)

» Mit einem Wischer (*Ecoline Wischpflege-Set)* gleichmäßig und nebelfeucht auf der Oberfläche verteilen.

» Trocknen lassen.
» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Intensivreinigung

Ecoline Magic Cleaner Konzentrat
reinigt schnell und intensiv
alle stark verschmutzen, unansehnlich gewordenen Flächen

Anwendungsbereiche:

Intensivreinigung aller Holz- und Korkflächen mit gewachster, geölter oder lackierter Oberfläche. Auch für alle anderen Oberflächen wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen, Naturstein… Einfache Entfernung von Nikotin, Fett- und Schmutzfilmen in Bad und Küche.

Anwendungsempfehlung:

» Konzentrat **1:10** mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser)
» Mit Hilfe eines getränkten *Ecoline Wischpflege-Sets*, Wischtuch oder Lappen die Lösung gleichmäßig auf dem Boden verteilen.
» Nicht auf die Fläche gießen und keine Pfützen auf der Oberfläche stehen lassen.

» **5 – 20 Minuten** einwirken lassen.
» Während dieser Zeit getrocknete Stellen nachbehandeln.

» Gelösten Schmutz mit nebelfeuchtem *Ecoline Wischpflege-Set*, Wischtuch oder Lappen aufnehmen.
» 2 – 3 x mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Trocken nachwischen.
» Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden.

» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.

Anwendungsbereiche:

Besonders für *Ecoline*-versiegelte Fußboden-Oberflächen aus Holz und Bambus. Auch für Möbel und andere Innenhölzer geeignet (lackierte Oberflächen).

Anwendungsempfehlung:

» Vor Gebrauch gut schütteln.
» Falls noch Restschmutz vorhanden ist, mit *Ecoline Wischpflege* reinigen oder bei starken Verschmutzungen / verschlissenen Pflegeschichten mit *Ecoline Magic Cleaner* grundreinigen.
» Falls notwendig mit grünem Pad anschleifen. Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen.

» Auf dem gereinigten und trockenen Boden die *MultiTop Lack Polish* unverdünnt mit dem SA*ICOS Teleskop-Wischwiesel*) gleichmäßig satt auftragen (nicht maschinell verarbeiten).
» Zu sparsamer Auftrag verhindert das gleichmäßige Verlaufen. Pfützen, Spritzer und Tropfen vermeiden.
» Gleichmäßig verteilen - nicht polieren.
» Große Flächen abschnittsweise bearbeiten. Zwischen den Abschnitten darf es noch nicht angetrocknet sein.
» Den Wischvorgang in Richtung der Holzmaserung beenden.

» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Anwendungsbereiche:

Für alle Holz- und Korkfußböden mit gewachster / geölter Oberfläche sowie alle anderen wischbaren Böden, wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen …
Sehr gut geeignet für Laminatböden. Auch für Möbel und alle anderen Innenhölzer mit gewachster / geölter oder lackierter Oberfläche.

Anwendungsempfehlung:

» Konzentrat mit Wasser verdünnen
(3 Verschlusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).

» Wir empfehlen die Verwendung des *Ecoline Wischpflege-Sets*.
» Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird um möglichst **nebelfeucht** zu reinigen.

» Bei Bedarf trocken nachwischen.

» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Anwendungsbereiche:

Intensivreinigung aller Holz- und Korkflächen mit gewachster, geölter oder lackierter Oberfläche. Auch für alle anderen Oberflächen wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen, Naturstein… Einfache Entfernung von Nikotin, Fett- und Schmutzfilmen in Bad und Küche.

Anwendungsempfehlung:

» Konzentrat **1:10** mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser)
» Mit Hilfe eines getränkten *Ecoline Wischpflege-Sets*, Wischtuch oder Lappen die Lösung gleichmäßig auf dem Boden verteilen.
» Nicht auf die Fläche gießen und keine Pfützen auf der Oberfläche stehen lassen.

» **5 – 20 Minuten** einwirken lassen.
» Während dieser Zeit getrocknete Stellen nachbehandeln.

» Gelösten Schmutz mit nebelfeuchtem *Ecoline Wischpflege-Set*, Wischtuch oder Lappen aufnehmen.
» 2 – 3 x mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Trocken nachwischen.
» Die Anwendung kann bei Bedarf wiederholt werden.

» Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

Auch erhältlich als gebrauchsfertiges Spray.

Alle Pflegeprodukte auf einen Blick

für jeden Boden die passende Lösung

	Ecoline Wischpflege	*Ecoline Magic Cleaner*	*Ecoline Pflegewachs*
lösemittelfrei / lösemittelarm	VOC free lösemittelfrei	VOC free lösemittelfrei	VOC free lösemittelfrei
Beschichtung	**alle**	**alle**	**Öl**
Holz- und Bambusfußböden	✓	✓	✓
Tisch- und Arbeitsflächen	✓	✓	✓
Möbel	✓	✓	✓
Decken- und Wandverkleidungen	✓	✓	
Kinderspielgeräte	✓	✓	
Laminat, PVC, Sonstiges	✓	✓	
Produktart	Konzentrat	Konzentrat und gebrauchsfertiges Spray	gebrauchsfertig
Erhältliche Gebindegrößen	1 L 5 L 10 L	1 L 5 L 10 L	1 L 10 L
Mischverhältnis vom Konzentrat mit Wasser / Auftragsmenge	3 Kappen auf 5 L	1 : 10	1 Kappe für ca. 1-2 m^2
Anwendungs-intervall im Privatbereich	**monatlich** (oder nach Bedarf)	**jährlich** (oder nach Bedarf)	**2x im Jahr** (oder nach Bedarf)
Anwendungs-intervall im Objektbereich	**wöchentlich** (oder nach Bedarf)	**2x im Jahr** (oder nach Bedarf)	**monatlich** (oder nach Bedarf)
Auftrag mit			
Ergiebigkeit (m^2 pro 1 Liter)	ca. 700 m^2	ca. 100-150 m^2	ca. 200 m^2

	Pflegewachs	*Profi Pflege-Öl*	*Wischpflege-Öl*	*Ecoline Auffrischer*	*Ecoline MultiTop Lack Polish*
				VOC <5% lösemittelarm	VOC free lösemittelfrei
	Öl	**Öl**	**Öl**	**Lack**	**Lack**
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓		
		✓	✓		
	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	Konzentrat	gebrauchsfertig
	0,3 L 1 L 10 L	1 L	1 L	1 L 5 L 10 L	1 L
	1 Kappe für ca. 1 m²	1 Liter reicht für ca. 100 m²	1 Liter reicht für ca. 100 m²	0,5 L auf 5 L	1 Liter reicht für ca. 100 m²
	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	**jährlich** (oder nach Bedarf)	**jährlich** (oder nach Bedarf)	**2x im Jahr** (oder nach Bedarf)	**jährlich** (oder nach Bedarf)
	monatlich (oder nach Bedarf)	**1x im Jahr** (oder nach Bedarf)	**1x im Jahr** (oder nach Bedarf)	**monatlich** (oder nach Bedarf)	**1x im Jahr** (oder nach Bedarf)
	ca. 100 m²	ca. 100 m²	ca. 100 m²	ca. 200 m²	ca. 100 m²

FAQ
Sie fragen, wir antworten!

» ***Ich habe einen Holzboden im Badezimmer/Küche. Was muss ich beachten?***
Fußböden in diesen Räumen können genauso behandelt und beschichtet werden, wie beispielsweise ein Fußboden im Wohnzimmer. Aufgrund der höheren Feuchtigkeit in diesen Räumen fällt jedoch ein höherer Pflegeaufwand an. Bei rohem Parkettboden empfehlen wir vorher die Grundierung mit der *SAICOS Holzimprägnierung biozidfrei*. Im Anschluss nutzen Sie passende Parkettreiniger sowie -pflege wie die Artikel unseres *SAICOS Ecoline Fußboden Reinigungs- und Pflegesets*.

» ***Ich habe Laufspuren im Boden. Wie behandle ich diese?***
Laufspuren und stärker beanspruchte Flächen können partiell mit dem *SAICOS Pflegewachs* oder dem *SAICOS Ecoline Pflegewachs* behandelt werden. Bei sehr starken Laufspuren das *SAICOS Wisch-Pflege Öl* oder das *SAICOS Profi Pflege Öl* mit einer Einscheibenmaschine verwenden.

» ***Was muss ich bei einer Fußbodenheizung beachten?***
Die Fußbodenheizung muss 2–3 Tage vor dem Beschichten ausgestellt und darf erst wieder 8 Stunden nach der Endbeschichtung angestellt werden.

» ***Was passiert wenn ich bei der Beschichtung meines Parkettbodens zu wenig Material aufgetragen habe?***
Wird zu wenig Material aufgetragen besteht die Gefahr, dass der Boden fleckig wird. Sollte dies der Fall sein, beschichten sie den Boden ein weiteres Mal (dünn).

» ***Ich habe Rollenspuren nach dem Auftrag des SAICOS Premium Hartwachsöls? Was ist zu tun?***
In diesem Fall muss der Boden nach kompletter Trocknung angeschliffen und neu beschichtet werden. Wenn diese nicht zu stark sind kann man auch den Boden marone anpadden, anschließend das *SAICOS Profi-Pflege-Öl* gleichmäßig dünn mit einem weißem Pad aufpolieren.

» ***Ist der Zusatz „Härter" für SAICOS Premium Hartwachsöl und Lack für den do-it-yourself-Bereich geeignet?***
Ja. Wenn man nicht das ganze Gebinde benötigt muss man sich mit Hilfe einer Waage die richtige Menge des Härters abwiegen. Bei HWÖ 5 % bei Lack 10%.

» ***Wenn ich die Ölgrundierung verwende, wie sieht die Endbehandlung mit dem SAICOS Premium Hartwachsöl oder einem Lack aus? (Aufträge)***
Beim *SAICOS Premium Hartwachsöl* wird eine Schicht benötigt. Beim *SAICOS Ecoline MultiTop*^{Plus} *System* sind es 2 Schichten (beim Lack muss die Fläche nach Trocknung mit einem grünen Pad angeschliffen werden).

» ***Mein Boden ist vom Lieferanten vorgeölt. Womit mache ich eine Endbeschichtung?***
Nach vorherigem Reinigungsschliffes mit einem grünen Pad das *SAICOS Premium Hartwachsöl* einmal dünn aufrollen oder das *SAICOS Ecoline Hartwachsöl* einmal dünn aufpadden.

» ***Kann ich den Glanzgrad des SAICOS Premium Hartwachsöls durch Polieren o. ä. ändern?***
Nein. Wir bieten diesbezüglich 4 verschiedene Glanzgrade unseres *SAICOS Premium Hartwachsöls* an.

» ***Was ist der Unterschied zwischen dem SAICOS Premium Hartwachs Öl und SAICOS Ecoline Hartwachs Öl?***
Der Festkörper und Lösemittelgehalt sowie die Art der Verarbeitung. Das *SAICOS Premium Hartwachsöl* wird bei einer Neubeschichtung zweimal dünn mit der Öl-/Wachs Rolle aufgetragen. Das *SAICOS Ecoline Hartwachsöl* wird zweimal mit einer Einscheibenmaschine mit einem weißen oder beigen Pad aufgetragen.

» ***Wie pflege ich meinen Holzfußboden richtig? Und welche Holzanstriche eignen sich, um das Holz langfristig zu schützen?***
Erster Schritt für eine passende Pflege von Holz ist die Reinigung, denn nur ein sauberer Boden kann Holzanstriche und -beschichtungen wie Pflegemittel, Lasuren oder Farben optimal aufnehmen. Unsere Holzanstriche der *Ecoline*-Serie eignen sich dafür besonders gut. Denn diese Holzanstriche wurden auf natürlicher Basis hergestellt und reinigen Fußböden und andere Oberflächen aus Holz besonders schonend und intensiv, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Verschiedene Böden verlangen verschiedene Holzanstriche: Lackierte Fußböden zeichnen sich durch ihre versiegelten Oberflächen und hohe Widerstandskraft aus. Sie müssen demnach nicht so häufig gepflegt werden. Geölte Fußböden hingegen sind pflegeintensiver, aber dafür auch flexibler was die Oberflächengestaltung angeht.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Produktübersicht verliert die vorherige ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten. Alle Abbildungen unserer Produkt-Farbpaletten sind unverbindlich und können von den Originalfarben abweichen.

Pflegeanweisung für versiegelte Parkett- und Holzfußböden gemäß DIN 18356.
Wir empfehlen für ein gesundes Raumklima und zur Werterhaltung Ihres Holzbodens eine Raumtemperatur von 20 – 25 °C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 – 60 %.

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.saicos.de.

Fotos: SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. / 123 RF

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/10170-2011-2098

SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
+49 2583 3037-0
+49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de

...because we care

D · Ausgabe 1 · 01/2021